

자기소개 웹앱을 8시간에 끝까지 만들기

AI 콘텐츠 생성 → DB 저장 → 화면 연결 → 배포까지

Next.js · Supabase · Vercel / 비전공자 Step by Step

오늘 만들 최종 결과물

내 이력과 자기소개 자료를 하나의 URL로 만들어 공유합니다.

완성 형태

- 자기소개 Hero 화면
- 경력 · 역량 · 프로젝트 섹션
- 이미지와 자기소개 영상 삽입
- 외부 접속 가능한 배포 URL
- 관리자 페이지로 데이터 입력

오늘의 핵심 경험

- AI가 만든 콘텐츠를 그대로 쓰지 않고 검토
- DB에 저장한 데이터를 화면에 연결
- 환경변수로 API Key를 안전하게 다루기
- GitHub Push → Vercel 배포 흐름 체득
- 모바일에서 배포 결과 직접 확인

한 줄로 이해하는 전체 구조

사용자가 보는 것은 화면이고, 화면의 내용은 DB에서 옵니다.



핵심: API Key 는 코드에 직접 쓰지 않습니다. 환경변수(.env.local) → Vercel 에 별도 입력.

프로젝트 사이클 7STEP

Project 0 에서 익힌 흐름이 이후 6개 프로젝트의 공통 골격이 됩니다.

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5	STEP 6	STEP 7
문제 정의	사용자	AI 역할	데이터	설계	MVP	배포
자기소개를 한 URL로	페르소나 화면 흐름	콘텐츠 초안 검수	이미지·영상 URL 확보	DB 테이블 화면 매핑	Next.js 6 섹션	GitHub → Vercel

AI 앱 = 아이디어 + 데이터 + 화면 + 배포가 연결될 때 완성됩니다.

문제 정의 — 무엇을 해결할까?

문제는 기술보다 먼저 정합니다. '멋진 사이트'보다 '누가 왜 보는가'.

강사 설명

- 내 소개 자료가 흩어져 있는 상황을 한 문장으로
- 웹앱으로 보여주고 싶은 나의 이미지 정리
- 기술보다 '왜' 가 먼저

실습 — 한 문장 정의

나는 **[누가]** 볼 수 있도록,
[나의 핵심 강점]과 **[대표 경험]**을
한눈에 보여주는 자기소개 웹앱을 만든다.

사용자 정의와 방문자 행동 흐름

사용자를 정해야 화면 순서와 문구가 달라집니다.

대표 사용자 후보 (1명 선택)

채용담당자

짧고 검증 가능한 경력

프로젝트 팀원

협업 가능성과 역할

강사 · 멘토

학습 성과와 성장 과정

화면 흐름 (6 섹션)

Hero

About

Skills

Projects

Media

Contact

Must: 이름·한 줄 소개·자기소개 / Skills 4~6 / 이미지·영상 1 / 배포 URL

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

AI 콘텐츠 4개 프롬프트

AI 는 작성자 대신 완성하는 도구가 아니라, 초안과 구조를 돕는 도구입니다.

프롬프트 1

한 줄 소개

30자 내외, 과장 금지
비전공자도 이해 쉽게

프롬프트 2

About 문단

관심 / 강점 / 경험 / 목표
4문장, 친근하고 전문적

프롬프트 3

Skills 6개

'할 수 있는 일' 중심
'학습 중' 도 솔직히

프롬프트 4

FAQ 5개

방문자 질문 → 2문장 답
고정 답변으로 안전하게

검수 원칙 — 사실과 다른 내용 삭제 / 과장 표현 줄이기 / 내 말투로 다시 쓰기

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

이미지·영상은 'URL' 로 다룬다

DB 에는 파일이 아니라 '파일 주소' 만 저장합니다.

초급자 방식 (안전한 시작)

- 이미지: public 폴더 또는 Supabase Storage
- 영상: 일부공개 YouTube 링크 등 외부 URL
- DB media 테이블에는 URL 만 입력
- 30초 자기소개 영상 → 클릭 재생 권장

주의

- 대용량 영상 파일 직접 업로드는 피하기
- 한글·공백 파일명은 오류의 원인
- 저작권 불명확한 이미지 사용 금지
- 민감한 개인 사진은 공개 전 확인

Supabase 4개 테이블 한 장 요약

처음에는 복잡한 관계 대신 단순 4 테이블로 시작합니다.

profiles	skills	projects	media
name headline summary email	skill_name skill_desc level	title description image_url demo_url	image_url video_url caption
1행 (나)	여러 행	여러 행	여러 행

저장 원칙: 이미지·영상은 파일이 아니라 URL 만 저장 → Storage 분리

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

코드 매핑 — supabase/schema.sql

Supabase → SQL Editor 에 통째로 붙여넣고 Run.

```
-- 1) profiles : 나의 기본 정보 (한 사람당 1행)
create table profiles (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  name text, headline text, summary text, email text
);

-- 2) skills / 3) projects / 4) media 도 동일한 패턴으로 생성

-- RLS: 누구나 읽기만 가능, 쓰기는 Dashboard 에서만
alter table profiles enable row level security;
create policy "public read profiles" on profiles for select using (true);
```

샘플 데이터까지 한 번에 들어가도록 schema.sql 끝부분에 insert 문 포함

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

프로젝트 폴더 구조

파일 이름과 역할부터 익숙해지면 됩니다.

`app/page.tsx`

첫 화면 — DB 조회 후 6개 섹션 조립

`app/layout.tsx`

공통 레이아웃 / 푸터 / 한글 lang

`app/admin/page.tsx`

관리자 페이지 — 비밀번호 + 4개 폼

`app/api/admin/route.ts`

서버 API — 비밀번호 검증 + DB 쓰기

`components/*.tsx`

Hero · About · Skills · Projects · Media · Contact

`lib/supabase.ts`

DB 클라이언트 (anon key, 읽기 전용)

`lib/supabase-admin.ts`

서버 전용 (service_role, RLS 우회)

`lib/types.ts`

DB 4 테이블의 TypeScript 타입

`supabase/schema.sql`

테이블 + RLS + 샘플 데이터

`.env.local`

API Key 보관 — GitHub 금지!

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

page.tsx — DB → 화면 데이터 흐름

서버 컴포넌트가 Promise.all 로 4 테이블을 한 번에 조회합니다.

```
import { supabase } from "@/lib/supabase";
import Hero from "@/components/Hero"; // (다른 컴포넌트들도)

export const revalidate = 60; // 60초마다 재조회

async function getData() {
  const [p, sk, pr, m] = await Promise.all([
    supabase.from("profiles").select("*").limit(1).maybeSingle(),
    supabase.from("skills").select("*"),
    supabase.from("projects").select("*"),
    supabase.from("media").select("*")
  ]);
  return { profile: p.data, skills: sk.data, ... };
}
```

profile 이 없으면 '데이터가 아직 없습니다' 안내 → 학습자가 원인을 바로 인지

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

6 컴포넌트 × DB 테이블 매핑

각 섹션이 어느 테이블에서 데이터를 받는지 한눈에 확인합니다.

Hero.tsx	→	profiles.name / headline + media.image_url
About.tsx	→	profiles.summary
Skills.tsx	→	skills (모든 행)
Projects.tsx	→	projects (모든 행)
Media.tsx	→	media (YouTube URL 자동 임베드)
Contact.tsx	→	profiles.email

환경변수와 키 분리 — 절대 코드에 쓰지 않는다

공개 키와 비공개 키를 구분하고 GitHub 에는 키 자체를 올리지 않습니다.

```
# .env.local (절대 GitHub 에 커밋하지 않음)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=...           # 공개 OK (RLS 로 보호)

ADMIN_PASSWORD=myproject1234                # 서버 전용
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=...               # 서버 전용 (RLS 우회)
```

공개 키 (NEXT_PUBLIC_*)

브라우저에 노출 OK.
RLS public read 정책으로 보호.

비공개 키 (서버 전용)

API 라우트에서만 사용.
NEXT_PUBLIC_ 절대 금지.

1. 문제정의

2. 사용자

3. AI역할

4. 데이터

5. 설계

6. MVP

7. 배포

GitHub 에 코드 저장

배포 전에 코드가 안전하게 저장되어 있어야 합니다.

1) 저장소 초기화

```
git init
git add .
git commit -m "feat: 초기 커밋"
```

2) GitHub 원격 저장소 연결

```
git remote add origin <URL>
git branch -M main
git push -u origin main
```

커밋 전 확인

- .gitignore 가 .env.local 포함
- git status 에 .env.local 안 보임
- API Key 가 코드에 직접 박혀있지 않음
- README 에 실행 방법 작성

Vercel 배포 — 5단계

배포 URL 이 생기면 내 웹앱을 외부에서 볼 수 있습니다.

- 1 GitHub 저장소를 Vercel 에 Import
- 2 Framework Preset = Next.js 자동 인식
- 3 Environment Variables 에 4개 키 입력
- 4 Deploy 클릭 → 1~2분 대기
- 5 발급된 URL 을 PC + 모바일에서 확인

제출 전 최종 체크리스트

포트폴리오는 모바일로 볼 가능성이 높습니다.

기능	DB · 배포	안전
☐ Hero / About 표시 ☐ Skills 4개 이상 ☐ Projects 1개 이상 ☐ 이미지·영상 표시	☐ Supabase 데이터 표시 ☐ 환경변수 정상 ☐ Vercel URL 접속 ☐ 모바일 화면 확인	☐ 개인정보 제거 ☐ API Key 비공개 ☐ 저작권 OK 이미지 ☐ 회사 내부정보 없음

관리자 페이지 (/admin) 로 데이터 입력

SQL 을 만지지 않고 웹 화면에서 직접 추가·수정·삭제할 수 있습니다.

진입 흐름

1. /admin 접속

2. ADMIN_PASSWORD 입력

3. x-admin-password 헤더 검증

4. Profile / Skills / Projects / Media 폼

보안 설계

- service_role 키는 서버에서만 사용
- 쓰기 경로는 /api/admin 한 곳으로 격리
- 비밀번호는 sessionStorage 만 사용
- profiles 는 자동 upsert (1행 유지)
- 메인 페이지는 anon 키 + RLS public read

자주 발생하는 오류와 해결

오류는 실패가 아니라 연결 구조를 이해하는 기회입니다.

증상	원인	해결
Module not found: @supabase/...	npm install 누락	npm install 다시 실행
.env.local 에 ... 설정해 주세요	환경변수 미입력	.env.local 파일명·내용 재확인
'데이터가 아직 없습니다' 화면	profiles 테이블 비어있음	Supabase Table Editor 에서 1행 추가
Vercel Build failed	환경변수 미입력	Vercel → Settings 에서 재입력
이미지 깨짐	외부 도메인 미허용	next.config.js remotePatterns 추가

WRAP UP · 20

오늘 만든 흐름이 모든 AI 앱의 골격이다

Project 1

데이터 분석

Project 2

CV / NLP

Project 3

RAG 챗봇

Project 4

Agent 자동화

Project 5

멀티모달

Project 6

서비스 배포

문제 → 데이터 → AI → 화면 → 배포

Project 0 에서 익힌 순서가 이후 6개 프로젝트의 공통 골격이 됩니다.

Thank you

AI혁신 길라잡이 김사부 | AI 앱크리에이터 과정