Если нет доступа по маппингу возвращается статус 403 Отправлять запросы на *localhost:8080*

Пример: localhost:8080/auth/login

AuthController

Регистрация

POST /auth/registration

Пример запроса

```
"firstName" : "user",
   "lastName" : "user",
   "secondName" : "user",
   "email" : "user1@user1",
   "userName" : "User",
   "password" : "user"
}
```

Пример ответа

```
"id": 54,
    "firstName": "user",
    "lastName": "user",
    "secondName": "user",
    "email": "user1@user1",
    "userName": "User",
    "rating": 0,
    "createdAt": "2024-02-19T07:52:03.492+00:00",
    "enabled": true,
    "avatar": null,
    "role": "ROLE_USER"
}
```

Авторизация

POST /auth/login

Пример запроса

```
{
   "email" : "user@user",
   "password" : "user"
}
```

Пример ответа

```
{
    "accessToken":
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIyIiwiZXhwIjoxNzEwOTIxMTU1LCJlIjoidXNl
ckB1c2VyIiwiYSI6WyJST0xFX1VTRVIiXX0.KzMyjisWqTQXlfmkr58zqzNjz3DdriDbV8PB-AwcbpI"
}
```

UserController

Проверить права доступа

GET /user/guest - гость

Пример ответа

Если ты это видишь, то у тебя права ГОСТЯ

GET /user/secured - обычный юзер

Пример ответа

Если ты это видишь, то у тебя есть права ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ test@mail.ru id: 1

GET /user/admin - админ

Пример ответа

```
Если ты это видишь, то у тебя есть права АДМИНИСТРАТОРА test@mail.ru id: 1
```

Получить данные по текущему пользователю

GET/user/me

```
"id": 1,
"firstName": "Timur",
"lastName": "Safin",
"secondName": "",
```

```
"email": "test@mail.ru",
    "userName": "Lisici4",
    "rating": 0,
    "createdAt": "2024-03-07T13:04:42.353+00:00",
    "enabled": true,
    "avatar": null,
    "role": "ROLE_ADMIN"
}
```

AdminController

Бан и разбан юзера

PUT /admin/ban-user/{id}

Пример запроса?

Пример ответа

```
"id": 2,
    "firstName": "user",
    "lastName": "user",
    "secondName": "user",
    "email": "userl@userl",
    "userName": "User",
    "rating": 0,
    "createdAt": "2024-03-07T13:17:05.637+00:00",
    "enabled": false,
    "avatar": null,
    "role": "ROLE_USER"
```

PUT /admin/unban-user/{id}

Пример запроса?

```
{
  "id": 2,
  "firstName": "user",
```

```
"lastName": "user",
    "secondName": "user",
    "email": "userl@user1",
    "userName": "User",
    "rating": 0,
    "createdAt": "2024-03-07T13:17:05.637+00:00",
    "enabled": true,
    "avatar": null,
    "role": "ROLE_USER"
}
```

Категории

Создать новую категорию

POST/admin/category

Пример запроса

```
{
    "name": "Переплет",
    "idParent": 0,
    "multiSelect": false
}
```

Пример ответа

```
{
    "id": 1,
    "name": "Переплет"
}
```

Получить категорию

GET/admin/category

```
"id": 1,
"name": "Переплет",
"idParent": 0,
"multiSelect": false
}
```

Обновить категорию

PUT/admin/category/

Пример запроса

```
{
    "id": 1,
    "name": "Жанр"
}
```

Пример ответа

```
{
    "id": 1,
    "name": "Жанр"
}
```

DELETE /admin/category/{id}

Пример ответа

"OK"

Статусы

Создать новый статус

POST/admin/status

Пример запроса

```
{
    "name": "В работе"
}
```

Пример ответа

```
{
   "id": 1,
   "name": "B paбore"
}
```

Получить статус

GET/admin/status

Пример ответа

Обновить статус

PUT/admin/status

Пример запроса

```
"id": 1,
"name": "Завершён"
}
```

Пример ответа

```
{
    "id": 1,
    "name": "Завершён"
}
```

Удалить статус

DELETE /admin/status/{id}

Пример ответа

"OK'

Авторы

Добавить автора

POST/admin/autor

Пример запроса

```
{
    "lastName": "Пушкин",
    "firstName": "Александр"
}
```

Пример ответа

```
{
   "id": 1,
   "lastName": "Пушкин",
   "firstName": "Александр"
}
```

Получить автора

GET/admin/autor

Пример ответа

```
[ {
    "id": 1,
    "lastName": "Пушкин",
    "firstName": "Александр"
}
```

Обновить автора

PUT/admin/autor

Пример запроса

```
{
    "id": 1,
    "lastName":"Толстой",
    "firstName":"Лев"
}
```

Пример ответа

```
{
    "id": 1,
    "lastName": "Толстой",
    "firstName": "Лев"
}
```

Удалить автора

DELETE/admin/autor/{id}

Пример ответа

"OK"

Книги

Создать книгу

POST/admin/book

Пример запроса

```
{
    "autorId" : 2,
    "bookName": "Капитанская дочка",
    "note": "Роман"
}
```

Пример ответа

```
"id": 2,
   "autor": {
        "id": 2,
        "lastName": "Пушкин",
        "firstName": "Александр"
},
   "bookName": "Капитанская дочка",
   "note": "Роман"
}
```

Получить книгу

GET/admin/book

```
[

"id": 2,

"autor": {

    "id": 2,

    "lastName": "Пушкин",

    "firstName": "Александр"

},

"bookName": "Капитанская дочка",

"note": "Роман"

}
```

Изменить книгу

PUT/admin/book

Пример запроса

```
"id": 3,
  "autorId": 2,
  "bookName": "Евгений Онегин"
}
```

Пример ответа

```
"id": 3,
  "autor": {
      "id": 2,
      "lastName": "Пушкин",
      "firstName": "Александр"
},
    "bookName": "Евгений Онегин",
      "note": null
}
```

Удалить книгу

DELETE/admin/book/{id}

Пример ответа

"OK"

BookResponseController (не работает?)

Создать отзыв на книгу

POST/book-response

Получить отзыв на книгу

GET/book-response

Редактировать отзыв на книгу

PUT/book-response

Удалить отзыв на книгу

DELETE/book-response

OfferListController

Создать офферлист

POST/offer-list

Пример запроса

```
{
    "bookLiteraryId" : 1,
    "isbn" : "123456789",
    "yearPublishing" : "2001-01-01",
    "categories" : [1, 2]
}
```

```
"id": 53,
"bookLiterary": {
    "id": 1,
    "autor": {
        "id": 1,
        "lastName": "Пушкин",
        "firstName": "Александр"
    },
    "bookName": "Капитанская дочка",
    "note": ""
    },
"isbn": "123456789",
"yearPublishing": "2001-01-01T00:00:00.000+00:00",
"createAt": "2024-03-08T08:38:56.435+00:00",
"updateAt": "2024-03-08T08:38:56.435+00:00",
"status": {
        "id": 1,
        "name": "Свободен"
    },
"categories": [
        {
```

Получить офферлист

GET/offer-list

```
"note": ""
"yearPublishing": "2001-01-01T00:00:00.000+00:00",
"updateAt": "2024-03-08T08:38:56.435+00:00",
    "id": 1,
```

```
"id": 2,
"name": "Твёрдый"
}
]
}
```

Удалить офферлист

DELETE/offer-list/{id}

Пример ответа

"OK"

UserAddressController

Добавить адрес пользователя

POST/address

Пример запроса

```
{
    "addrIndex" : "443029",
    "addrCity" : "Самара",
    "addrStreet" : "Солнечная",
    "addrHouse" : "43",
    "addrStructure" : "A",
    "addrApart" : "62"
}
```

```
"id": 1,
   "addrIndex": "443029",
   "addrCity": "Самара",
   "addrStreet": "Солнечная",
   "addrHouse": "43",
   "default": false,
   "addrStructure": "A",
   "addrApart": "62"
}
```

Получить адрес пользователя

GET/address

Пример ответа

```
{
    "addrIndex" : "443029",
    "addrCity" : "Самара",
    "addrStreet" : "Солнечная",
    "addrHouse" : "43",
    "addrStructure" : "A",
    "addrApart" : "62"
}
```

Редактировать адрес пользователя

PUT/address

Пример запроса

```
"id" : 1,
   "addrIndex" : "345053",
   "addrCity" : "Воронеж",
   "addrStreet" : "Самарская",
   "addrHouse" : "231",
   "addrStructure" : "В",
   "addrApart" : "137"
}
```

Пример ответа

```
"id" : 1,
   "addrIndex" : "345053",
   "addrCity" : "Воронеж",
   "addrStreet" : "Самарская",
   "addrHouse" : "231",
   "addrStructure" : "Б",
   "addrApart" : "137"
}
```

Удалить адрес пользователя

DELETE/address/{id}

"OK"

WishListController

Создать вишлист

POST/wishlist

Пример запроса

```
"userAddressId" : 1,
   "categories" : [1, 2],
   "offerListId" : 53
}
```

```
"id": 1,
"createAt": "2024-03-08T08:44:18.815+00:00",
"updateAt": "2024-03-08T08:44:18.815+00:00",
"status": {
    "id": 1,
    "name": "Своболен"
},
"userAddress": {
    "id": 1,
    "addrIndex": "443029",
    "addrCity": "Самара",
    "addrStreet": "Солнечная",
    "addrHouse": "43",
    "default": false,
    "addrStructure": "A",
    "addrApart": "62"
},
"categories": [
    {
        "id": 1,
        "name": "Переплет"
        },
        {
        "addrame": "Переплет"
        },
        {
        "id": "Ideactive (Ideactive (Id
```

```
"id": 2,
"name": "Твёрдый"
}
]
```

Получить вишлист

GET/wishlist

```
"updateAt": "2024-03-08T08:44:18.815+00:00",
    "addrApart": "62"
```

Удалить вишлист

DELETE/wishlist/{id}

Пример ответа

"OK"

ExchangeListController

Отправить обмен

GET/exchange/incoming

Получить обмен

GET/exchange/outgoing

Подтверждение создания обмена

PUT/exchange/confirm/{id}

UserExchangeListController

Получить текущие обмены пользователя

GET/user-exchange-list/{id}

Получить выполненные (архивированные) обмены

GET/user-exchange-list/archived

Указать трек-номер

PUT/user-exchange-list/{id}

Пример запроса:

1234567890

Подтвердить получение

PUT/user-exchange-list/set-receiving/{id}

Права

Гость:

Регистрация ✓

Пользователь:

Создание заявки на обмен ✓

Получение вариантов для обмена ✓

Выбор варианта для обмена 🗸

Подтверждение участия в обмене ✓

Доступ к личному кабинету пользователя 🗸

Указание трек номера в существующем обмене 🗸

Подтверждение получения книги в обмене ✓

Написание отзывов ✓

Получение сообщений (уведомлений)

Админ:

Ведение словаря категорий 🗸

Ведение словаря статусов ✓

Ведение словаря авторов 🗸

Ведение словаря книг ✓

Блокировка/разблокировка пользователя ✓

Просмотр по каждому пользователю отправленных/полученных им сообщений 🗸