

### Como é formada uma regra CSS?

Por um grupo de seletores, uma declaração e uma propriedade.

Por um seletor e uma propriedade.

Por um seletor ou um grupo de seletores e por uma declaração, que é formada por uma regra e um valor.

Nenhuma das alternativas.

Por um seletor ou um grupo de seletores e por pelo menos uma declaração, que é formada por uma propriedade e um valor.



PRÓXIMA PERGUNTA

### Qual dessas declarações da propriedade padding está correta?

padding: { 10px 5px; }

padding: { 10px 5px 15px 0; }

padding: 11px 11px;



padding: { 10px; }

padding: 10px, 5px;

---

### O que está errado sobre IDs e Classes?

IDs e Classes podem representar qualquer tipo de elemento HTML.

IDs são precedidas pelo símbolo # e Classes por um ponto.

Nenhuma das alternativas.

Uma Classe pode ser usada em mais de um elemento HTML.

IDs podem ser usados várias vezes em uma página. ✓

### Para que serve o border-radius?

Para alterar apenas um lado da borda.

Nenhuma das alternativas.

Para alterar a borda de um elemento.

Para arredondar cantos de elementos. ✓

Para rotacionar uma borda.

---

### Qual é o valor que colocamos na propriedade margin para nos ajudar a alinhar elementos horizontalmente?

center.

automatic.

auto. ✓

Nenhuma das alternativas.

100%.

---

### Qual destas regras de font não existe?

Nenhuma das alternativas.

font-style.

font-transform. ✓

font-family.

font-weight.

### Quais são as 4 áreas do box-model?

Content, padding, border e background.

Content, padding, border-radius e margin.

Content, padding, border e margin. ✓

Font, padding, border e margin.

Nenhuma das alternativas.

### O que podemos alterar em uma borda?

Largura, cor e estilo. ✓

Largura, background e estilo.

Largura, cor e fonte.

Profundidade, cor e estilo.

Nenhuma das alternativas.