



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
FACULTAD DE INGENIERÍA

Guía de Ejercicios – parte 11 - Hashing  
**Algoritmos y Estructura de datos**

**Curso Ing. Gustavo Schmidt**

## Conceptos a Implementar

De dificultad baja:

- 1) Crea una función de hashing que use el método de Módulo ( $h(k) = k \bmod m$ ) para claves enteras ( $k$ ). La capacidad  $m$  debe ser un número primo. `hashModulo(int k, int m)`
- 2) Implementa una función de hashing para claves de tipo String. Utiliza la suma de los valores ASCII de los caracteres de la cadena y luego aplica el método del Módulo. `hashSumaASCII(String key, int m)`
- 3) Implementa el método del Cuadrado Medio (Middle Square). Para una clave numérica de 4 dígitos, elévala al cuadrado y extrae los 2 dígitos centrales para obtener el índice. `hashCuadradoMedio(int k, int m)`
- 4) Escribe una función de hashing basada en el método de Plegado (Folding/Folding Boundary). Divide un número de 8 dígitos en grupos de 2 dígitos y súmalos para obtener el índice. `hashPlegado(int k, int m)`
- 5) Diseña una función de hashing para String usando un método polinomial simple, donde cada carácter se multiplica por una potencia de una constante (ej: 31) antes de aplicar el Módulo. `hashPolinomial(String key, int m)`
- 6) Implementa un programa que calcule y muestre los índices de las claves  $\{10, 21, 32, 43, 54\}$  usando la función Módulo con una capacidad  $m=11$ . Comparación de índices
- 7) Modifica el ejercicio F3 para que tome una clave de 6 dígitos y extraiga 3 dígitos centrales. Asegúrate de manejar el desbordamiento si el cuadrado es demasiado grande. Extracción de bits/dígitos
- 8) Escribe una función de dispersión (scramble) inicial. Esta función debe mezclar los bits de la clave usando operaciones XOR o shifts antes de pasarla a la función Módulo para reducir el riesgo de patrones. Manipulación de bits
- 9) Análisis de Colisiones: Dada la función  $h(k) = k \bmod 10$ , encuentra dos claves  $k_1$  y  $k_2$  diferentes (ambas mayores que 20) que resulten en una colisión. Pruebas de función de hashF
- 10) Implementa la primera función de la técnica de Doble Hashing ( $h_1(k)$ ). Debe ser una función simple de Módulo. Función de doble hashing  $h_1$

De dificultad media:

- 1) Implementa una tabla hash completa que utiliza Encadenamiento Separado (Separate Chaining). Utiliza un ArrayList de LinkedLists para el almacenamiento. Encadenamiento, put()
- 2) Para la estructura M1, implementa el método get(key) para buscar una clave. Debe recorrer la lista enlazada solo si encuentra el índice hash. Encadenamiento, get()
- 3) Implementa la resolución de colisiones por Sondeo Lineal (Linear Probing). Cuando ocurre una colisión en el índice  $i$ , busca el siguiente espacio libre en  $i+1, i+2, \dots$  Sondeo Lineal, put()
- 4) Para la tabla hash con Sondeo Lineal (M3), implementa el método get(key). Debe continuar buscando más allá de una colisión hasta encontrar la clave o una celda nula. Sondeo Lineal, get()
- 5) Implementa el método remove(key) para la tabla con Sondeo Lineal. Introduce el concepto de Tombstone (marcador de borrado) para evitar romper las cadenas de búsqueda. Sondeo Lineal, remove()
- 6) Implementa la resolución de colisiones por Sondeo Cuadrático (Quadratic Probing). La secuencia de sondeo debe ser:  $h(k), h(k) + 1^2, h(k) + 2^2, \dots$  Sondeo Cuadrático, put()
- 7) Implementa la técnica de Doble Hashing. Necesitarás dos funciones de hash:  $h_1(k)$  (Módulo) y  $h_2(k)$ . La secuencia de sondeo es  $h(k, i) = (h_1(k) + i \cdot h_2(k)) \bmod m$ . Doble Hashing, put()
- 8) Inserta las claves  $\{10, 20, 30\}$  en una tabla de tamaño  $m=13$ . Todas colisionan en el índice 10. Traza los índices utilizados por Sondeo Lineal y por Doble Hashing. Comparación de técnicas de sondeo
- 9) Implementa una tabla hash con Encadenamiento y añade una lógica para redimensionar (rehash) la tabla a una capacidad doblemente mayor cuando el factor de carga  $\alpha$  exceda  $1.0$ . Redimensionamiento (Rehashing)
- 10) Diseña un registro (Entry) que almacene la clave, el valor y el campo booleano isDeleted (para manejar el Tombstone en el sondeo). Refactoriza tu implementación de Sondeo Lineal (M3) para usar este registro. Estructura de datos interna

---

De dificultad alta:

- 1) Problema de las Dos Sumas (Two Sum): Dada una lista de números enteros y un objetivo  $TS$ , encuentra los dos números que suman  $TS$ . Resuélvelo en complejidad  $O(n)$  usando un HashMap para almacenar los "complementos" necesarios.  $O(n)$  búsqueda
- 2) Contador de Frecuencia: Escribe una función que tome una cadena larga y devuelva el carácter que aparece con la mayor frecuencia. El uso de un `HashMap<Character, Integer>` es obligatorio. Conteo de frecuencia
- 3) Detección de Subarray Suma Cero: Dado un array de enteros, determina si existe un subarray (secuencia contigua) cuya suma sea  $0$ . Utiliza un HashSet para almacenar las sumas prefijo acumuladas. Sumas acumuladas (Prefix Sum)
- 4) Agrupación de Anagramas: Dada una lista de cadenas, agrupa las cadenas que son anagramas entre sí (por ejemplo, ["oído", "odio"] deben agruparse). Usa un HashMap donde la clave sea la versión ordenada de la cadena. Clave Hash Canónica
- 5) Implementación de un Set con Hashing: Implementa tu propia clase `MyHashSet` sin usar `java.util.HashSet`. Usa tu implementación de tabla hash con Sondeo Lineal donde solo almacenas las claves. Estructura de Datos Abstraída
- 6) Implementación de un Caché LRU (Least Recently Used): Diseña una estructura de caché que soporte put y get en  $O(1)$ . Debe ser capaz de eliminar el elemento menos usado cuando se llena. Usa un HashMap y una LinkedList doblemente enlazada. Estructura Híbrida (Hash + Lista)
- 7) Validar una Baraja de Póker: Dada una lista de 52 cartas como cadenas (ej: "A-Espadas"), usa un HashSet para verificar que la baraja sea válida (no hay cartas duplicadas y tiene 52 cartas). Verificación de Unicidad
- 8) Clave Hash Personalizada: Crea una clase `Punto2D(int x, int y)` y úsala como clave en un HashMap. Sobrescribe correctamente los métodos `hashCode()` y `equals()` de `Punto2D` para asegurar que el HashMap funcione. Contratos `hashCode()` y `equals()`
- 9) Secuencia Consecutiva Más Larga: Dada un array desordenado de enteros, encuentra la longitud de la secuencia de elementos consecutivos más larga (ej: en  $[100, 4, 200, 1, 3, 2]$ , la secuencia es  $1, 2, 3, 4$ , longitud 4). Resuélvelo en  $O(n)$  usando un HashSet. Optimización de conjuntos
- 10) Ejercicio Conceptual: Hashing Consistente: Investiga qué es el Hashing Consistente (Consistent Hashing) y escribe un ensayo corto (200 palabras) explicando cómo resuelve el problema de la redistribución masiva de datos cuando se añade o quita un servidor en un sistema distribuido. Aplicación en Sistemas Distribuidos

- 
- 11) Ventajas de la Capacidad Prima: Explica por qué es una práctica común elegir un número primo como la capacidad  $m$  de una tabla hash cuando se usa el método de Módulo. Teoría de Números y Hashing
- 12) Comparación de Complejidad: Compara la complejidad temporal ( $O$ ) de buscar un elemento en el peor caso en una tabla hash con Encadenamiento Separado ( $\alpha > 1$ ) y una lista enlazada simple. ¿Por qué se sigue prefiriendo el hash? Análisis de Complejidad