

QSettings操作配置文件_一去、二三里_新浪博客





监狱

旅馆





潜水员勇喂巨型 双髻鲨

俄罗斯山中隐士 生活

查看更多>>



向user. ini配置文件中写入地址、端口

bool is_address = Util::writeInit(QString("./user.ini"), ADDRESS, address);

bool is_port = Util::writeInit(QString("./user.ini"), PORT, port);

从user. ini配置文件中读取地址、端口


QString address_value;

QString port_value;

bool is_address = Util::readInit(QString("./user.ini"), ADDRESS, address_value);

bool is_port = Util::readInit(QString("./user.ini"), PORT, port_value);

效果如下:



注:

技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: △☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101bz3c.html。

貪喜欢

分享: 🗐 微米 🖸 📨 🥳 😩 人 💈 豆 🛨

重要提示: 警惕虚假中奖信息

阅读(1470) : 评论(0) : 收藏(0) : 已有5人转载▼ : 喜欢▼ : 打印

已投稿到: 🕍 排行榜

[发评论]

前一篇:解决C、C++程序执行结果一闪而过的方法---system("pause")、getchar()、cin.get()

后一篇: Qt运行一个实例进程

做第一个评论者吧! 网抢沙发>>

发评论

评论

一去、二三里:



J15年3月3日	QSettings操作配直又件_一去、二二里_新	开很
	□ 💣 分享到微博 📠	□匿名评论
	验证码: 请点击后输入验证码 收听验证码	
	发评论	
	以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。	
	〈 前一篇	后一篇 〉
	解决C、C++程序执行结果一闪而过的方法	Qt运行一个实例进程
	<pre>system("pause"), getchar(), cin.get()</pre>	
新浪BLOG意	见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当)	地市话标准计费) 欢迎批评指正
新浪简	介 About Sina 广告服务 联系我们 招聘信息 网站律师 SINA Eng	lish 会员注册 产品答疑
	Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Re	eserved
	新浪公司 版权所有	