

- ■Qt之界面切换(360、新浪、人人界 一去、二三里
- Qt之添加可执行程序图标
- Qt之模型/视图(自定义风格) 一去、二三里
- QUiLoader加载ui文件 一去、二三里
- VS集成Qt环境搭建 一夫、二三里
- Qt之自定义提示框三(不规则提示 一夫、二三里
- Qt 之界面实现技巧 一去、二三里
- ■解决C、C++程序执行结果一闪而过 ·去、二三里

更多>>

QString temp\_path = QDesktopServices::storageLocation(QDesktopServices::TempLocation);

在这里再罗嗦一点,QProcess也可以打开文件(夹)、可执行程序等

QString local path = QString("E:\\新建文件夹");

bool is\_start = QProcess::startDetached("explorer " + local\_path);

以上都经过验证,屡试不爽!

## 注:

技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog\_a6fb6cc90101drrq.html。

貪喜欢



新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

> Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

2月6日

2月5日

2月5日

意 用户53006⋯

nido 🏥

🙎 大熊