

 [\[公告\]](#) [一去、二三里](#) [个人中心](#) [发博文](#) [消息](#)



一去、二三里的博客

<http://blog.sina.com.cn/liang19890820>

[首页](#) | [博文目录](#) | [图片](#) | [关于我](#) [发博文](#) [页面设置](#) [个人中心](#)

[个人资料](#) [\[管理\]](#)



一去、二三里

[Qing](#) [微博](#)

博客等级: **18**
博客积分: **78**
博客访问: **407,772**
关注人气: **378**
获赠金笔: **12**
赠出金笔: **0**
荣誉徽章: 

[相关博文](#)

- Qt之360安全卫士再度来袭。。。 [一去、二三里](#)
- 相遇Qt5 [一去、二三里](#)
- 解决C、C++程序执行结果一闪而过 | [一去、二三里](#)
- QWT编译、配置、使用 (VS2010+Qt) | [一去、二三里](#)
- QwtPlot之绘制统计图 (三) [一去、二三里](#)
- QCustomPlot配置、使用 [一去、二三里](#)
- Qt编程之“文本编辑器” [microliang](#)
- QML-Text实战 [一去、二三里](#)
- QML之Text [一去、二三里](#)
- Qt之QQ登录界面 (一) [一去、二三里](#)

[更多>>](#)

正文 [字体大小: 大 中 小](#)

QML之鼠标样式 (2014-10-14 17:24:53) [\[编辑\]](#) [\[删除\]](#) [+ 转载](#)

标签: [qml](#) [qt鼠标样式](#) [qml鼠标样式](#) [cursorshape](#) [qtcursorshape](#) 分类: [QML](#)

之前有介绍过Qt中设置鼠标样式的博文 (c++版), 可参考: Qt之鼠标样式。
QML中可以通过MouseArea的cursorShape/属性来设置。

- cursorShape: Qt::CursorShape

此属性保存这个鼠标区域的光标形状。注意, 在不显示鼠标光标的平台上可能没有任何效果。

为了只设置鼠标区域的光标形状, 不接受鼠标事件则设置 acceptedButtons为none:

```
MouseArea {
    cursorShape: Qt.IBeamCursor;
    acceptedButtons: Qt.NoButton;
}
```

以下为示例代码, 可以进行测试比对:

```
import QtQuick 2.0

Rectangle {
    color: "white";
    width: 400;
    height: 400;

    Rectangle {
        color: "red";
        anchors.top: parent.top;
        anchors.left: parent.left;
        width: 300;
        height: 300;

        MouseArea {
            anchors.fill: parent;
            hoverEnabled: true;
            cursorShape: (containsMouse
                ? (pressed
                    ? Qt.ClosedHandCursor
                    : Qt.OpenHandCursor)
                : Qt.ArrowCursor);
        }
    }

    Rectangle {
        color: "green";
        anchors.bottom: parent.bottom;
        anchors.right: parent.right;
        width: 300;
        height: 300;
    }
}
```

- 第1209篇 • 图腾
- 评论 |
- 北美崔哥：美国正称霸世界，春晚
- 第1207篇 • 日货
- 某些国家为何拿高铁来戏弄中国？
- 肖鹰：柴静的意义——她为何值得
- 第1202篇 • 冤死
- 北美崔哥：中国式上访，已正式输
- 蝗虫之日的启示
- 关于黄圣依奥斯卡之行遇网络攻击



查看更多>>

谁看过这篇博文

-  moonlqer 3月2日
-  柴小希要... 2月28日
-  大熊 2月27日
-  八戒你变... 2月15日
-  clzhana 2月11日
-  浪子狼魂 2月3日
-  wangkun0720 1月30日
-  鑫语馨缘 1月30日
-  wisdomroc 1月29日
-  Love的魅力 1月27日
-  yony 1月21日
-  常歌是我 1月19日

```
MouseArea {
    anchors.fill: parent;
    hoverEnabled: true;
}
}
```











- 可用的光标形状：
- 1、Qt.ArrowCursor
 - 2、Qt.UpArrowCursor
 - 3、Qt.CrossCursor
 - 4、Qt.WaitCursor
 - 5、Qt.IBeamCursor
 - 6、Qt.SizeVerCursor
 - 7、Qt.SizeHorCursor
 - 8、Qt.SizeBDiagCursor
 - 9、Qt.SizeFDiagCursor
 - 10、Qt.SizeAllCursor
 - 11、Qt.BlankCursor
 - 12、Qt.SplitVCursor
 - 13、Qt.SplitHCursor
 - 14、Qt.PointingHandCursor
 - 15、Qt.ForbiddenCursor
 - 16、Qt.WhatsThisCursor
 - 17、Qt.BusyCursor
 - 18、Qt.OpenHandCursor
 - 19、Qt.ClosedHandCursor
 - 20、Qt.DragCopyCursor
 - 21、Qt.DragMoveCursor
 - 22、Qt.DragLinkCursor

以下是Qt助手里面的内容：

enum Qt::CursorShape

This enum type defines the various cursors that can be used.

The standard arrow cursor is the default for widgets in a normal state.

Constant	Value	Description
Qt::ArrowCursor	0	 The standard arrow cursor.
Qt::UpArrowCursor	1	 An arrow pointing upwards toward the top of the screen.
Qt::CrossCursor	2	 A crosshair cursor, typically used to help the user accurately select a point on the screen.
Qt::WaitCursor	3	 An hourglass or watch cursor, usually shown during operations that prevent the user from interacting with the application.
Qt::IBeamCursor	4	 A caret or ibeam cursor, indicating that a widget can accept and display text input.
Qt::SizeVerCursor	5	 A cursor used for elements that are used to vertically resize top-level windows.
Qt::SizeHorCursor	6	 A cursor used for elements that are used to horizontally resize top-level windows.
Qt::SizeBDiagCursor	7	 A cursor used for elements that are used to diagonally resize top-level windows at their top-right and bottom-left corners.
Qt::SizeFDiagCursor	8	 A cursor used for elements that are used to diagonally resize top-level windows at their top-left and bottom-right corners.
Qt::SizeAllCursor	9	 A cursor used for elements that are used to resize top-level windows in any direction.
Qt::BlankCursor	10	A blank/invisible cursor, typically used when the cursor shape needs to be hidden.

注：技术在于交流、沟通，转载请注明出处并保持作品的完整性。
作者：`☆奋斗ing♥孩子` 原文：http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90102v204.html。

分享：

阅读 (377) | 评论 (0) | 收藏 (0) | 已有1人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到： 排行榜


前一篇：[流元素（二）](#)
后一篇：[QWT编译、配置、使用（Qt Creator）](#)

评论 重要提示：警惕虚假中奖信息 [\[发评论\]](#)

做第一个评论者吧！ 抢沙发>>

发评论

一去、二三里：



☐  分享到微博  ☐ 匿名评论

验证码： 请点击后输入验证码 收听验证码

发评论

以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

< 前一篇 后一篇 >
[流元素（二）](#) [QWT编译、配置、使用（Qt Creator）](#)