

- 2550mAh电
- 日本雾霾之战: 民众与政府的博弈
- ■南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- 别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图
- 【早评】降息利好将会在后市中逐
- ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚
- "深圳机场撞人事件"不是一个人
- ■政采剔除国外品牌:早该说不了!
- •【DIY】做一枚宫灯迎元宵





寻找撒尿小孩儿 美女探寻外星人 38年





冲浪者

非洲雄狮撕咬河 马尸体





亡之蛙

顺子

查看更多〉〉

2月6日

## 谁看过这篇博文

2 84743687

	建站	3月2日
	自然麻雀	2月26日
	右右youyou	2月24日
	shijie	2月22日
	lee_haku	2月13日
	二胡点菜	2月11日
	shao	2月10日
	喵咪~	2月10日
	少壮要努力	2月9日
	用户37494…	2月9日
	popkc	2月8日

```
continue;
       //如果获取了StartElement,则尝试读取
       if(token == QXmlStreamReader::StartElement)
           //如果为persons,直接进入下一个
           if(xml.name() == "persons")
               continue;
//如果为person,则对其进行解析
           if(xml.name() == "person")
               persons.append(this->parsePerson(xml));
   if(xml.hasError())
QMessageBox::information(NULL, QString("parseXML"), xml.errorString());
//从reader中删除所有设备、数据,并将其重置为初始状态
   xml.clear();
QMap ParseXML::parsePerson(QXmlStreamReader& xml)
   QMap person;
   //检查是否获取person
   if(xml.tokenType() != QXmlStreamReader::StartElement &&
           xml.name() == "person")
       return person;
   //获取person属性
   QXmlStreamAttributes attributes = xml.attributes();
   if(attributes.hasAttribute("id"))
       person["id"] = attributes.value("id").toString();
//操作下一个
   xml.readNext();
   while(!(xml.tokenType() == QXmlStreamReader::EndElement &&
           xml.name() == "person"))
       if(xml.tokenType() == QXmlStreamReader::StartElement)
{
           if(xml.name() == "name")
               this->addElementDataToMap(xml, person);
           if(xml.name() == "age")
               this->addElementDataToMap(xml, person);
           if(xml.name() == "email")
```

```
this->addElementDataToMap(xml, person);
          if(xml.name() == "website")
              this->addElementDataToMap(xml, person);
       xml.readNext();
QString id = person["id"];
   QString name = person["name"];
   QString age = person["age"];
   QString email = person["email"];
   QString website = person["website"];
   return person;
void ParseXML::addElementDataToMap(QXmlStreamReader& xml,
                                 QMap& map) const
   if(xml.tokenType() != QXmlStreamReader::StartElement)
       return;
   QString elementName = xml.name().toString();
   xml.readNext();
   if(xml.tokenType() != QXmlStreamReader::Characters)
       return:
   map.insert(elementName, xml.text().toString());
注:
   技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。
   作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101eupl.html。
                                  貪喜欢
分享: 🚳 微米 💽 🚾 🦝 🚷 人 🙀 豆 🛨
阅读(4015) | 评论(3) | 收藏(1) | 已有4人转载▼ | 喜欢▼ | 打印
                                                                       已投稿到: 🚧 排行榜
前一篇: Qt解析XML文件 (QDomDocument)
后一篇: Qt之图标切分与合并
评论 重要提示: 警惕虚假中奖信息
                                                                                [发评论]
  杯具的飞蛾
  QList> persons; 是什么啊
```



新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

> Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有