

```
2015年3月3日
  ■ 2550mAh电
 ■ 日本雾霾之战: 民众与政府的博弈
 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
 ■ 别光顾着把枪口对准柴静
 ■ 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图
 ■ 【早评】降息利好将会在后市中逐
 ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚
 ■ "深圳机场撞人事件"不是一个人
 ■政采剔除国外品牌: 早该说不了!
  ■【DIY】做一枚宫灯迎元宵
  比赛
  伤
```





苗族情人节捕鱼

马语者表演驯马 神技





母狮惨遭水牛顶

抓拍鲨鱼呲牙怪 笑照





曼妙旅程:港拍 海底世界

谁看过这篇博文

🙎 白菜

嬉戏野兔击堂求 偶

杳看更多>>

2月11日

## ↑ 下秒我是谁 55分钟前 ₫ 用户21152… 今天09:35 👮 气杀也么… 3月2日 🙎 xiaolulul… 3月2日 🙎 微微暖 2月28日 🙎 SQ的小伙 2月27日 iwof920125 2月26日 2 1341582089 2月25日 ₫ 用户11123… 2月25日 Ultimate 2月22日 differ1027 2月11日

```
//设置头信息
network\_request. setHeader (QNetworkRequest::ContentTypeHeader, \ "application/x-www-form-request.") and the setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (QNetworkRequest.") and the setHeader (QNetworkRequest.") are setHeader (
urlencoded"):
network_request.setHeader(QNetworkRequest::ContentLengthHeader, post_data.length());
 //设置url
network request.setUrl(QUrl("http://10.0.33.5:80/cloudstor/index.php?r=api/user/login"));
connect (network manager, &QNetworkAccessManager::finished, this, &HttpManager::replyFinished);
//发送请求
network_manager->post(network_request, post_data);
 槽函数进行如下处理:
 //获取响应的信息,状态码为200表示正常
 QVariant status_code = reply->attribute(QNetworkRequest::HttpStatusCodeAttribute);
 //无错误返回
if(reply->error() == QNetworkReply::NoError)
              QByteArray bytes = reply->readAll(); //获取字节
              QString result(bytes); //转化为字符串
              qDebug() << result;</pre>
else
              //处理错误
 //收到响应,因此需要处理
delete reply;
```

运行结果如下:

```
//无错误返回
37
         if(reply->error() == QNetworkReply::NoError)
38
39
             QByteArray bytes = reply->readAll();
                                                      //获取字节
             QString result(bytes); //转化为字符串
40
41
              qDebug() << result;
42
                             ⊕ 👂 result 🔍 + "("result":"success", "userid":"10000000014", "sessionid":"3e5b9ecbe4666d84097fa5b818f7490a")" ⇒
43
         else
44
45
             //处理错误
```

```
輸出
显示輸出来源(S): 调试
                                                        → | $ | $ | $ | ₹ | ₹
                          o. (willdows days cemba (wiahapi, dii
                  二刀用类数
 "Cloudstor.exe":
                  已加载 "C:\Windows\System32\wlanutil.dll", Cannot find or open the PDB file
 "Cloudstor.exe":
                  已加载 "C:\Windows\System32\xunyount.dll",未使用调试信息生成二进制文件。
 "Cloudstor.exe":
                  已加载 "C:\Windows\System32\mswsock.dll", Cannot find or open the PDB file
 "Cloudstor.exe":
                  已加载 "C:\Windows\System32\wshqos.dll", Cannot find or open the PDB file
 "Cloudstor.exe"
                  已加载 "C:\Windows\System32\WSHTCPIP.DLL", Cannot find or open the PDB file
 "Cloudstor.exe": 已加載 "C:\Windows\System32\wship6.dll", Cannot find or open the PDB file
 "{"result":"success","userid":"10000000014","sessionid":"3e5b9ecbe4666d84097fa5b818f7490a"}"
```

基本处理就这样。。。更多处理请查看QtNetwork,主要参考QNetworkAccessManager、QNetworkRequest、 QNetworkReply.

关于抓包可以研究下Wireshark:



发评论

以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

〈前一篇

后一篇 >

Libcurl实现文件下载

Qt之创建镜像图像

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有