

__ 土 、 一 三 田





博客等级: 18

博客积分:78篇

博客访问: 407,988

关注人气: **378**

获赠金笔: 12

赠出金笔: 0

荣誉徽章: 🔞







相关博文

更多〉〉

推荐博文

- 2550mAh电
- ■日本雾霾之战: 民众与政府的博弈
- ■南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- ■别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图
- ■【早评】降息利好将会在后市中逐
- ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚
- "深圳机场撞人事件"不是一个人
- ■政采剔除国外品牌: 早该说不了!
- 【DIY】做一枚宫灯迎元宵





寻找撒尿小孩儿 美女探 于连 38年

每天有时间都会去网上看一些技术文档,重在丰富自己的知识,每天也会发现不同的惊喜!怎样将别人的知识变成自己的?除了多学习别人的东西之外,自己也要不停的总结,知识在于学习、在于共享、更在于钻研。现在写博客已经成了我工作跟学习的一部分,除了分享自己的所体所会帮助别人之外,也能增强自己的记忆、方便自己查找!

好了,进入正题!

今天突然发现了一个函数:findChildren(),当时就吸引我了,这是什么意思呢?见名知意,对了,就是"查找孩子"!在实际得Qt编程过程中,通常会有多个控件嵌套,而大多数部件都是存在其父部件的,很多时候都不能直接引用子部件,而得通过父部件来查找,现在我们有了这个函数就可以轻松搞定了,函数原型如下:

QList QObject::findChildren(const QString &name=QString()) const

当然关于"找孩子"的函数不只这一个,具体得大家可以再查文档,这里给出一个例子:

QList lineEdit = this->findChildren();

QVBoxLayout *v_layout = new QVBoxLayout();

这句话的意思就是在当前控件中寻找所有的QLineEdit控件,然后返回给QList容器(QList容器中每一个元素都为 QLineEdit * 类型),下面给出一个实例:

描述:主窗体为QWidget(这里用this标识),里面包含一个按钮、三个文本框,初始给文本框里默认设定文本内容,当文本框的objectName为line edit 2时,设定按钮的文本值为objectName的值。

```
QPushButton *push_button = new QPushButton();
QLineEdit *line_edit_1 = new QLineEdit();
QLineEdit *line_edit_2 = new QLineEdit();
QLineEdit *line_edit_3 = new QLineEdit();
line_edit_1->setObjectName(QString("line_edit_1"));
line_edit_2->setObjectName(QString("line_edit_2"));
line_edit_3->setObjectName(QString("line_edit_3"));
```

int fixed_width = 150; int fixed_height = 30; push_button->setFixedSize(100, 30); line_edit_1->setFixedSize(fixed_width, fixed_height); line_edit_2->setFixedSize(fixed_width, fixed_height); line_edit_3->setFixedSize(fixed_width, fixed_height);

- $v_{addStretch()};$
- $v_{\text{layout-}} = (push_{\text{button}});$
- v_layout->addWidget(line_edit_1);
- v_layout->addWidget(line_edit_2);
- v_layout->addWidget(line_edit_3);
- v_layout->addStretch();
- v_layout->setSpacing(10);
- v_layout->setContentsMargins(20, 0, 0, 20);

2015年3月3日





鲨鱼爱攻击男性 冲浪者

(击男性 非洲雄狮撕咬) 马尸体





揭秘世界最毒死 亡之蛙

40岁的灵魂歌》 顺子

查看更多>>

谁看过这篇博文 🙎 相逢一笑 3月2日 🤦 右右youyou 2月24日 ntomsunchen 1月29日 🙎 一叶知秋 1月16日 🙎 浪子狼魂 1月12日 🙎 期望 12月14日 🙎 着你追 12月9日 🙎 一根有思… 11月17日 🙎 追风的阿… 11月12日 🧟 jonn_td 11月6日 🤦 悟禅 10月27日 nangsy13 9月7日

```
this->setLayout(v_layout);

QList line_edit_list = this->findChildren();
for(int i=0;i
{
    QLineEdit *line_edit = line_edit_list.at(i);
    line_edit->setText(QString("line_edit") + QString::number(i, 10));
    QString object_name = line_edit->objectName();
    if(object_name == QString("line_edit_2"))
    {
        push_button->setText(object_name);
    }
}
```

效果如下:

line_edit0
line_edit1
line_edit2

注:

技术在于交流、沟通,转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog. sina. com. cn/s/blog_a6fb6cc90101dr1x. html。

0 ∳喜欢

```
分享: 🚳 微米 🚨 🚾 👩 😘 🖺 🙏 💈 豆 🛨
```

阅读(525) | 评论(0) | 收藏(0) | 己有5人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到: 🕍 排行榜

前一篇: Qt之等待提示框二(纯代码实现)

后一篇: Qt之QTimer

评论 重要提示:警惕虚假中奖信息

[发评论]

做第一个评论者吧! 圖抢沙发>>

发评论

一去、二三里:



Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved 新浪公司 版权所有