

- 2550mAh电
- 日本雾霾之战: 民众与政府的博弈
- 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- 别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图
- 【早评】降息利好将会在后市中逐
- ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚
- "深圳机场撞人事件"不是一个人
- ■政采剔除国外品牌: 早该说不了!
- •【DIY】做一枚宫灯迎元宵





寻找撒尿小孩儿 美女探寻外星人 38年





冲浪者

非洲雄狮撕咬河 马尸体





亡之蛙

顺子

查看更多>>

谁看过这篇博文

1699328883	2月28日
moonlqer	2月26日
右右youyou	2月24日
shijie	2月23日
cameral	2月21日
钟子谦Baby	2月13日
可以叫我…	2月9日
好人卡控	2月7日
杯具的飞蛾	2月4日
tomsunchen	2月2日
钧钧	1月30日
wisdomroc	1月29日

```
return file_icon;
QString Setting::getFileType(QString file_name)
QString file_type = QString("file");
 if(!file_name.isEmpty())
  //获取后缀
  std::string str = "file";
  int index = file_name.lastIndexOf(".");
  if(index >= 0)
   QString suffix = file_name.mid(index);
   //将QString转化为std::string
   str = suffix.toUtf8().constData();
  LPCSTR name = str.c_str();
  SHFILEINFOA info;
  if(SHGetFileInfoA(name,
   FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
   &info,
   sizeof(info),
   SHGFI_TYPENAME | SHGFI_USEFILEATTRIBUTES))
   std::string type = info.szTypeName;
   file_type = type.c_str();
 return file_type;
QIcon Setting::getFolderIcon()
QIcon folder_icon = QIcon(":/icon/folder");
 //将QString转化为std::string
 std::string str = "folder";
LPCSTR name = str.c_str();
 SHFILEINFOA info;
 if(SHGetFileInfoA(name,
 FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY,
 &info,
 sizeof(info),
 SHGFI_SYSICONINDEX | SHGFI_ICON | SHGFI_USEFILEATTRIBUTES))
 HICON h icon = info.hIcon;
  folder_icon = QIcon(QPixmap::fromWinHICON(h_icon));
 return folder_icon;
QString Setting::getFolderType()
QString folder_type = QString("folder");
 std::string str = "folder";
LPCSTR name = str.c_str();
 SHFILEINFOA info:
 if(SHGetFileInfoA(name,
```

```
FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY,
&info,
sizeof(info),
SHGFI_TYPENAME | SHGFI_USEFILEATTRIBUTES))
{
   std::string type = info. szTypeName;
   folder_type = type. c_str();
}
return folder_type;
}
```

效果图:

名称	最后更改日期	类型	大小
新建文件夹	2013-06-13 23:53:30	文件夹	
○ C&C++语言参考手	2013-06-14 18:18:37	Chrome HTML Docum	121.95KB
	2013-06-14 17:43:37	编译的 HTML 帮助文件	1.56MB
☑ C++编程新手错误语	2013-06-14 17:43:37	Microsoft Word 文档	30.76KB
■ C++編程规范.ppt	2013-06-14 17:43:34	Microsoft PowerPoint	513.5KB
C_C++指针经验总结	2013-06-14 17:43:34	Adobe Acrobat Docu	237.88KB

两种方式最大的区别是什么呢?

可以参考这篇文章—QFileIconProvider, Getting icon for non-existent file (based on extension)! 诸如所言,Qt所提供的获取图标的方法是本地已存在的文件,如果要通过扩展名来获取图标则需要自己来虚拟构造本地文件,而在数据量较大的情况下往往会影响性能。这(通过扩展名获取图标、类型)可以通过Windows API来实现,即方法二。

更多参考:

• Qt之QFileIconProvider续(获取文件图标、类型)。

注:

技术在于交流、沟通,转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: △☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101dx99.html。

0 ∮喜欢

分享: 🚳 微米 🚨 🚾 👩 😘 🖺 🙏 💈 豆 🛨

阅读(1977) | 评论(1) | 收藏(0) | 己有4人转载▼ | 喜欢▼ | 打印

已投稿到: 🕍 排行榜

前一篇: Qt之自定义提示框二(右下角冒泡) 后一篇: Qt之自定义提示框三(不规则提示框)

评论 重要提示: 警惕虚假中奖信息 [发评论]

hanyujianke

牛人

2013-10-13 21:03 回复(1)

发评论

一去、二三里:



新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved $% \frac{1}{2}$ 新浪公司 版权所有