



Qing



博客等级: 18

博客积分: 78篇

博客访问: 403,304

关注人气: **378**

获赠金笔: 0支

赠出金笔: 0支

荣誉徽章: 3







相关博文

更多>>

推荐博文

- 2550mAh电
- ■日本雾霾之战: 民众与政府的博弈
- 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺
- ■别光顾着把枪口对准柴静
- 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图
- 【早评】降息利好将会在后市中逐
- ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚
- "深圳机场撞人事件"不是一个人
- ■政采剔除国外品牌: 早该说不了!
- ■【DIY】做一枚宫灯迎元宵





马语者表演驯马 神技

QML之Button (2013-10-30 20:08:09) [编辑][删除]

标签: qml button qml之button qml的button 分类: QML

详细描述:

一个拥有文本标签的按钮。

按钮也许是任何图形用户界面中最常用的窗口小部件。按下(或点击)按钮命令电脑执行某些动作或回答问 题。常见的例子有:确定、应用、取消、关闭、是、否以及帮助按钮。

Button是类似于QPushButton的组件。

你可以创建一个自定义一个按钮,使用ButtonStyle设置按钮的样式外观。

属性:

· action : Action

• activeFocusOnPress : bool

• checkable : bool

· checked : bool

• exclusiveGroup : ExclusiveGroup

• hovered : bool • iconName : string • iconSource : url isDefault : bool

• menu : Menu

• pressed : bool · pressed : bool

• style : Component • text : string

· tooltip : string

信号:

• clicked()

属性文档:

• action : Action

这个属性掌控按钮的相关动作。

如果按钮具有相关联的动作,动作定义按钮的属性,如checked、text、tooltip等。

当一个动作被设置之后,它仍然是可以覆盖text、tooltip、iconSource、iconName属性。 默认值为空。

• activeFocusOnPress : bool

此属性指定该按钮按下时是否获得焦点。

默认值是false。

• checkable : bool 这个属性保存按钮是否勾选。

默认值是false。

· checked : bool

这个属性确定按钮是否被选中。

只有设置checkable的按钮可以进行检查。

默认值是false。

• exclusiveGroup : ExclusiveGroup

+ 转 载 ▼





伤

母狮惨遭水牛顶 抓拍鲨鱼呲牙怪 笑照





曼妙旅程:潜拍 海底世界

谁看过这篇博文

wanglovec

🙎 我的孩子脸

🙎 小蜈蚣

🤦 浮光掠影

🙎 上海交… 🗸

嬉戏野兔击掌求 偶

查看更多〉〉

2月6日

2月4日

2月2日

1月30日

1月26日

🤦 濄埘侽註腳 2月28日 2月27日 xx_xx 🙎 fish鱼 2月23日 zsmd000 2月11日 chaiwizard 2月11日 kingamote 2月9日 2月8日

这的属性持有ExclusiveGroup按钮拥有。

默认值为空。

• hovered : bool

此属性指示控件是否正在被划过。

• iconName : string

图像标签源作为主题名称。当一个平台图标主题的图标被发现,需要优先超过iconSource。

• iconSource : url

这个属性确定按钮上显示的图标。如果按钮没有图标,iconSource的属性将是一个空字符串。

默认值为空字符串。

• isDefault : bool

这个属性确定改按钮是否为默认按钮。默认按钮决定当用户在一个没有明确指定焦点的窗口中按下Enter键时会 发生什么情况。

注意: 此属性仅改变了外观的按钮,需要自己实现预期的效果。

默认值是false。

• menu : Menu

将菜单分配给这个属性来将得到一个下拉菜单按钮。

默认值为空。

• pressed : bool

此属性指示控件是否正在被按下。

• style : Component

此控件的样式组件。

• text : string

这个属性保存的按钮上显示的文字。如果按钮没有文本,文本属性将是一个空字符串。

默认值为空字符串。

• tooltip : string

这个属性确定了按钮的提示信息。

信号文档:

• clicked()

当按钮被按下时,这个信号就会被发出

注:

技术在于交流、沟通、转载请注明出处并保持作品的完整性。

作者: △☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog. sina. com. cn/s/blog_a6fb6cc90101g9wg. html.

♣喜欢

分享: 🗐 微米 🚨 📨 👩 🗞 🚇 人 🙀 豆 🛨

阅读(1759) ┆ 评论(1) ┆ 收藏(0) ┆ 已有1人转载▼ ┆ 喜欢▼ ┆ 打印

已投稿到: 🕍 排行榜

前一篇: QML-Text实战 后一篇: QML之Label

评论 重要提示:警惕虚假中奖信息

[发评论]

XX XX

Button { id: sendButton width: 100; height: 20 text: "Send"

直接这样使用,会报错.... 不知道怎么使用

2月27日 14:19

回复(0)



新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved $% \frac{1}{2}$ 新浪公司 版权所有