

[管理]



Qing



博客等级: 18

博客积分: 78篇

博客访问: 407,982

关注人气: 378

获赠金笔: 12

赠出金笔: 0







相关博文

- QProcess学习 yi_yuan_1988
- ■[转载]Qt中如何启动其他应用程序 阿加
- Qt调用外部程序打开文件 月落星沉
- ■被"烤焦"的人民币 如松
- Qt中执行外部程序介绍QProcess 老实男人
- Qt启动外部程序 月落星沉
- (原创小说) 南亚海岛奇遇记 作者吉建军
- 木周汶主线迎来拾钱机会!

正文



字体大小: 大 中 小

Qt中如何启动其他应用程序(QProcess) (2013-06-05 15:56:54) [编辑][删除]

+ 转 载 ▼

标签: qprocess qt启动其他程序 qdesktopservices it 分类: Qt

类QDesktopServices提供的方法访问常用的桌面服务,如浏览器、播放器、电子邮件客户端、我们使 用QDesktopServices::openUrl(url),可以根据指定的url打开Web浏览器,并返回结果,如果成功返回true,否 则返回false。相应的可以打开文件(夹),可执行程序等!

如果想要启动其他应用程序使用QProcess,当发生错误时,可以根据指定的错误描述所发生的错误类型。

描述: 在界面启动后,可通过点击按钮启动一个外部指定的程序!

```
myWidget::myWidget(QWidget *parent) :
QWidget(parent)
```

```
QPushButton *push button = new QPushButton(this);
```

connect(push_button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(startProcess()));

process = new QProcess();

QObject::connect(process, SIGNAL(error(QProcess::ProcessError)), this, SLOT(processError

(QProcess::ProcessError)));

void myWidget::startProcess()

process->start("E:\\a\\b.exe");

void myWidget::processError(QProcess::ProcessError error)

switch (error)

case QProcess::FailedToStart:

QMessageBox::information(0, "FailedToStart", "FailedToStart");

case QProcess::Crashed:

QMessageBox::information(0, "Crashed", "Crashed");

case QProcess::Timedout:

QMessageBox::information(0, "FailedToStart", "FailedToStart");

break:

case QProcess::WriteError:

QMessageBox::information(0, "Timedout", "Timedout");

■[沙皮影像]经典Pose&b 沙皮

■ 美国最高法院2014-201 高分子怪物

更多>>

QMessageBox::information(0, "ReadError", "ReadError"); break:

case QProcess::UnknownError:

QMessageBox::information(0, "UnknownError", "UnknownError"); break:

default:

QMessageBox::information(0, "default", "default");

2015年3月3日 ■ 2550mAh电 ■ 日本雾霾之战: 民众与政府的博弈 南非猎豹冒死捕杀豪猪被扎满嘴刺 ■ 别光顾着把枪口对准柴静 ■ 马来西亚男子与眼镜王蛇接吻(图 ■ 【早评】降息利好将会在后市中逐 ■哪些人能从柴静的"穹顶之下"赚 ■ "深圳机场撞人事件"不是一个人 ■政采剔除国外品牌:早该说不了! ■【DIY】做一枚宫灯迎元宵 青蛙冒险坐鳄鱼 广西北海银滩美 监狱 旅馆





潜水员勇喂巨型 双髻鲨

俄罗斯山中隐土 生活

查看更多>>

谁看过这篇博文 3月2日 🙎 相逢一笑 🙎 右右youyou 2月24日 wisdomroc 1月29日 🤦 mm、铅述 1月19日 🙎 一叶知秋 1月16日 ₫ 用户21328… 1月15日 🙎 追风的阿… 1月14日 🤦 小蜈蚣 1月10日 🙎 和哥V5 12月16日 🙎 期望 12月15日 🙎 zz962 12月10日 🙎 obliviOn 12月4日

```
break;
如上: 在程序退出时, 启动的外部程序不会随着主程序的退出而退出的, 如果不希望这种情况发生。
可以在程序退出之前,添加如下代码
if (process)
 process->close();
 delete process;
 process = NULL;
注:
  技术在于交流、沟通, 转载请注明出处并保持作品的完整性。
  作者: └☆奋斗ing♥孩子` 原文: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a6fb6cc90101drvj.html。
                          倉喜欢
分享: 🚳 微米 🖸 📨 👩 🗞 📙 🙏 🙀 豆 🛨
阅读(770) | 评论(0) | 收藏(0) | 已有3人转载▼ | 喜欢▼ | 打印
                                                       已投稿到: 🕍 排行榜
前一篇: Qt之QDesktopServices
后一篇: Qt之自定义提示框(类似QMessageBox)
评论 重要提示:警惕虚假中奖信息
                                                              [发评论]
                       做第一个评论者吧! / 抢沙发>>
发评论
一去、二三里:
🔲 💣 分享到微博 🗯
                                                             ■匿名评论
验证码: 请点击后输入验证码 收听验证码
                              发评论
                 以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。
〈 前一篇
                                                              后一篇 >
```

 ${\tt Qt \dot{Z} QDesktop Services}$

Qt之自定义提示框(类似QMessageBox)

新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话: 4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2014 SINA Corporation, All Rights Reserved $% \frac{1}{2}$ 新浪公司 版权所有