

[Pages](#) / ... / [萝卜多接口](#)

萝卜多接口汇总

Created by 丁杰, last modified by 李莎莎 on Apr 20, 2017

- 问题:
- 约定:
- 接口
 - 公司功能相关接口 负责人: 林峰
 - 后台: 端口号**10498**
 - **1.article**接口见文章管理
 - **2.**获取公司列表
 - **3.**获取公司明细信息
 - **4.**新增公司
 - **5.**修改公司明细信息
 - **6.**删除公司明细信息
 - **7.**修改公司状态-认证/解除认证-冻结/解冻
 - **8.**上传图片
 - 前台: 端口号**10508**
 - **9.**获取公司列表
 - **10.**获取公司明细信息
 - -----我是华丽的分割线-----

 - 职位功能相关接口 负责人: 丁杰
 - 后台: 端口号**10498**
 - **1.**获取职位信息列表
 - **2.**获取职位明细信息
 - **3.**新增职位
 - **4.**修改职位
 - **5.**删除职位明细信息
 - **6.**修改职位状态-上架/下架
 - **7.**获取公司标签列表-供新增职位页面使用
 - **8.**新增**article**
 - **9.**编辑**article**
 - **10.**修改**article**的上架/下架 (**status**)
 - **11.**删除**article**
 - **12.**获得单个**article**
 - **13.**按条件获得**article**列表
 - 前台: 端口号: **10508**
 - **14.**获取职位信息列表
 - **15.**获取职位明细信息
 - **16.**按**type**获得**article**列表

问题:

职位信息列表 GET /a/profession/search 请求字段industry任意值时返回空值

约定:

1.查询多个的列表形式如id=2&id=3&id=4这种数据的形式。

2.如无特殊标注，所有的Post和Put操作都以Application/json 的方式提交，这样适合于复杂的模型。一些简单的操作应注明 “application/x-www-form-urlencoded”

3.所有的返回字段都包含code和Message，code=0为正常，异常以 code为负表示，前端负责展示错误信息。

4.Rest风格

5./u/代表着是必须登录才可以访问的接口 如果不登录会报-6002错误

字段约定:

字段 第几页 page 不写时默认为1

字段 展示数量 size 不写时默认为10。

公司:

字段 公司行业 industry 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

字段 融资规模 financing 0-无需融资 1-天使轮 2-A轮 3-B轮 4-C轮 5-D轮及以上 6-上市公司

字段 认证状态 approved 0-未认证 1-已认证

字段 冻结状态 freezed 0-正常 1-冻结

字段 操作类型 type 0-删除 1-增加

字段 返回页面 returnPage 空为搜索公司页和公司列表页 0-找精英 1-找职位

冻结/认证公司:

字段 状态类型 type 0-冻结状态 1-认证状态

字段 状态 status 0-解冻/解除认证 1-冻结/认证 公司新增时默认状态写表为0解冻

职位:

字段 职位类别 **category** 描述职位一级分类 1-产品类 2-研发类 3-运维类

字段 职位子类 **subCategory** 描述职位二三级分类，标准格式 **XXY** 共3个字符，如：产品（全部罗列）010 产品（初级）011

XX: 职位二级分类 00-全部 01-产品 02-UI 03-ANDROID
04-IOS 05-CSS 06-JS 07-JAVA 08-QA 09-OP

Y: 职位三级分类 0-全部 1-初级 2-中级 3-高级 4-总监

字段 公司行业 **industry** 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

字段 学历要求 **education** 0-大专 1-本科 2-硕士 3-博士及以上

字段 工作经验 **experience** 0-应届 1-1~2年 2-3~5年 3-6~9年 4-10年及以上

字段 薪资 **compensation** 0-8K 1-8~15K 2-16~25K 3-26K及以上

发布时间 **updateAt** 0-今天 1-3天内 2-7天内 （请求参数）

字段 状态 **status** 0-下架 1-上架 职位新增时状态默认写表为0上架

字段 推荐类型 **recommend** 0-普通 1-推荐

字段 是否返回tags **returnTags** 0-否 1-是

字段 操作类型 **type** 0-删除 1-增加

article:

字段 类别 **type** 0-首页banner 1-找职位banner 2-找精英banner 3-行业大图

字段 来源 **industry** **type**为3行业大图时使用 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O
4-教育 5-金融 6-游戏

字段 类别 **status** 1-草稿 2-上线

接口

公司功能相关接口 负责人：林峰

后台：端口号10498

1.article接口见文章管理

<http://my.wiki.ptteng.com/pages/viewpage.action?pagelId=2293781>

2.获取公司列表

调用接口 GET /a/company/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	公司名称	String	否	模糊查询
product	产品名称	String	否	模糊查询
province	省	String	否	例：province: "340000"
city	市	String	否	例：city: "340001"
county	县	String	否	例：county: "340002"
financing	融资规模	Number	否	见约定
freezed	冻结状态	Number	否	见约定
approved	认证状态	Number	否	见约定
industry	所属行业	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注

code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
province	省	Number	例: province: "340000"
city	市	Number	例: city: "340001"
county	区	Number	例: county: "340002"
financing	融资规模	Number	见约定
approved	认证状态	Number	见约定
freezed	冻结状态	Number	见约定
industryList	公司行业列表	Array	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	公司行业	Number	见约定

测试已通过

uri例子:

/a/company/search

3.获取公司明细信息

调用接口 GET /a/company/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
province	省	String	例: province: "340000"
city	市	String	例: city: "340001"

county	县	String	例: county: "340002"
logo	公司LOGO	String	
slogan	公司标语	String	
financing	融资规模	Number	见约定
totalNum	公司规模	Number	见约定
professionNum	在招职位计数	Number	
phone	联系方式	String	
mail	邮箱	String	
address	详细地址	String	
map	地图	String	
summary	公司描述	String	
approved	认证状态	String	见约定
productList	产品列表	Array	
industryList	公司行业	Array	见约定
tagList	公司标签	Array	

productList

字段	说明	类型	备注
name	产品名称	String	
solgan	产品标语	String	
summary	产品介绍	String	
logo	产品LOGO	String	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	行业	String	

tagList

字段	说明	类型	备注
tag	标签	String	

测试已通过

uri例子:

/a/company/2

4.新增公司

请求地址 POST /a/u/company

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
company	公司信息	Object	是	
industryList	行业	Array	是	见约定
tagList	公司标签列表	Array	否	
productList	产品列表	Array	否	

company

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	公司名称	String	是	

solgan	公司标语	String	是	
totalNum	公司人数	Number	是	
province	省	Number	是	例: province: "340000"
city	市	Number	是	例: city: "340001"
county	县	Number	是	例: county: "340002"
financing	融资规模	Number	是	见约定
approved	认证状态	Number	是	见约定
logo	公司LOGO	String	是	
summary	公司介绍	String	是	
phone	手机	String	否	
mail	邮箱	String	否	
address	详细地址	String	否	
map	地图	String	否	

industryList

tagList

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	标签	String	否	

productList

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	产品名称	String	否	

solgan	产品标语	String	否	
summary	产品介绍	String	否	
logo	产品LOGO	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

测试已通过

uri例子:

/a/u/company

JSON例子:

```
{
  "company": {
    "name": "test",
    "province": 11,
    "city": 22,
    "county": 33,
    "financing": 4,
    "approved": 1,
    "freezed": 2,
    "logo": "aaaa",
    "slogan": "aaaa",
    "totalNum": 100,
    "summary": "ssss",
    "phone": "123123",
    "mail": "123123",
    "address": "123123",
    "map": "123123"
  },
  "industryList": [
    {
      "industry": 2
    }
  ]
}
```

```
}
],
"tagList": [
{
"tag": "test"
},
{
"tag": "test2"
}
],
"productList": [
{
"name": "test",
"slogan": "tes2t",
"logo": "2test",
"summary": "t2est"
}
]
}
```

5.修改公司明细信息

请求地址 put /a/u/company/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
company	公司信息	Object	是	
industryList	公司行业	Array	是	
tags	公司标签列表	Array	否	
productList	产品列表	Array	否	

company

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	

name	公司名称	String	是	
solgan	公司标语	String	是	
totalNum	公司人数	Number	是	
province	省	Number	是	例: province: "340000"
city	市	Number	是	例: city: "340001"
county	县	Number	是	例: county: "340002"
financing	融资规模	Number	是	见约定
approved	认证状态	Number	是	见约定
freezed	冻结状态	Number	是	见约定
logo	公司LOGO	String	是	
summary	公司介绍	String	是	
phone	手机	String	否	
mail	邮箱	String	否	
address	详细地址	String	否	
map	地图	String	否	

industryList

字段	说明	类型	是否必填	备注
industry	公司行业	Number	是	

tagList

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	公司标签	String	否	

productList

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	产品名称	String	否	
solgan	产品标语	String	否	
summary	产品介绍	String	否	
logo	产品LOGO	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

测试已通过

uri例子:

/a/u/company/14

JSON例子:

```
{
  "company": {
    "name": "test",
    "province": 11,
    "city": 212,
    "county": 33,
    "financing": 4,
    "approved": 1,
    "freezed": 2,
    "logo": "aaaa",
    "slogan": "aaaa",
    "totalNum": 100,
```

```
"summary": "ssss",
"phone": "123123",
"mail": "123123",
"address": "123123",
"map": "123123"
},
"industryList": [
{
"industry": 2
}
],
>tagList": [
{
"tag": "test"
},
{
"tag": "test2"
}
],
"productList": [
{
"name": "test",
"slogan": "tes2t",
"logo": "2test",
"summary": "t2est"
}
]
}
```

6.删除公司明细信息

请求地址 DELETE /a/u/company/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

测试已通过

uri例子:

/a/u/company/11

7.修改公司状态-认证/解除认证-冻结/解冻

请求地址 PUT /a/u/company/status

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	
type	状态类型	Number	是	见约定
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

测试已通过

uri例子:

/a/u/company/status?id=20&type=0&status=1

8.上传图片

请求地址: post /a/u/img/{module}

说明: module图片类型, 服务器上文件夹名称

请求参数:

字段	说明	类型	备注
file	图片	MultipartFile	

返回参数:

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态消息	String	
data	数据		

data:

字段	说明	类型	备注
url	图片url	String	

前台：端口号10508

9.获取公司列表

调用接口 GET /a/company/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	公司名称	String	是	见约定
province	省	String	否	例: province: "340000"
city	市	String	否	例: city: "340001"
county	县	String	否	例: county: "340002"

industry	所属行业	Number	否	见约定
financing	融资规模	Number	否	见约定
freezed	冻结状态	Number	否	见约定
approved	认证状态	Number	否	见约定
returnPage	返回页面	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Array	

测试已通过

URI例子:

/a/company/search?financing=4

returnPage为空，搜索公司页和公司列表页

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list	列表	Array	
------	----	-------	--

list

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
logo	公司Logo	String	
province	省	Number	例: province: "340000"
city	市	Number	例: city: "340001"
county	区	Number	例: county: "340002"
financing	融资规模	Number	见约定
slogan	公司标语	String	
professionNum	在招职位计数	Number	
industryList	公司行业	Array	见约定

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	行业名称	String	

returnPage为0，找精英

返回参数

字段	说明	类型	备注
data	数据	array	

data

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
slogan	公司标语	String	

测试已通过

URI例子:

/a/company/search?returnPage=1

returnPage为1，找职位

返回参数

字段	说明	类型	备注
industryImg	行业大图	Object	
normalCompanyList	普通公司列表	Array	
approvedCompanyList	推荐公司列表	Array	

industryImg

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
slogan	公司标语	String	
financing	融资规模	Number	
province	省	String	
city	市	String	
county	县	String	

industryId	行业ID	Number	
industryImg	行业大图URL	String	

normalCompanyList

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
logo	公司LOGOURL	String	

approvedCompanyList

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
logo	公司LOGOURL	String	
slogan	公司标语	String	
industryList	行业列表	Array	
professionList	职位名称列表	Array	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	行业	Number	

professionList

字段	说明	类型	备注
professionName	职位名称	String	

测试已通过

URI例子:

/a/company/search?returnPage=1

10.获取公司明细信息

调用接口 GET /a/company/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
province	省	String	例： province: "340000"
city	市	String	例： city: "340001"
county	县	String	例： county: "340002"
logo	公司LOGO	String	
slogan	公司标语	String	
financing	融资规模	Number	见约定
totalnum	公司规模	Number	见约定
professionCount	在招职位计数	Number	
phone	联系方式	String	
mail	邮箱	String	

address	详细地址	String	
map	地图	String	
summary	公司描述	String	
approved	认证状态	String	见约定
productList	产品列表	Array	
industryList	公司行业	Array	见约定
tags	公司标签	Array	

productList

字段	说明	类型	备注
id	产品ID	Number	
name	产品名称	String	
solgan	产品标语	String	
summary	产品介绍	String	
logo	产品LOGO	String	

industryList

字段	说明	类型	备注
id	行业ID	Number	
industry	行业	String	

tags

字段	说明	类型	备注

tag	标签	String	
-----	----	--------	--

测试已通过

uri例子:

/a/company/2

-----我是华丽的
分割线-----

职位功能相关接口 负责人：丁杰

后台：端口号**10498**

1.获取职位信息列表

调用接口 GET /a/profession/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyId	公司ID	Number	否	
companyName	公司名称	String	否	模糊查询
name	职位名称	String	否	模糊查询
province	省	String	否	例：province: "340000"
city	市	String	否	例：city: "340001"
county	县	String	否	例：county: "340002"

industry	所属行业	Number	否	见约定
experience	工作经验	Number	否	见约定
education	学历要求	Number	否	见约定
compensation	薪资水平	Number	否	见约定
updateAt	发布时间	Number	否	见约定
recommend	职业状态	Number	否	见约定
status	状态	Number	否	见约定
startAt	起始时间	Number	否	
endAt	截至时间	Number	否	
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list	列表	Array	
------	----	-------	--

list

字段	说明	类型	备注
companyId	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
province	省	String	例: province: "340000"
city	市	String	例: city: "340001"
county	县	String	例: county: "340002"
updateAt	发布时间	Number	
education	学历要求	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
compensation	薪资水平	Number	见约定
industryList	公司行业	Array	见约定
tags	职业标签	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
tag	标签	String	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	行业	String	

测试已通过

uri示例、

/a/profession/search?companyId=1&name=css

2.获取职位明细信息

调用接口 GET /a/profession/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
companyId	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
logo	公司LOGO	String	
compensation	薪资水平	Number	见约定

experience	工作经验	Number	见约定
education	学历要求	Number	见约定
recommend	推荐类型	Number	见约定
updateAt	发布时间	Number	见约定
responsibility	岗位职责	String	
requisite	必要条件	String	
boon	公司福利	String	
tags	职位标签列表	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
tag	职位标签	String	

3.新增职位

请求地址 POST /a/u/profession (测试带/u接口前请先登录)

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
profession	职位	Object	是	
tags	职位标签列表	Array	否	

备注: tags参数必填,否则会返回500错误 -----3-20 龚浩备注

profession

字段	说明	类型	是否必填	备注

companyId	公司ID	Number	是	
companyName	公司名称	String	是	
name	职位名称	String	是	
category	职位类别	Number	是	见约定
subCategory	职位子类	Number	是	见约定
education	学历要求	Number	是	见约定
experience	工作经验	Number	是	见约定
recommend	推荐类型	Number	是	见约定
compensation	薪资	Number	是	见约定
responsibility	岗位职责	String	是	
requisite	必要条件	String	是	
boon	公司福利	String	是	

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	职位标签	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
id	职位ID	Number	

测试已通过

json示例（确定事例中，companyld对应公司真是存在）：

```
{
  "profession": {
    "companyld": 1,
    "companyName": "XXX有限公司",
    "name": "Java",
    "category": 2,
    "subCategory": 2,
    "education": 1,
    "experience": 2,
    "recommend": 1,
    "compensation": 2,
    "responsibility": "一口气写2万行代码",
    "requisite": "调1000bug不喘气",
    "boon": "程序猿鼓励师环绕"
  },
  "tags": [{
    "tag": "test"
  }, {
    "tag": "test2"
  }]
}
```

4.修改职位

请求地址 PUT /a/u/profession/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
profession	职位	Object	是	
tags	职位标签列表	Array	否	

profession

字段	说明	类型	是否必填	备注

id	职位ID	Number	是	
name	职位名称	String	是	
category	职位类别	Number	是	见约定
subCategory	职位子类	Number	是	见约定
education	学历要求	Number	是	见约定
experience	工作经验	Number	是	见约定
recommend	推荐类型	Number	是	见约定
compensation	薪资	Number	是	见约定
responsibility	岗位职责	String	是	
requisite	必要条件	String	是	
boon	公司福利	String	是	

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	职位标签	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

测试已通过

json示例:

```
{
  "profession": {
    "companyId": 1,
    "companyName": "xxx有限公司",
    "name": "Java",
    "category": 2,
    "subCategory": 2,
    "education": 1,
    "experience": 2,
    "recommend": 1,
    "compensation": 2,
    "responsibility": "一口气写2万行代码",
    "requisite": "调1000bug不喘气",
    "boon": "程序猿鼓励师环绕"
  },
  "tags": [{
    "tag": "test"
  }, {
    "tag": "test2"
  }]
}
```

5.删除职位明细信息

请求地址 DELETE /a/u/profession/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

测试已通过

6.修改职位状态-上架/下架

请求地址 PUT /a/u/profession/status

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	职位ID	Number	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

测试已通过

7.获取公司标签列表-供新增职位页面使用

请求地址 GET /a/tags/{id}

请求参数

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
----	----	----	----

list	列表	Array	
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list

字段	说明	类型	备注
tag	公司标签列表	String	

测试已通过

8、新增article

请求地址：**post /a/u/article**

请求参数：

字段	说明	类型	是否必填	备注
title	名称	String	是	
type	类型	Number	是	见约定
status	状态	Number	是	见约定
img	图片	String	是	
content	说明	String	否	
url	连接	String	是	
industry	行业	Number	否	type为3行业大图时为必填

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number
message	消息	String

9、编辑article

请求地址：**put /a/u/article/{id}**

请求参数：

字段	说明	类型	是否必填	备注
title	名称	String	是	
status	类型	String	是	见约定
img	图片	String	是	
content	说明	String	否	
url	连接	String	是	见约定
industry	行业	Number	否	type为3行业大图时为必填

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number
message	消息	String

10. 修改article的上架/下架（status）

请求地址 PUT /a/u/article/status

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	职位ID	Number	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

11、删除article

请求地址：delete /a/u/article/{id}

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number

字段	说明	类型
message	消息	String

12、获得单个article

请求地址：**get /a/article/{id}**

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number
message	消息	String
data	数据	Array

data:

字段	说明	类型	备注
title	名称	String	
type	类型	String	见约定
img	图片	String	
author	发布者	String	
content	说明	String	
url	连接	String	见约定

13、按条件获得article列表

请求地址：**get /a/article/search**

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
title	标题	String	否	模糊查询
author	创建者	String	否	模糊查询
startAt	起始更新时间	Number	否	
endAt	终止更新时间	Number	否	
type	类型	Number	否	见约定
status	状态	Number	否	见约定

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number
message	消息	String
data	数据	Object

data:

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
id	bannerid	Number	
title	名称	String	
type	类型	String	
img	图片	String	
author	发布者	String	
createAt	创建时间	Number	
updateAt	更新时间	Numbe	
status	状态	Number	见约定
content	说明	String	
url	连接	String	

前台：端口号：10508

14. 获取职位信息列表

调用接口 GET /a/profession/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyId	公司ID	Number	否	
companyName	公司名称	String	否	模糊查询
name	职位名称	String	否	模糊查询
province	省	String	否	例：province: "340000"
city	市	String	否	例：city: "340001"
county	县	String	否	例：county: "340002"

industry	所属行业	Number	否	见约定
category	职位类别	Number	否	见约定
subCategory	职位子类	Number	否	见约定
experience	工作经验	Number	否	见约定
education	学历要求	Number	否	见约定
compensation	薪资水平	Number	否	见约定
updateAt	发布时间	Number	否	见约定
recommend	职业状态	Number	否	见约定
returnTags	是否返回职位	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	
size	展示数量	Number	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list	列表	Array	
------	----	-------	--

list

字段	说明	类型	备注
companyId	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
province	省	String	例: province: "340000"
city	市	String	例: city: "340001"
county	县	String	例: county: "340002"
updateAt	发布时间	Number	
education	学历要求	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
compensation	薪资水平	Number	见约定
industryList	公司行业	Array	见约定
tags	职业标签	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
tag	标签	String	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	行业	String	

测试已通过

uri示例:

/a/profession/search?companyId=1&name=css&subCategory=010

15.获取职位明细信息

调用接口 GET /a/profession/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	职位ID	Number	是	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	MESSAGE码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
id	职位ID	Number	
name	职位名称	String	
companyId	公司ID	Number	

companyName	公司名称	String	
logo	公司LOGO	String	
totalNum	公司规模	Number	
productId	产品ID	Number	
product	产品名称	Name	
province	省	String	
city	市	String	
county	县	String	
compensation	薪资水平	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
education	学历要求	Number	见约定
recommend	推荐类型	Number	见约定
updateAt	发布时间	Number	见约定
responsibility	岗位职责	String	
requisite	必要条件	String	
boon	公司福利	String	
industryList	公司行业	Array	
companyTags	公司标签列表	Array	
tags	职位标签列表	Array	

industryList

字段	说明	类型	备注
industry	职位标签	String	

companyTags

字段	说明	类型	备注
tag	公司标签	String	

tags

字段	说明	类型	备注
tag	职位标签	String	

16、按type获得article列表

请求地址：**get /a/article/search**

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
type	类型	Number	否	见约定

返回参数

字段	说明	类型
code	状态码	Number
message	消息	String
data	数据	Array

data:

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	
list	列表	Array	

list

字段	说明	类型	备注
img	图片	String	
url	连接	String	

 Like

龚家豪 likes this

No labels