

[Pages](#) / ... / [萝卜多接口](#)

萝卜多后台接口

Created by 林峰, last modified by 韩沈明 on Feb 28, 2017

此页面负责人：林峰

QQ: 274125782

- 约定:
 - 后台接口:
 - 一、公司管理
 - 1.获取公司列表
 - 2.获取公司明细信息
 - 3.新增公司
 - 4.修改公司明细信息
 - 5.删除公司明细信息
 - 5.修改公司状态（认证/解除认证；冻结/解冻）
 - 二、职位管理
 - 1.获取职位列表
 - 2.获取职位明细信息
 - 3.新增职位
 - 4.修改职位
 - 5.删除职位列表
 - 6.获取公司标签列表（供新增职位页面使用）
 - 7.修改职位状态（上架/下架）
 - 三、**article**管理
 - 1.获取**article**列表
 - 2.获取**article**明细记录
 - 3.新增**article**
 - 4.修改**article**
 - 5.删除**article**
 - 6.修改**artice**状态（上线/下线）

约定:

1.查询多个的列表形式如id=2&id=3&id=4这种数据的形式。

2.如无特殊标注，所有的**Post**和**Put**操作都以**Application/json** 的方式提交，这样适合于复杂的模型。一些简单的操作应注明 “**application/x-www-form-urlencoded**”

3.所有的返回字段都包含**code**和**Message**，**code=0**为正常，异常以 **code**为负表示，前端负责展示错误信息。

4.Rest风格

5./u/代表着是必须登录才可以访问的接口

字段约定:

字段 第几页 **page** 不写时默认为1

字段 展示数量 **size** 不写时默认为10。

公司:

字段 公司行业 **industry** 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

字段 融资规模 **financing** 0-无需融资 1-天使轮 2-A轮 3-B轮 4-C轮 5-D轮及以上 6-上市公司

字段 认证状态 **approvedStatus** 0-未认证 1-已认证

字段 冻结状态 **freezedStatus** 0-正常 1-冻结

字段 操作类型 **type** 0-删除 1-增加

冻结/认证公司:

字段 状态类型 **type** 0-冻结状态 1-认证状态

字段 状态 **status** 0-解冻/解除认证 1-冻结/认证

职位:

字段 职位类别 **category** 0-产品 1-运营 2-技术 3-设计 4-测试

字段 职位子类 **subCategory** 0-产品经理 1-JAVA 2-IOS 3-Android 4-Web前端 5-运维 6-UI设计 7-功能测试

字段 学历要求 **education** 0-大专 1-本科 2-硕士 3-博士

字段 工作经验 **experience** 0-应届 1-1~2年 2-3~5年 3-6~9年 4-10年及以上

字段 薪资 **compensation** 0-8K 1-8~15K 2-16~25K 3-26K及以上

字段 状态 **status** 0-上架 1-下架

字段 推荐类型 **recommend** 0-普通 1-推荐

字段 操作类型 **type** 0-删除 1-增加

article:

字段 类别 **type** 0-首页banner 1-找职位banner 2-找精英banner 3-行业大图

字段 子类型 **subtype** 0-移动互联网 1-电子商务 2-企业服务 3-O2O 4-教育 5-金融 6-游戏

字段 状态 **status** 0-草稿 1-上线 2-下线

环境:

序号	环境	前台地址	管理后台接口地址	管理后台	备注
1	线上环境				
2	测试环境				
3	开发环境				

后台接口:

一、公司管理

1.获取公司列表

请求地址 **GET** /a/company/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
----	----	----	------	----

name	公司名称	String	否	模糊查询
industry	行业	Number	否	见约定
province	省	Number	否	例： province: 340000
city	市	Number	否	例： city: 340001
county	县	Number	否	例： county: 340002
financing	融资规模	Number	否	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	否	见约定
freezedStatus	冻结状态	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	见约定
size	展示数量	Number	否	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
list	列表	Array	
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list

字段	说明	类型	备注
id	公司ID	Number	
name	公司名称	String	
industry	行业	Number	见约定
province	省	Number	例: province: 340000
city	市	Number	例: city: 340001
county	县	Number	例: county: 340002
financing	融资规模	Number	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	见约定
freezedStatus	冻结状态	Number	见约定

2.获取公司明细信息

请求地址 GET /a/company/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
name	公司名称	String	

字段	说明	类型	备注
solgan	公司标语	String	
totalNum	公司人数	Number	
industry	行业	Number	见约定
province	省	Number	例: province: 340000
city	市	Number	例: city: 340001
county	县	Number	例: county: 340002
financing	融资规模	Number	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	见约定
logo	公司LOGO	String	
summary	公司介绍	String	
phone	手机	String	
mail	邮箱	String	
address	详细地址	String	
map	地图	String	
tags	公司标签列表	Array	
productList	产品列表	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
id	公司标签ID	Number	
tag	公司标签	String	

productList

字段	说明	类型	备注
id	产品ID	Number	
name	产品名称	String	
solgan	产品标语	String	
summary	产品介绍	String	
logo	产品LOGO	String	

3.新增公司

请求地址 POST /a/u/company

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	公司名称	String	是	
solgan	公司标语	String	是	
totalNum	公司人数	Number	是	
industry	行业	Number	是	见约定
province	省	Number	是	例: province: 340000
city	市	Number	是	例: city: 340001
county	县	Number	是	例: county: 340002
financing	融资规模	Number	是	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	是	见约定
freezedStatus	冻结状态	Number	是	见约定
logo	公司LOGO	String	是	
summary	公司介绍	String	是	

字段	说明	类型	是否必填	备注
phone	手机	String	是	
mail	邮箱	String	是	
address	详细地址	String	是	
map	地图	String	是	
tags	公司标签列表	Array		
productList	产品列表	Array		

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	标签	String	否	

productList

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	产品名称	String	否	
solgan	产品标语	String	否	
summary	产品介绍	String	否	
logo	产品LOGO	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

4.修改公司明细信息

请求地址 put /a/u/company/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	
name	公司名称	String	是	
solgan	公司标语	String	是	
totalNum	公司人数	Number	是	
industry	行业	Number	是	见约定
province	省	Number	是	例：province: 340000
city	市	Number	是	例：city: 340001
county	县	Number	是	例：county: 340002
financing	融资规模	Number	是	见约定
approvedStatus	认证状态	Number	是	见约定
freezedStatus	冻结状态	Number	是	见约定
logo	公司LOGO	String	是	
summary	公司介绍	String	是	
phone	手机	String	是	
mail	邮箱	String	是	
address	详细地址	String	是	
map	地图	String	是	
tags	公司标签列表	Array		
productList	产品列表	Array		

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	公司标签	String	否	

productList

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	产品ID	Number	是	如果productList仅有产品ID，则为删除此产品。如果存在其他字段则为修改此产品。
name	产品名称	String	否	
solgan	产品标语	String	否	
summary	产品介绍	String	否	
logo	产品LOGO	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

5.删除公司明细信息

请求地址 DELETE /a/u/company/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

5.修改公司状态（认证/解除认证；冻结/解冻）

请求地址 PUT /a/u/company/status/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	公司ID	Number	是	
type	状态类型	Number	是	见约定
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

二、职位管理

1.获取职位列表

请求地址 GET /a/profession/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyId	公司ID	Number	否	

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyName	公司名称	String	否	模糊查询
name	职位名称	String	否	模糊查询
category	职位类别	Number	否	见约定
subCategory	职位子类	Number	否	见约定
education	学历要求	Number	否	见约定
experience	工作经验	Number	否	见约定
startAt	起始时间	Number	否	
endAt	截至时间	Number	否	
compensation	薪资	Number	否	见约定
status	状态	Number	否	见约定
page	第几页	Number	否	见约定
size	展示数量	Number	否	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
list	列表	Array	

字段	说明	类型	备注
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list

字段	说明	类型	备注
id	职位ID	Number	
companyId	公司ID	Number	
companyName	公司名称	String	
companyFreezed	公司冻结状态	Number	见约定
name	职位名称	String	
category	职位类别	Number	见约定
subCategory	职位子类	Number	见约定
education	学历要求	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
updateAt	发布时间	Number	
compensation	薪资	Number	见约定
status	状态	Number	见约定

2.获取职位明细信息

请求地址 GET /a/profession/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
companyName	公司名称	String	
id	职位ID	number	
name	职位名称	String	
category	职位类别	Number	见约定
subCategory	职位子类	Number	见约定
education	学历要求	Number	见约定
experience	工作经验	Number	见约定
recommend	推荐类型	Number	见约定
compensation	薪资	Number	见约定
responsibility	岗位职责	String	
requisite	必要条件	String	
boon	公司福利	String	
status	状态	Number	
tags	职位标签列表	Array	

tags

字段	说明	类型	备注
----	----	----	----

id	职位标签ID	Number	
tag	职位标签	String	

3.新增职位

请求地址 POST /a/u/profession

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyName	公司名称	String	是	
name	职位名称	String	是	
category	职位类别	Number	是	见约定
subCategory	职位子类	Number	是	见约定
education	学历要求	Number	是	见约定
experience	工作经验	Number	是	见约定
recommend	推荐类型	Number	是	见约定
compensation	薪资	Number	是	见约定
responsibility	岗位职责	String	是	
requisite	必要条件	String	是	
boon	公司福利	String	是	
status	状态	Number	是	见约定
tags	职位标签列表	Array		

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
----	----	----	------	----

tag	职位标签	String	否	
-----	------	--------	---	--

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

4.修改职位

请求地址 PUT /a/u/profession/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
companyName	公司名称	String	是	
id	职位ID	Number	是	
name	职位名称	String	是	
category	职位类别	Number	是	见约定
subCategory	职位子类	Number	是	见约定
education	学历要求	Number	是	见约定
experience	工作经验	Number	是	见约定
recommend	推荐类型	Number	是	见约定
compensation	薪资	Number	是	见约定
responsibility	岗位职责	String	是	
requisite	必要条件	String	是	

字段	说明	类型	是否必填	备注
boon	公司福利	String	是	
status	状态	Number	是	见约定
tags	职位标签列表	Array		

tags

字段	说明	类型	是否必填	备注
tag	职位标签	String	否	

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

5.删除职位列表

请求地址 DELETE /a/u/profession/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

6.获取公司标签列表（供新增职位页面使用）

请求地址 GET /a/tags/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
list	列表	Array	
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list

字段	说明	类型	备注
tag	公司标签列表	String	

7.修改职位状态（上架/下架）

请求地址 PUT /a/u/profession/status/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	职位ID	Number	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

三、article管理

1.获取article列表

请求地址 GET /a/article/search

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
title	标题	String	否	见约定
author	作者	String	否	
type	类型	Number	否	
startAt	开始时间	Number	否	
endAt	截止时间	Number	否	
status	状态	Number	否	见约定
industry	行业编号	Number	否	
page	第几页	Number	否	见约定
size	展示数量	Number	否	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
list	列表	Array	
page	第几页	Number	
size	展示数量	Number	
total	总个数	Number	

list

字段	说明	类型	备注
id	ARTICLEID	Number	
category	类别	Number	见约定
name	标题名称	String	
type	类型	Number	见约定
subType	类型子类	Number	见约定
orderBy	顺序	Number	
status	状态	Number	见约定
createBy	创建者	String	
createAt	创建时间	Number	

2. 获取article明细记录

请求地址 GET /a/article/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	
data	数据	Object	

data

字段	说明	类型	备注
id	ARTICLEID	Number	
category	类别	Number	见约定
name	名称	String	
type	类型	Number	见约定
subType	类型子类	Number	见约定
url	跳转链接	Number	
img	配图	String	
status	状态	Number	见约定

3. 新增article

请求地址 POST /a/u/article

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
----	----	----	------	----

category	类别	Number	是	见约定
name	名称	String	是	
type	类型	Number	是	见约定
subType	类型子类	Number	type为3时为必填	见约定
url	跳转链接	Number	type为0,1,2时为必填	
img	配图	String	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

4.修改article

请求地址 PUT /a/u/article/

请求参数

字段	说明	类型	备注
data	数据	Array	

data

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	ARTICLEID	Number	是	
category	类别	Number	是	见约定

字段	说明	类型	是否必填	备注
name	名称	String	是	
type	类型	Number	是	见约定
subType	类型子类	Number	type为3时为必填	见约定
orderBy	顺序	Number	是	
url	跳转链接	Number	type为0,1,2时为必填	
img	配图	String	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

5.删除article

请求地址 DELETE /a/u/article/{id}

返回参数

字段	说明	类型	备注
message	状态信息	String	
code	状态码	Number	

6.修改artice状态（上线/下线）

请求地址 PUT /a/u/article/status/{id}

请求参数

字段	说明	类型	是否必填	备注
id	职位ID	Number	是	
status	状态	Number	是	见约定

返回参数

字段	说明	类型	备注
code	状态码	Number	
message	状态信息	String	

 Like

Be the first to like this

No labels