

**Memory-mapped files** 

# **Memory-mapped files**

```
int fd = open("file.txt", O_RDONLY);
char *str = mmap(NULL, length, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);

/* work with @str as if it were an array */
printf("%s\n", str);

munmap(str, length);
Κακ эτο ραδοταετ?
```

#### Виртуальная память: зачем это надо?


Процессы не имеют доступа к физической памяти.

Вместо этого, ОС предоставляют процессам линейное адресное пространство, которое может произвольно отображаться на физическую память.

Задачи, которые решает введение виртуального адресного пространства:

- 1. Возможность предоставить каждому процессу единообразное адресное пространство: процесс просто считает, что ему доступны все адреса в диапазоне [0, MAX\_ADDR),
- 2. Изоляция процессов,
- 3. Возможность прозрачно разделять часть памяти между процессами (shared libraries, text segments, etc.),
- 4. Возможность «незаметно» для процесса заполнять/выгружать его части из памяти: memory-mapped files, swapping.

#### Виртуальная память с точки зрения CPU



- Таблицы разрешается заполнять частично, чтобы не тратить много памяти.
- Поиск по таблицам требует много обращений к памяти, поэтому результаты преобразований адресов кешируются в TLB (Translation Look-aside Buffer)

#### Acronis @ МФТИ

#### Виртуальная память с точки зрения ОС

Для операционной системы память процесса представляется как набор VMA (Virtual Memory Area).

Каждая VMA указывает

- диапазон адресов,
- права доступа (и флаги вроде copy-on-write),
- правило, как подгружать страницы из данной VMA.

# Memory-mapped files: проблемы

Если файл виден как массив в памяти, то чтение и запись делаются очень просто.

#### Но как

- 1. увеличивать размер файла?
- 2. обрабатывать ошибки чтения из файла?
- 3. обрабатывать ошибки записи в файл?

#### Memory-mapped files: проблемы

Если файл виден как массив в памяти, то чтение и запись делаются очень просто.

Но как

- 1. увеличивать размер файла?
- 2. обрабатывать ошибки чтения из файла?
- 3. обрабатывать ошибки записи в файл?

Ответ: никак.

До недавнего времени ошибки при отложенной записи (writeback) можно было легко потерять:

- https://lwn.net/Articles/718734/
- http://stackoverflow.com/q/42434872/398670

#### Page cache и отложенная запись (writeback)

Аналогичные проблемы с записью есть и в POSIX API:

```
int fd = open("file.txt", O_RDWR);
pwrite(fd, buf, size, 0);
fsync(fd);
close(fd);
```

Вызов pwrite() не записывает данные в файл, а только помещает их в page cache.

Данные будут записаны на диск только после вызова fsync() или когда ОС решит сбросить page cache на диск.

- ошибки записи будут возвращены из fsync()
- close() тоже может завершаться с ошибкой.

# Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

#### Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

Упорядочивать записи в файл:

- 1. записать новые данные,
- 2. fsync(),
- 3. записать заголовок, который ссылается на новые данные,
- 4. fsync().

#### Page cache и отложенная запись (writeback)

fsync() и fdatasync()

- могут сказать, что записать данные не удалось,
- не указывают диапазон страниц, которые не удалось записать.

Как с этим бороться?

Упорядочивать записи в файл:

- 1. записать новые данные,
- 2. fsync(),
- 3. записать заголовок, который ссылается на новые данные,
- 4. fsync().

Как быть с перезаписями?

- 1. append-only files,
- 2. следить за использованием областей и перезаписывать только те, которые не используются.

# **Sparse files**

Как быть с перезаписями?

- 1. append-only files <-- файл будет расти бесконечно? как удалять старые данные?
- 2. ..

# **Sparse files**

Как быть с перезаписями?

- 1. append-only files <-- файл будет расти бесконечно? как удалять старые данные?
- 2. ..

POSIX API поддерживает операцию «заменить часть файла нулями». ФС вроде ext\*, xfs, bsd ffs реализуют её эффективно и не хранят нули на диске.

Файлы с дырками называются sparse files.

# **Sparse files**

Как быть с перезаписями?

- 1. append-only files,
- 2. ..

POSIX API поддерживает операцию «заменить часть файла нулями». ФС вроде ext\*, xfs, bsd ffs реализуют её эффективно и не хранят нули на диске.

Файлы с дырками называются sparse files.

#### См. также:

- 1. fallocate(2),
- 2. logical & physical size в struct stat.

# ФС в persistent memory и direct access

```
Какой путь проделывают данные при вызове int r = read(fd, buf, buf_size); ?
```

# ФС в persistent memory и direct access

```
Какой путь проделывают данные при вызове int r = read(fd, buf, buf_size); ?

Диск --> page cache --> память процесса, который позвал read().
```

#### ФС в persistent memory и direct access

```
Какой путь проделывают данные при вызове int r = read(fd, buf, buf_size); ?

Диск --> page cache --> память процесса, который позвал read().
```

Если ФС расположена в persistent memory, то её содержимое уже видно как обычная память:

- 1. копирование в page cache излишне,
- 2. для memory-mapped файлов страницы persistent memory можно сразу отображать в адресное пространство приложения.

#### ФС в persistent memory и direct access

```
Какой путь проделывают данные при вызове int r = read(fd, buf, buf_size); ?

Диск --> page cache --> память процесса, который позвал read().
```

Если ФС расположена в persistent memory, то её содержимое уже видно как обычная память:

- 1. копирование в page cache излишне,
- 2. для memory-mapped файлов страницы persistent memory можно сразу отображать в адресное пространство приложения.

Как это будет взаимодействовать с

- 1. дырками в файлах, которым не соответствует ни один блок на устройстве, хранящем ФС?
- 2. truncate?

#### ФС в persistent memory и direct access

```
Какой путь проделывают данные при вызове int r = read(fd, buf, buf_size); ?

Диск --> page cache --> память процесса, который позвал read().
```

Если ФС расположена в persistent memory, то её содержимое уже видно как обычная память:

- 1. копирование в page cache излишне,
- 2. для memory-mapped файлов страницы persistent memory можно сразу отображать в адресное пространство приложения.

Как это будет взаимодействовать с

- 1. дырками в файлах, которым не соответствует ни один блок на устройстве, хранящем ФС?
- 2. truncate?
- https://lwn.net/Articles/357767/
- https://lwn.net/Articles/796000/

**POSIX API** 

**Windows API** 

POSIX API	Windows API
open(const char *path, int mode, int flags)	HANDLE WINAPI CreateFile(  _In_ LPCTSTR
read(int fd, void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI ReadFile( _In_ HANDLE hFile, _Out_ LPVOID lpBuffer, _In_ DWORD nNumberOfBytesToRead, _Out_opt_ LPDWORD lpNumberOfBytesRead, _Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped );
write(int fd, const void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI WriteFile(     _In_
close(int fd)	BOOL WINAPI CloseHandle( _In_ HANDLE hObject

POSIX API	Windows API
open(const char *path, int mode, int flags)	HANDLE WINAPI CreateFile(  _In_ LPCTSTR
read(int fd, void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI ReadFile( _In_ HANDLE hFile, _Out_ LPVOID lpBuffer, _In_ DWORD nNumberOfBytesToRead, _Out_opt_ LPDWORD lpNumberOfBytesRead, _Inout_opt_ LPOVERLAPPED lpOverlapped );
write(int fd, const void *buf, size_t count)	BOOL WINAPI WriteFile(    _In_
close(int fd)	BOOL WINAPI CloseHandle( _In_ HANDLE hObject

# Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

Рассмотрим наивное копирование файла с одного диска на другой:

```
while (!done) {
  r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
  r1 = write(fd_out, buf, r);
  ...
}
```


Будет ли оно работать эффективно?

#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

Рассмотрим наивное копирование файла с одного диска на другой:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```

Как расположены во времени обращения к дискам?




#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

Рассмотрим наивное копирование файла с одного диска на другой:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```


Как расположены во времени обращения к дискам?



#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

Обычно проблема хуже. Если ФС, между которыми делается копирование, сетевые, или расположены на быстрых NVMeустройствах, то картина будет выглядеть так:

```
while (!done) {
   r = read(fd_in, buf, sizeof(buf));
   r1 = write(fd_out, buf, r);
   ...
}
```




#### Acronis @ МФТИ

#### Синхронный и асинхронный ввод-вывод, pipelining и multiplexing

Улучшение: запросы на чтение надо отправлять в таком количестве, чтобы у диска всегда была непустая очередь команд. Первая команда всё равно увидит задержку на отправку запроса и получение ответа, но для последующих этой задержки не будет.

время



Acronis @ МФТИ

#### Pipelining и head-of-line blocking

Предположим, что мы послали много запросов к диску (или к серверу). В каком порядке будут отсылаться ответы?

Есть два возможных варианта:

- в порядке получения запросов,
- в порядке завершения.

Первый вариант (pipelining) зачастую можно реализовать для протоколов, где изначально не позаботились о мультиплексировании.

Второй вариант требует поддержки в протоколе: у запросов должны быть уникальные номера.

Pipelining имеет существенный недостаток: если серверу были отправлены запросы  $R_1$ ,  $R_2$ , ..., то  $R_2$  и последующие должны ждать, пока закончится  $R_1$ . Если он окажется очень медленным, то все следующие за ним проведут много времени в очереди, даже если бы могли исполниться быстро. Такое явление называется head-of-line blocking.

#### Pipelining и head-of-line blocking

Предположим, что мы послали много запросов к диску (или к серверу). В каком порядке будут отсылаться ответы?

#### Есть два возможных варианта:

- в порядке получения запросов,
- в порядке завершения.

Первый вариант (pipelining) зачастую можно реализовать для протоколов, где изначально не позаботились о мультиплексировании.

Второй вариант требует поддержки в протоколе: у запросов должны быть уникальные номера.


Pipelining имеет существенный недостаток: если серверу были отправлены запросы  $R_1$ ,  $R_2$ , ..., то  $R_2$  и последующие должны ждать, пока закончится  $R_1$ . Если он окажется очень медленным, то все следующие за ним проведут много времени в очереди, даже если бы могли исполниться быстро. Такое явление называется head-of-line blocking.

#### Дополнительное чтение:

- Google, "The QUIC Transport Protocol", <a href="https://research.google.com/pubs/archive/46403.pdf">https://research.google.com/pubs/archive/46403.pdf</a>
- Daniel Bernstein, "HTTP 2 explained", <a href="https://legacy.gitbook.com/book/bagder/http2-explained/details">https://legacy.gitbook.com/book/bagder/http2-explained/details</a>

#### Асинхронный ввод-вывод в Linux

Приложение может поддерживать разделяемую с ядром область памяти с двумя кольцевыми буферами:




Приложение помещает в submission queue описание IO-операций, которые надо исполнить, продвигает sq tail и просит ядро исполнить IO. Ядро по мере обработки запросов продвигает sq head.

Когда IO завершается, ядро сохраняет добавляет запись в completion queue и продвигает cq tail.

#### Асинхронный ввод-вывод в Linux

Приложение может поддерживать разделяемую с ядром область памяти с двумя кольцевыми буферами:



Приложение помещает в submission queue описание IO-операций, которые надо исполнить, продвигает sq tail и просит ядро исполнить IO. Ядро по мере обработки запросов продвигает sq head.


Когда IO завершается, ядро сохраняет добавляет запись в completion queue и продвигает cq tail.

**Bonpoc**: в pread(), pwrite() и прочие можно было бы добавить аналог параметра lpOverlapped из Windows API. Чем лучше схема с кольцевыми буферами?

**Вопрос**: что будет, если IO-операция, стоящая в голове submission queue, будет исполняться дольше всех остальных?

#### Асинхронный ввод-вывод в Linux

Приложение может поддерживать разделяемую с ядром область памяти с двумя кольцевыми буферами:







Если бы submission queue состояла именно из запросов на ввод-вывод, ядро могло бы продвигать sq head только когда завершится IO-запрос из головы списка. Это приводило бы к head-of-line blocking.

#### Асинхронный ввод-вывод в Linux

Приложение может поддерживать разделяемую с ядром область памяти с двумя кольцевыми буферами:





#### Домашнее задание:

- https://lwn.net/Articles/776703/,
- 2. Изучите API liburing <a href="https://github.com/axboe/liburing">https://github.com/axboe/liburing</a>,
- 3. Напишите ср, который работает следующим образом:
  - 1. испустить N последовательных запросов на чтение, N = 4 или N = 8, длина запроса 256К или 512К,
  - 2. когда исполнится чтение №0, испустить запрос на запись и ещё один запрос на чтение,
  - 3. когда исполнится чтение №1, ....
  - 4. и т.д.

#### Acronis @ МФТИ