

SVN增量打包工具 - 操作说明

一、完整打包流程

1. 配置SVN项目
- ↓
2. 获取SVN提交日志
- ↓
3. 选择要打包的提交记录
- ↓
4. 执行增量打包
- ↓
5. 获得ZIP文件，部署到Tomcat

二、详细步骤

步骤1：配置SVN项目

1. 启动程序
2. 点击“新增”按钮
3. 填写项目信息：
 - **项目名称**：自定义名称（如：myapp）
 - **SVN地址**：SVN仓库URL
 - **本地路径**：项目本地目录（如：D:\workspace\myapp）
 - **SVN用户名/密码**：如有认证则填写
4. 点击“测试连接”验证SVN是否可访问
5. 保存配置

步骤2：获取提交日志

1. 在左侧项目列表中选择项目
2. 设置日期范围（开始日期 ~ 结束日期）

- 3. 点击“获取日志”
- 4. 等待加载完成，显示提交记录列表

步骤3：选择提交记录

- 1. 在日志表格中勾选需要打包的提交记录
 - 支持多选（Ctrl+点击）
 - 支持范围选择（Shift+点击）
- 2. 可使用搜索框按作者或提交说明过滤

步骤4：执行增量打包

- 1. 点击“打包”按钮
- 2. 选择输出目录
- 3. 等待打包完成
- 4. 获得ZIP文件（格式：项目名_incremental_时间戳.zip）

步骤5：部署到Tomcat

- 1. 将ZIP文件解压到Tomcat的 webapps 目录
- 2. 重启Tomcat服务
- 3. 验证应用是否正常运行

三、打包前必须做的事（重要）

必须执行 Build Artifacts

工具只能读取 Build Artifacts 生成的文件，不能读取 Ctrl+F9 编译的文件。

操作	输出位置	工具能读取？
Ctrl+F9（编译）	out/production/<module>/	✗ 不能
Build Artifacts（构建）	out/artifacts/<artifact>/	✓ 能

正确操作顺序：

修改代码 → Build Artifacts → 打开工具 → 选择提交记录 → 执行增量打包

如何执行 Build Artifacts：

- IDEA菜单：Build → Build Artifacts → 选择你的Artifact → 点击 Build
- 或使用快捷键（如有配置）

四、工具查找编译产物的逻辑

工具按以下顺序搜索目录（优先级从高到低）：

1. 项目目录/target/ ← Maven构建产物
2. 项目目录/out/artifacts/ ← IDEA Build Artifacts
3. 项目目录/out/ ← 递归搜索3层
4. 项目目录/build/ ← Gradle产物

要求：目录内必须包含 **WEB-INF** 子目录

五、路径映射规则

SVN路径会自动映射到WAR目录中的对应文件：

SVN路径	WAR输出路径
trunk/src/main/java/**/*.*.java	WEB-INF/classes/**/*.*.class
trunk/src/main/resources/**	WEB-INF/classes/**
trunk/src/main/webapp/**	WAR根目录
WebRoot/**	WAR根目录

分支/标签路径

- `branches/dev/src/main/java/...` → 同样映射到 `WEB-INF/classes/`
 - `tags/v1.0/src/main/java/...` → 同样映射到 `WEB-INF/classes/`
-

六、排除文件列表

以下配置文件在增量打包时会被自动跳过：

```
license.xml
web.xml
config.properties
db.properties
email.properties
logback.xml
redis.properties
wechat-config.properties
whitelist.xml
sn.txt
```

七、常见问题

Q: 提示“未找到编译产物（war展开目录），请先编译项目”

原因：工具找不到包含 `WEB-INF` 的目录。

解决：

1. 确认已执行 Build Artifacts（不是只按 Ctrl+F9）
2. 检查项目目录下是否存在 `out/artifacts/` 目录
3. 如果是 Maven 项目，确认已执行 `mvn clean package`

Q: 打包的文件在Tomcat中无法访问

检查:

1. 确认ZIP文件解压后的目录结构包含 `WEB-INF/classes/`
2. 确认没有遗漏需要的配置文件（排除列表中的文件需要手动添加）

Q: 打包的不是最新代码

原因: 只执行了 Ctrl+F9，没有执行 Build Artifacts。

解决: 每次打包前先执行 Build Artifacts。

Q: SVN连接失败

检查:

1. 网络连接是否正常
2. SVN地址是否正确
3. 用户名密码是否正确
4. SVN服务器是否允许HTTP/HTTPS访问

Q: Maven编译失败

检查:

1. 系统PATH中是否包含Maven
2. 项目根目录是否有pom.xml
3. Java版本是否符合要求（JDK 1.8+）

八、配置文件位置

- **Windows:** `%APPDATA%\SVNPackager\config\config.json`
 - **Linux/Mac:** `~/.svn-packager/config.json`
-

九、打包输出说明

文件命名规则

- 全量打包: 项目名_时间戳.zip
- 增量打包: 项目名_incremental_时间戳.zip

ZIP文件结构（示例）

```
WEB-INF/  
├── classes/  
│   ├── com/  
│   │   └── example/  
│   │       └── MyClass.class  
├── lib/  
│   └── dependencies.jar  
└── web.xml  
index.jsp  
static/  
└── css/  
    └── style.css
```

十、系统要求

- Windows 7/8/10/11（64位推荐）
- Java运行时环境 JDK/JRE 1.8 或更高版本
- Maven（编译项目时需要）
- SVN命令行工具（可选，工具使用SVNKit库）