

## HTML 元素大全

a 表示超链接的起始或目的位置.  
acronym 表示取首字母的缩写词.  
address 表示特定信息, 如地址, 签名, 作者, 文档信息.  
applet 在页面上放置可执行内容.  
area 定义一个客户端图像映射中一个超级链接区域的形状, 坐标和关联 URL.  
b 指定文本应以粗体显示.  
base 指定一个显式 URL 用于解析对于外部源的链接和引用, 如图像和样式表.  
basefont 设置显示文本时作为默认字体的基础字体值.  
bdo 允许作者为选定文本片断禁用双向法则.  
bgsound 使页面能够带有背景声音或配音.  
big 指定所含文本要以比当前字体稍大的字体显示.  
blockquote 表示文本中的一段引用语.  
body 指明文档主体的开始和结束.  
br 插入一个换行符.  
button 指定一个容器, 其中所含的 HTML 会被显示为一个按钮.  
caption 表格的标题, 对表格的简单描述.  
center 将指定文本和图像居中显示.  
cite 用斜体显示标明引文.  
code 表示代码范例.  
col 说明基于列的表格缺省属性.  
colgroup 说明表格中一列或一组列的缺省属性.  
comment 表示不可见的注释. 防止所包含的文本或者 HTML 源代码被浏览器解析和显示.  
dd 在定义列表中表示定义. 定义通常在定义列表中缩进显示.  
del 表示文本已经从文档中删除.  
dfn 表示术语的定义.  
dir 表示目录列表  
div 表示一块可显示 HTML 的区域.  
dl 表示定义列表.  
dt 在定义列表中表示定义术语.  
em 强调文本, 通常以斜体显示.  
embed 允许嵌入任何类型的文档.  
fieldset 在字段集包含的文本和其它元素外面画一个方框.  
font 用于说明所包含文本的新字体, 大小和颜色.  
form 说明所包含的控件是某个表单的组成部分.  
frame 在 FRAMESET 元素内表示单个框架.  
frameset 表示一个框架集, 用于组织多个框架和嵌套框架集.  
head 提供了关于文档的无序信息集合.  
h1 以标题样式显示文本.  
hr 画一条横线.  
html 表明文档包含 HTML 元素.  
i 指定文本应以斜体显示.  
iframe 创建内嵌漂浮框架.  
img 在文档中嵌入图像或视频片断.  
input 创建各种表单输入控件.  
input type=button 创建按钮控件.  
input type=checkbox 创建复选框控件.  
input type=file 创建文件上载控件, 该控件带有一个文本框和一个浏览按钮.  
input type=hidden 传输关于客户/服务器交互的状态信息.  
input type=image 创建一个图像控件, 该控件被点击后将导致表单立即被提交.  
input type=password 创建与 INPUT type=text 控件类似的单行文本输入控件, 不过并不显示用户输入的内容.  
input type=radio 创建单选按钮控件. input type=reset 创建一个按钮, 点击该按钮后, 将重置表单控件回其初始值.  
input type=submit 创建一个按钮, 点击该按钮后, 即提交表单.  
input type=text 创建一个单行的文本输入控件.

## html元素大全.txt

ins 表示插入到文档中的文本。  
isindex 使浏览器显示一个对话框,提示用户输入单行文本。  
kbd 以定宽字体显示文本. label 为页面上的其它元素指定标签。  
legend 在 fieldSet 对象绘制的方框内插入一个标题。  
li 表示列表中的一个项目. link 允许当前文档和外部文档建立连接。  
listing 以固定宽度的字体显示文本。  
map 包含客户端图像映射的坐标数据。  
marquee 创建一个滚动的文本字幕。  
menu 创建一个无序列表。  
meta 向服务器和客户端传达关于文档的隐藏信息。  
nobr 不换行显示文本。  
noframes 包含对于那些不支持 FRAMESET 元素的浏览器使用的 HTML。  
noscript 指定在不支持脚本的浏览器中显示的 HTML。  
object 在 HTML 页面中插入对象。  
ol 编制排序列表。  
optgroup 允许作者对 select 元素中的选项进行逻辑分组。  
option 表示 SELECT 元素中的一个选项。  
p 表示一段。  
param 设置 APPLET, EMBED 或 OBJECT 元素的属性初始值。  
pre 以固定宽度字体显示文本。  
q 分离文本中的引语。  
s 带删除线方式显示文本。  
samp 表示代码范例。  
script 指定由脚本引擎解释的页面中的脚本。  
select 表示一个列表框或者一个下拉框。  
small 指定内含文本要以比当前字体稍小的字体显示。  
span 指定内嵌文本容器. strike 带删除线显示文本。  
strong 以粗体显示文本。  
style 指定页面的样式表。  
sub 说明内含文本要以下标的形式显示,比当前字体稍小。  
sup 说明内含文本要以上标的形式显示,比当前字体稍小。  
table 说明所含内容组织成含有行和列的表格形式。  
tbody 指明哪些行作为表格的主体。  
td 指定表格中的单元格。  
textarea 多行文本输入控件。  
tfoot 指明哪些行作为表尾。  
th 指定标题列. 标题列将在单元格中居中并以粗体显示。  
thead 指定哪些行作为表头。  
title 文档的标题。  
tr 指定表格中的一行。  
tt 以固定宽度字体显示文本。  
u 带下划线显示文本。  
ul 表示不排序的项目列表。  
var 定义程序变量,通常以斜体显示。  
wbr 向一块 NOBR 文本中插入软换行