

1、domain

表示cookie所在的域,默认为请求的地址,如网址为JavaScript.exam.cn/JavaScript/read.html,那么domain默认为JavaScript.exam.cn。如或在对catagory.exam.cn,t.exam.cn,那么在域A生产一个令域A和域B都能访问的cookie就要将该cookie的domain设置为.exam.com;如果要在域A生产一个令域A不能访问而域B能访问的cookie的domain设置为JavaScript.test.com。

2、path

表示cookie所在的目录,默认为/,就是根目录。如在同一个服务器上有目录/JavaScript/,/JavaScript/dir1/,/JavaScript/dir2/,现设一个cookie1的path为/JavaScript/,为/JavaScript/dir1/,那么JavaScript下的所有页面都可以访问到cookie1,而/JavaScript/和/JavaScript/dir2/的子页面不能访问cookie2。这是因为cookie能让其path问。

默认情况下,cookie对创建它的页面和域与创建它的页面在同一目录的其他页面以及创建它的页面所在目录的子目录的其他页面可见,例如,localhost/JavaScript/write.lrie对localhost/JavaScript/read.html和localhost/JavaScript/catagory/read.html都是可见的,但对localhost/read.html不可见。

可以设置cookie的path属性,只要以path指定的路径前缀开始的同一服务器的页面均可见cookie,例如,设置path=/JavaScript,则localhost/JavaScript/catagory/writokie对localhost/JavaScript/read.html也是可见的;设置path=/,则cookie对localhost这台服务器上的页面均可见。

一级域名相同,只是二级域名不同的情况下,浏览器允许通过设置document.domain共享Cookie。也就是说,Cookie只能跨二级域名来访问,不能跨一级域名来访问。

catagory.exam.cn要读取JavaScript.exam.cn设置的cookie值,可以将path设置为/,domain设置为exam.cn,则JavaScript.exam.cn设置的cookie对catagory.exam.crxam.cn的服务器都可见。

http://JavaScript.exam.cn/text.html:

```
1
   <!DOCTYPE html>
2
    <html>
3
        <head>
4
        </head>
5
        <body>
             <script>
6
7
                              document.domain = 'exam.cn';
8
                              document.Cookie = "name=value";
9
                     </script>
10
        </body>
11
    </html>
```

http://catagory.exam.cn/text.html:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 </head>
```

方案公司 粤东油 财猫网 原油开户

https://blog.csdn.net/zhouziyu2011/article/details/61200943/

登录

注册

JS Cookie存取值代码附上: //Cookie取值 function readCookie (name) { var cookieValue = ""...

本篇收录了一些面试中经常会遇到的经典面试题以及自己面试过程中遇到的一些问题,并且都给出了我在网上收集的答案。马上就要过...

相关执词 浅谈抢红包 浅谈http 后缀数组浅谈 浅谈splay 场景浅谈