

PANDUAN JALANKAN PHPMYADMIN (v2)

Optimasi Kecepatan & Latar Belakang Mutakhir — LenZa Optic

Dokumen ini telah diperbarui untuk mengatasi masalah *loading* menggantung akibat pembatasan CPU Android dan antrean *single-thread* pada server PHP internal.

Langkah-Langkah Menjalankan & Optimasi

1. Pastikan Server Utama Aktif

Buka Termux, jalankan perintah utama untuk memicu database MariaDB (menggunakan file socket) dan Apache:

```
server start
```

2. Kunci Performa CPU Termux (Anti-Freeze)

Agar Termux tidak ditidurkan oleh Android saat Anda pindah ke browser, jalankan perintah ini:

```
termux-wake-lock
```

3. Jalankan phpMyAdmin Mode Multi-Thread (Ngebut)

Buka sesi baru di Termux (*New Session*), lalu jalankan server dengan membuka 4 jalur pekerja (*workers*) sekaligus untuk memotong antrean proses:

```
cd ~/pma && PHP_CLI_SERVER_WORKERS=4 php -d display_errors=Off -S 127.0.0.1:8086
```

4. Akses Melalui Browser HP

Buka browser Anda dan masuk ke alamat super responsif:

```
http://127.0.0.1:8086
```

Kredensial Akses Login

Data Akun Khusus (Socket Terintegrasi):

Parameter	Detail Akses
Username	admin
Password	admin123
Konfigurasi	Terbaca instan via <code>mysqld.sock</code> tanpa interupsi

Rekomendasi Pengaturan HP (Wajib)

Untuk menghindari pemutusan server secara sepihak oleh Android, pastikan Anda telah mengatur:

- Masuk ke **Pengaturan HP > Aplikasi > Termux**.
- Pilih **Penghemat Baterai (Battery Saver)** > Atur ke **Tidak Ada Pembatasan (No Restrictions)**.