Windows · macOS · Linux

SealBox 封印盒

一次性 UUID 密码加密 · 使用说明书

把文件或文件夹拖进窗口，生成一个一次性的 UUID 密码，压缩包与密码 TXT 同时产出： **7z（内容与文件名同时加密）、ZIP（AES-256）、自解压程序。**

版本：0.1.0 | 文档日期：2026-11-12

适用：Windows 10/11 · macOS（Apple Silicon）· Linux x64

产物：目录版（onedir），内置 7-Zip，目标机器无需另装

目录

1. 它能做什么
2. 安装与启动（三平台）
3. 界面导览
4. 加密文件：三步完成
5. 密码与密码 TXT
6. 解压与校验
7. 压缩记录
8. 右键菜单
9. 系统托盘与开机自启动
10. 命令行用法
11. 常见问题
12. 安全须知
13. 附录：文件清单与平台差异

1. 它能做什么

能力	说明
一次性密码	每次任务用 uuid4 生成，默认短 UUID（22 位、大小写混合、约 122 bit 熵），不复用；也可选 32 位十六进制等形态。
三种加密包	**7z**：AES-256 + 头加密，连文件名都看不到；**ZIP**：AES-256，但文件名可见；**自解压**：Windows 出 exe，macOS/Linux 出脚本。
密码 TXT	自动写出 `<名称>.密码.txt`，含密码、格式、大小、SHA-256、解压命令。
拖拽即用	文件/文件夹拖进窗口；也可以直接拖到程序图标上，程序会打开并预置任务。
压缩记录	记录原名 → 包名、密码、大小、SHA-256，可复制、打开位置、导出 CSV。
右键菜单	Windows 文件/文件夹/空白处：单个入口「SealBox 加密 / 解压…」，打开窗口后选格式。
托盘与自启	关闭最小化到托盘；开机自启动后静默驻留托盘。
全局单实例	同一用户只允许一个实例；再次双击会把任务投递进已开窗口的队列并唤醒窗口，不新开进程。
命令行	`--seal` / `--extract` / `--verify`，可脚本化、可 `--json`。

> **一句提醒：**密码 TXT 和加密包放在同一目录，等于没有加密。请把 TXT 通过另一条渠道（短信、电话、另一个聊天窗口）发给对方。

2. 安装与启动（三平台）

Windows 安装器（推荐）

1. 双击 `SealBoxSetup-0.1.0.exe`，按向导下一步。
2. 可勾选「注册右键菜单」「开机自启动」「桌面快捷方式」。
3. 默认安装到 `%LOCALAPPDATA%\Programs\SealBox`，**不需要管理员权限。**
4. 卸载：设置 → 应用 → SealBox → 卸载（会同时清理右键菜单与自启动）。

macOS 安装镜像

1. 打开 `SealBox-0.1.0-macos-arm64.dmg`。
2. 把 `SealBox.app` 拖到 `Applications` 文件夹。
3. 首次打开右键 →「打开」（未签名，属正常）。

Linux 安装包

```
sudo apt install ./sealbox_0.1.0_amd64.deb
sealbox
```

安装后应用菜单里会出现 SealBox；卸载用 `sudo apt remove sealbox`。

便携版（免安装）

不想安装也可以用下面的 zip，解压即用。

便携版 • Windows 10 / 11

1. 解压 `SealBox-win64.zip`，得到两个目录：`SealBox\`（窗口版）与 `SealBoxCLI\`（命令行版）。
2. 双击 `SealBox\SealBox.exe`。目录里的 `_internal` 是运行库，**不能删、不能单独移动**，要搬就整个文件夹一起搬。
3. 首次运行若被 SmartScreen 拦，点「更多信息 → 仍要运行」（程序未做代码签名，属正常）。

便携版 • macOS（Apple Silicon）

1. 解压 `SealBox-macos-arm64.zip`，得到 `SealBox.app` 与 `SealBoxCLI/`。
2. 首次打开：在 Finder 里 **右键 → 打开**，或终端执行：

   ```
   xattr -dr com.apple.quarantine SealBox.app
   ```

3. 若提示「无法验证开发者」，去「系统设置 → 隐私与安全性」点「仍要打开」。

便携版 • Linux x64

1. 解压 `SealBox-linux-x64.zip`，得到 `SealBox/` 与 `SealBoxCLI/`。

2. 赋予执行权限（部分解压工具会丢权限）：

```
chmod +x SealBox/SealBox SealBoxCLI/SealBoxCLI
./SealBox/SealBox
```

3. 缺少图形环境时用命令行版：`./SealBoxCLI/SealBoxCLI --check`。

3. 界面导览



主界面：顶部三个页签（加密 / 解压 / 记录），中间是拖拽区和选项卡片，下面是任务队列。

区域	说明
拖拽区	文件、文件夹都可以拖进来；点一下也可以打开选择框。拖到程序图标上同样有效。
输出格式	7z / ZIP（默认）/ 自解压，可多选；多选会一次产出多个包，共用同一密码。
密码形态	短 UUID（22 位，默认，大小写混合）/ 32 位十六进制 / 标准 UUID / UUID + 32 位随机。
输出目录	留空 = 与原文件同目录；不会覆盖同名文件，自动加「(2)」。
输出文件名	可选；留空则与原文件同名（不含扩展名）。只影响输出，不改原文件。
右键菜单	显示注册状态，点「注册」/「移除」即可，不需要命令行。
本次密码	显示当前密码，可「复制」「换一个」。换一个会同步到队列里还没开始的任务。
队列	每行一个任务，显示名称、大小、格式、进度；失败时进度条变红，鼠标悬停可看原因。
开始 / 取消	「拖入后自动开始」默认勾选；取消会终止当前任务并清空未开始的任务。

4. 加密文件：三步完成

1. **拖入**要加密的文件或文件夹（可多选、可混合）。
2. **选格式**：默认 ZIP（兼容性最好）；需要隐藏文件名选 7z；对方没装 7-Zip 就选自解压。
3. **可选改名**：在「输出文件名」里填写，留空就用原文件名。
4. **等完成**：队列走完会弹出「加密完成」窗口，列出每个包的名字、密码、TXT 路径，可一键复制密码或打开目录。



完成弹窗：原名 → 包名、密码、密码 TXT 路径，右下角「完成」关闭。

输出命名规则

- 单个文件：`报告.docx` → `报告.zip` + `报告.密码.txt`。
- 单个文件夹：`资料\` → `资料.zip`（包内保留 `资料/` 这一层）。
- 多个文件：`a.txt`、`b.txt` → `a.zip`，包内是这两个文件。
- 自解压：Windows `.exe`；macOS `.command`；Linux `.run`。

> **默认是 ZIP：**兼容性最好，但文件名不加密；如果文件名本身敏感，请改选 7z。

> **ZIP 的限制：**ZIP 规范不支持加密文件名，任何人拿到 ZIP 都能看到里面有哪些文件。需要连文件名一起藏起来，请用 7z。

5. 密码与密码 TXT

TXT 内容示例：

```
========================================
 SealBox 加密包信息
========================================
生成时间   : 2026-11-12 09:40:12 +0800
密码       : 7Kq2mXv9Rt4Yb8Nc3Hd6Jf
密码形态   : 短 UUID（22 位，约 122 bit 熵）
----------------------------------------
加密包     : 报告.zip
格式       : ZIP（AES-256，文件名不加密）
大小       : 1,234,567 字节
```

```
SHA-256    : 9c1f...
解压       : 7z x -p"密码" "报告.zip"
----------------------------------------
安全提示   : 密码与压缩包请分渠道发送；放在同一目录等于没有加密。
========================================
```

- 默认短 UUID：22 个字符，大小写 + 数字，去掉了 0/O/I/l 等易混字符，抄写不容易错。
- 默认写入；界面里取消勾选「同时写密码 TXT」就只显示密码，不落盘。
- macOS / Linux 下 TXT 权限为 `600`（仅本人可读）。
- UUID 密码足够防暴力破解；特别重要的数据建议选「UUID + 32 位随机」。

6. 解压与校验



解压页：拖入压缩包后自动切到这里，并尝试读取同目录的 `<名称>.密码.txt`。

1. 把 `.7z` / `.zip` / 自解压文件拖进「解压」页，或点「选择」。
2. 程序会自动找到同名密码 TXT 并填入密码；找不到就手动输入，或点「从 TXT 读取」。
3. 「解压」输出到指定目录；「仅校验」只验证密码与完整性，不写文件。
4. 点「显示」可临时查看密码明文。

7. 压缩记录

- 顶部「记录」页签：时间、原文件、加密包、密码、大小。
- 选中行可「复制密码」「打开位置」；双击行也能打开位置。
- 「导出 CSV」适合做批量核对；「清空」会删除本机全部记录（不可恢复）。

平台	记录文件位置
Windows	`%APPDATA%\SealBox\history.jsonl`
macOS / Linux	`~/.sealbox/history.jsonl`

> **记录里是明文密码。**它只存在本机，但任何能读你用户目录的程序都能看到。公用电脑上建议用完点「清空」。

8. 右键菜单

在窗口「右键菜单」一行点「注册」即可；也可以命令行：

```
SealBoxCLI\SealBoxCLI.exe --install-menu
SealBoxCLI\SealBoxCLI.exe --uninstall-menu
SealBoxCLI\SealBoxCLI.exe --menu-status
```

- 注册在 **当前用户**（HKCU），不需要管理员。
- 文件、文件夹、文件夹空白处各一个入口：右键 →「SealBox 加密 / 解压…」，打开窗口后选格式。
- 为什么没有格式子菜单：级联菜单在部分 Win10 版本不显示，且容易出现重复项；单层入口在 Win10 / Win11 行为一致。
- 只注册/移除右键菜单，不改动任何快捷方式。
- 移动或重命名程序目录后，重新点一次「注册」。
- 不显示时先跑 `--menu-status` 自检，再注销/重登。

macOS / Linux

- macOS：窗口点「注册」或 `SealBoxCLI --install-menu` 安装 Finder 快速操作（实验性，未实机验证）。
- Linux：同样方式写入 Nautilus / Nemo / Caja 的脚本目录。

9. 系统托盘与开机自启动

- 关闭窗口默认最小化到托盘（可在主界面取消勾选「关闭时最小化到托盘」）。
- 托盘图标右键：显示主窗口 / 退出 SealBox。

- 「开机自启动」勾选后：登录时以 `--tray` 静默启动，只驻留托盘。也可以命令行控制：

```
SealBoxCLI --autostart enable
SealBoxCLI --autostart status
SealBoxCLI --autostart disable
```

- 实现方式：Windows 登录项 / macOS LaunchAgent / Linux ~/.config/autostart。

> **全局单实例：**第二次启动不会开新窗口，而是通过本机命名管道把文件投递给已开实例并唤醒它；只有在旧实例无响应时才会提示。

10. 命令行用法

命令	作用
`SealBoxCLI --check`	检查 7-Zip、Qt 与自解压模块是否就绪
`SealBoxCLI --seal --cli 报告.docx`	加密为 ZIP（默认）
`SealBoxCLI --seal --cli --format all 资料\`	同时出 7z + ZIP + 自解压
`SealBoxCLI --seal --cli --out D:\包文件`	指定输出目录
`SealBoxCLI --extract --cli 备份.7z --pwd 密码`	手动输入解压密码（加密模式禁用 `--pwd`）
`SealBoxCLI --extract --cli 备份.7z --out 输出\`	解压（自动读同目录密码 TXT）
`SealBoxCLI --verify --cli 备份.7z`	只校验，不解压
`SealBoxCLI --seal --cli --json 文件`	输出机器可读 JSON

> **为什么分成两个 exe：**窗口版没有控制台，终端里看不到输出；需要脚本/查看进度时请用 `SealBoxCLI`。

> **加密密码不可手动指定：**每次都由 uuid4 生成（默认 22 位大小写混合短 UUID）；只有解压/校验才需要输入密码。

11. 常见问题

双击没反应，或提示缺少 DLL

整个目录要一起保留，`_internal` 不能删。若从压缩包只拖出了 exe，请重新完整解压。

Windows 右键菜单不出现

窗口里点「注册」；仍不显示就执行 `--uninstall-menu` 再 `--install-menu`，或注销重登。Win10 可用 `--menu-status` 查看每个键和启动器路径。

提示「密码错误或归档已损坏」

先核对 TXT 与压缩包是否配对（同名）；再确认输入法没有把全角字符带进去。7z 一旦密码错误无法恢复。

ZIP 里能看到文件名

这是 ZIP 格式本身的限制，不是程序问题。需要隐藏文件名请用 7z。

macOS 提示「无法打开，因为无法验证开发者」

```
xattr -dr com.apple.quarantine SealBox.app
```

或 Finder 右键 →「打开」。首次之后不再提示。

自解压 exe 被 SmartScreen / 杀软拦截

exe 未做代码签名，属正常现象。介意的话改用 7z 包，让对方用 7-Zip 打开。

大文件很慢

默认压缩级别 9。命令行走 `--level 5` 可明显加速；SSD 与文件类型也会影响速度。

密码 TXT 丢了还能打开吗?

不能。7z / ZIP 的 AES-256 没有后门，只能靠密码或 TXT 里的记录。

12. 安全须知

> **请务必读完这一页。**

1. **TXT 与包同目录 = 没加密。**务必分渠道传递；界面可关闭 TXT 写入。
2. **ZIP 只加密内容，不加密文件名。**敏感文件名请用 7z。
3. **压缩记录含明文密码**，只存本机；公用电脑用完清空。
4. **密码走命令行参数**（7z 的限制），本机同用户进程理论上可读；本工具不写日志。
5. **没有找回机制。**丢失密码 = 永久丢失数据，请先小文件试跑。

6. 加密强度依赖 7-Zip 的 AES-256 与密钥派生；请使用本工具内置的 7-Zip 版本，不要随意替换。

13. 附录：文件清单与平台差异

平台	解压后结构	主程序
Windows	`SealBox\` + `SealBoxCLI\`	`SealBox\SealBox.exe`
macOS	`SealBox.app` + `SealBoxCLI\`	`SealBox.app`
Linux	`SealBox\` + `SealBoxCLI\`	`SealBox/SealBox`

差异点	说明
自解压形式	Windows 为 `.exe`（7z.sfx）；macOS 为 `.command`；Linux 为 `.run`，都需要系统有 7zz 或 7z。
右键菜单	Windows 注册表；macOS Finder 快速操作；Linux 文件管理器脚本。
开机自启	登录项 / LaunchAgent / autostart 三种实现。
签名	Windows 与 macOS 均未做商业签名，首次运行有安全提示。