

 kim hanwoong 총돌내용 수정함

ae9a653 on 15 Jan

1 contributor

40 lines (30 sloc) | 1.36 KB

.bashrc

이 장은 실습입니다.

init.env 파일 만들기

~/centos/env 폴더를 만들어주세요. 자신이 원하는 셋팅을 추가합니다. 이 디렉토리는 나중에 github로 관리될 예정입니다. 버전관리가 되는 디렉토리로 바뀔 예정입니다. 저는 env폴더에 init.env 파일을 만들어 보겠습니다.

~/centos/env/init.env 에 내용을 작성해봅시다. 알리아스를 최근에 배웠으니 아래 명령어를 추가해봅시다.

```
alias lecture="google-chrome-stable https://github.com/cgiseminar/curriculum"
alias weather="curl wttr.in/seoul"
```

help.env 생성

~/centos/env/help.env 파일을 생성합니다.

```
echo "===== LAZYPIC ====="
echo " lecture : open lecture note  "
echo " weather : print weather      "
echo "====="
```

.bashrc에 custom.env 파일 물리기

~/.bashrc 파일에 위에서 만든 env 설정파일을 source 합니다.

```
source $HOME/centos/env/init.env
source $HOME/centos/env/help.env
```

터미널을 새로 띄워서 lecture, weather 라고 타이핑해보세요.

실습

- `n` 이라는 문자를 타이핑하면 뉴크가 실행되도록 같이 작성해봅시다.
- 자신이 필요한 명령어가 있다면 alias 셋팅해보세요.
- centos 리포지터리에 env파일도 github를 이용해서 버전관리를 시작하겠습니다.