



在网站推荐区域内，会循环播出五个商家出售的五种商品，五种商品的代号为(A,B,C,D,E)

一.B 比它前一个商品贵 12 元

二.E 比它后一个商品贵 5 元

三.C 比它前一个商品贵 14 元

四.D 比它前一个商品便宜 5 元

五.其中 D 的价格是 16 元，B 的价格是 40 元

六.5 个商品的价格按照价格从低到高是 D,E,A,C,B

七.5 个商品之和是 135 元

请问 E 的下一个是：

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

A

B

C

D

同一进程的各个线程可以共享哪些内容？

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

寄存器内容

堆

栈

线程私有数据

单链表实现的栈，栈顶指针为 Top(仅仅是一个指针)，入栈一个 P 节点时，其操作步骤为：

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

Top->next=p;

p->next=Top->next;Top->next=p;

p->next=Top;Top=p->next;

p->next=Top;Top=Top->next;

下面哪一个选项是应用层的协议

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

TCP

FTP

UDP

ARP

有以下程序：

```
1  main()
```

```
2  {
```

```
3      int a=1;
```





```
4          int b=3;
5          int c=5;
6          int *p1=&a;
7          int *p2=&b;
8          int *p=&c;
9          *p=*p1*(p2);
10         printf("%d\n",c);
11     }
```

执行后的输出结果是 ()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

- 1
- 2
- 3
- 4

java 关于异常处理机制的叙述哪些正确

正确答案: B C 你的答案: 空 (错误)

catch 部分捕捉到异常情况时, 才会执行 finally 部分

当 try 区段的程序发生异常时, 才会执行 catch 区段的程序

在 try 区段不论程序是否发生错误及捕获到异常错误, 都会执行 finally 部分

以上都是

下面哪些不是链表的特征

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

数据在内存中一定是连续的

插入或删除时, 无需移动其它元素

可以随机访问表内的元素

需要事先估计存储空间

浏览器和服务在基于 https 进行请求链接到数据传输过程中, 用到了如下哪些技术:

正确答案: A B C D 你的答案: 空 (错误)

非对称加密技术

对称加密技术

散列 (哈希) 算法

数字证书

