



设有两个事务 T1,T2,其并发操作如下所示,下面评价正确的是()

步骤	T1	T2
1	读 A=100	
2		读 A=100
3	A=A+10 写回	
4		A=A-10

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

该操作不能重复读  
该操作不存在问题  
该操作读"脏"数据  
该操作丢失修改

以下哪个不是与 Mysql 服务器相互作用的通讯协议()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

TCP/IP  
UDP  
共享内存  
Socket

CPU 和两台输入/输出设备(I1,I2)多道程序设计环境下,同时有三个作业 J1,J2,J3 进行,这三个作业

使用 CPU 和输入/输出设备的顺序和时间如下所示:

J1:I2(35ms);CPU(15ms);I1(35ms);CPU(15ms);I2(25ms)

J2:I1(25ms);CPU(30ms);I2(35ms)

J3:CPU(30ms);I1(25ms);CPU(15ms);I1(15ms);

假定 CPU,I1,I2 都能并行工作,J1 的优先级最高,J2 次之,J3 优先级最低,优先级高的作业可以抢占优先级低的作业的 CPU,但不能抢占 I1,I2,作业从 J3 开始到完成需要多少时间?

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

130  
85  
140  
115

文件 exer1 的访问权限为 rw-r--r--,现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限,下列哪个命令是对的?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

chmod a+x g+w exer1  
chmod g+w exer1  
chmod 765 exer1



```
chmod o+x exer1
```

新建一个管理员用户 **admin**,需要使用的参数()

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

```
useradd -u 0 -o admin
useradd -g -0 admin
useradd -p -d admin
useradd -e -f admin
```

设 **fp** 已定义,执行语句 **fp=fopen("file","w");**后,以下针对文本文件 **file** 操作叙述的选项错误的是:

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

可以随意读和写  
只能写不能读  
可以在原有内容后追加写  
写操作结束后可以从头开始读

下面()组命令,将变量 **count** 值赋值为 1

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

```
DIM@count=1 count=1
DECLARE @count SELECT @count=1
DECLARE count SELECT count=1
DIM @count SELECT @count=1
```

下面重载乘法运算符的函数原型声明中正确的是:

正确答案: A B D 你的答案: 空 (错误)

```
MyClass operator *(double ,MyClass);
MyClass operator *(MyClass ,MyClass);
MyClass operator *(double ,double);
MyClass operator *(MyClass ,double);
```

依次把结点的关键字的值为 50,30,20,150,130,40,80,70,85,15 的记录插入到初始化为空的平衡二叉排序树中,在插入过程中平衡树条件如被破坏,则进行必要的调整,得到的平衡二叉排序树的深度为()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

6  
5  
4  
3

获取更多资料礼包!

微信关注: 白熊求取



截止 JDK1.8 版本,java 并发框架支持锁包括?

正确答案: A B D 你的答案: 空 (错误)

读写锁

自旋锁

x 锁

乐观锁

排他锁

下列哪个 IP 地址可以分配给一台计算机?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

256.1.3.4

197.3.11.0

199.5.89

11.15.33.235

