



在 C 语言中,关于静态变量的说法,正确的有()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

静态变量和常量的作用相同

函数中的静态变量,在函数退出后不被释放

静态变量只可以赋值一次,赋值后则不能改变

静态全局变量的作用域为一个程序的所有源文件

下面描述中,表达正确的有()

正确答案: A C D 你的答案: 空 (错误)

公有继承是基类中的 public 成员在派生类中仍是 public 的

公有继承是基类中的 private 成员在派生类中仍是 private 的

公有继承是基类中的 protected 成员在派生类中仍是 protected 的

私有继承是基类中的 public 成员在派生类中仍是 private 的

以下关于数据库中索引的描述正确的是()

正确答案: C D 你的答案: 空 (错误)

只要允许,任何时候都应该添加索引以加快查询速度

无论记录多少,使用索引都能给查询带来性能提升

每次 update/insert/delete 操作都会导致索引被重新更改

索引可以避免全表扫描

以下程序输出的结果是()

```
1  #include<stdio.h>
2  int main() {
3      int x=10,y=10;
4      printf("%d %d",x--,--y);
5  }
```

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

10 10
9 9
9 10
10 9

以下数据类型中,需要内存最多的是()

正确答案: B 你的答案: 空 (错误)

byte
long
Object
int





现有 60 根型号相同的圆钢管,把它堆放成正三角形垛,要使剩下的钢管尽可能少,则剩下的钢管数是()

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

- 7
- 6
- 5
- 4

三兄弟中, 每两人的平均年龄加另一人的年龄之和分别是 58, 69, 70, 那么这三兄弟中年龄最大的与最小的相差几岁?

正确答案: D 你的答案: 空 (错误)

- 32
- 28
- 26
- 24

从 1,2,3,4,5,6,7,8,9 中任意选出三个数,使它们的和为偶数,共有()种不同的选法.

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

- 44
- 43
- 42
- 40

一根金条长 31 厘米,如果把它切成数段,使其中的一段或几段能够接成长为 1 到 31 中任何整数的金条,请问要切几次?

正确答案: A 你的答案: 空 (错误)

- 4
- 5
- 6
- 7

在视图上使用 INSERT 语句,下列()情况可以进行插入操作.

正确答案: C 你的答案: 空 (错误)

视图中包含了使用统计函数的结果
视图由多个表连接而成,对多个表的列进行插入操作
视图全部包含了基本表中属性为 NOT NULL 的列
视图中使用了 DISTINCT





白熊求職

www.icebear.me

微信关注：白熊事务所，获取更多资料礼包！

