

7aMergeCast

Benutzerhandbuch

Version 0.1.1 · 7aktuell – Nachrichten & Medienagentur

1 · Was ist 7aMergeCast?

7aMergeCast fügt mehrere Videoclips per Drag & Drop zu EINER fertigen, normalisierten Datei zusammen – gedacht für den schnellen Reporter-Alltag (z. B. Material direkt aus der Kamera, auch Sony XAVC / HEVC). Die Clips werden auf ein einheitliches Format gebracht (1920×1080, H.264) und mit gewählter Bitrate neu kodiert. ffmpeg ist bereits eingebaut – es muss nichts installiert werden.

2 · Starten

- macOS: .dmg öffnen und 7aMergeCast.app nach „Programme“ ziehen.
- Meldung „… ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden“? Das ist nicht wirklich beschädigt, sondern nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Einmal im Terminal ausführen (Pfad anpassen): xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" – danach öffnen.
- Erscheint nur „unbekannter Entwickler“: Rechtsklick auf die App → „Öffnen“ → nochmal „Öffnen“.
- Windows: bei der SmartScreen-Meldung „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
- Unterstützte Eingabeformate: .mp4, .mov und .mxf.

3 · Clips hinzufügen und ordnen

- Hinzufügen: Dateien oder ganze Ordner ins Fenster ziehen (Ordner werden rekursiv nach Videos durchsucht) – oder über den Button „Clips hinzufügen…“.
- Reihenfolge: Clips werden beim Hinzufügen natürlich sortiert (datei_2 kommt vor datei_10). Per Drag lassen sie sich frei umsortieren; „Natürlich sortieren“ stellt die Namenssortierung wieder her.
- Jeder Clip zeigt ein Vorschaubild, Aufnahmedatum/-zeit und – wenn vorhanden – die Kamera aus den Metadaten. Defekte/unlesbare Clips werden erkannt und beim Zusammenfügen übersprungen (mit Hinweis).
- Einzel-Fix (Knopf am Clip): verarbeitet eine einzelne Datei separat und normalisiert nur deren erste Video- und Tonspur – hilfreich bei problematischen Dateien (z. B. Sony-XAVC mit zusätzlichem Metadaten-Stream). Ergebnis: <name>_fix.mp4.

4 · Export-Einstellungen

Bitrate

4 / 8 / 12 Mbit/s (Standard 12) oder ein eigener Wert. Höhere Bitrate = bessere Qualität und größere Datei.

Dateiname

Format JJJJMMTT_<Freitext>.mp4, mit dem heutigen Datum vorausgefüllt. Der Freitext wird automatisch gesäubert: Leerzeichen werden zu „_“, Umlaute umgeschrieben (ä→ae …), Sonderzeichen entfernt. Die Live-Vorschau zeigt den fertigen Namen.

Ausgabeordner

Frei wählbar; vorbelegt mit dem Ordner des ersten Clips bzw. dem zuletzt genutzten.

Uploadzeit (Netz testen)

Optional: „Netz testen“ misst kurz die Upload-Geschwindigkeit deiner Verbindung. Daraus und aus der geschätzten Dateigröße wird die voraussichtliche Upload-Dauer berechnet und – praktisch für die Bitratenwahl – bei jedem Bitraten-Wechsel aktualisiert.

5 · Verbesserungen (optionale Schalter)

Beide Optionen sind abschaltbar und werden gemerkt. Sie verlängern die Verarbeitung, weil zusätzliche Schritte durchlaufen werden.

Audio verbessern

Reduziert Störgeräusche – Wind, Hintergrund, Rauschen – mit dem neuronalen Verfahren DeepFilterNet und gleicht anschließend die Lautstärke an (EBU R128). Ideal für leise oder verrauschte Interviews aus dem Feld.

- Das Audio wird dafür auf Mono / 48 kHz verarbeitet (sprachoptimiert).
- Läuft vollständig offline auf dem Gerät – nichts wird hochgeladen.

Video stabilisieren

Glättet verwackelte Handaufnahmen.

- Windows: vidstab (Zwei-Pass: erst Bewegungsanalyse, dann Korrektur – genauer).
- macOS: deshake (Ein-Pass, eingebaut).
- Das Bild wird dabei leicht hineingezoomt (minimaler Randbeschnitt).

6 · Zusammenfügen und Fortschritt

- Mit „Zusammenfügen“ starten. Die Anzeige zeigt die aktuelle Phase (Analyse → Kodieren → Entrauschen → Mischen), den Fortschritt in Prozent sowie ETA und Geschwindigkeit.
- „Abbrechen“ stoppt die laufende Verarbeitung.
- Nach Erfolg zeigt „Im Finder zeigen“ die fertige Datei direkt im Dateimanager.
- Existiert die Zieldatei schon, wird vorher gefragt, ob überschrieben werden soll.
- Unter „ffmpeg-Protokoll“ lassen sich bei Bedarf die technischen Details aus-/einklappen (bei Fehlern automatisch geöffnet).

7 · Hinweise und Fehlerbehebung

- Defekte Clips: werden automatisch übersprungen und am Ende als „übersprungen“ gemeldet.
- 10-Bit-Material (z. B. HEVC Main 10): wird automatisch auf 8-Bit gewandelt, damit das Ergebnis überall abspielbar ist.
- macOS „… ist beschädigt“: nicht wirklich beschädigt, nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Fix im Terminal: xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" (Pfad anpassen), dann öffnen. Bei „unbekannter Entwickler“ genügt Rechtsklick → „Öffnen“. Windows: SmartScreen → „Trotzdem ausführen“.
- Verarbeitung wirkt eingefroren? Auf Windows nicht ins Konsolenfenster klicken (QuickEdit-Modus pausiert Prozesse) – einmal Esc drücken.

8 · Kurz zur Technik

7aMergeCast ist eine schlanke Tauri-App (Rust-Kern, Web-Oberfläche). ffmpeg/ffprobe und DeepFilterNet sind als mitgelieferte Programme eingebunden und laufen lokal. Kodiert wird plattformabhängig: macOS nutzt die Hardwarebeschleunigung VideoToolbox, Windows den Software-Encoder libx264. Das Zusammenfügen erfolgt über den ffmpeg-concat-Demuxer mit Neukodierung auf die gewählte Zielbitrate.