

7aMergeCast

Benutzerhandbuch

Version 0.3.0 · 7aktuell – Nachrichten & Medienagentur

1 · Was ist 7aMergeCast?

7aMergeCast fügt mehrere Videoclips per Drag & Drop zu EINER fertigen, normalisierten Datei zusammen – gedacht für den schnellen Reporter-Alltag (z. B. Material direkt aus der Kamera, auch Sony XAVC / HEVC). Die Clips werden auf ein einheitliches Format gebracht (1920×1080, H.264) und mit gewählter Bitrate neu kodiert. ffmpeg ist bereits eingebaut – es muss nichts installiert werden.

Dazu kommt, was man im Alltag rund um das Material braucht – alles lokal auf dem Rechner:

- Sichten und aussortieren: Clips im Schnelldurchlauf ansehen, abspielen und per Häkchen aus dem Export nehmen (Kapitel 3).
- Gesichter und Kfz-Kennzeichen automatisch verpixeln – pro Clip wählbar (Kapitel 5).
- Optional: Ton entrauschen und Video stabilisieren (Kapitel 5).

2 · Starten

- macOS: .dmg öffnen und 7aMergeCast.app nach „Programme“ ziehen.
- Meldung „… ist beschädigt und kann nicht geöffnet werden“? Das ist nicht wirklich beschädigt, sondern nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Einmal im Terminal ausführen (Pfad anpassen): xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" – danach öffnen.
- Erscheint nur „unbekannter Entwickler“: Rechtsklick auf die App → „Öffnen“ → nochmal „Öffnen“.
- Windows: bei der SmartScreen-Meldung „Weitere Informationen“ → „Trotzdem ausführen“.
- Unterstützte Eingabeformate: .mp4, .mov, .mxf, .mts, .m2ts, .mpg, .mpeg, .hevc.

3 · Clips hinzufügen und ordnen

- Hinzufügen: Dateien oder ganze Ordner ins Fenster ziehen (Ordner werden rekursiv nach Videos durchsucht) – oder über den Button „Clips hinzufügen…“.
- Reihenfolge: Clips werden beim Hinzufügen natürlich sortiert (datei_2 kommt vor datei_10). Per Drag lassen sie sich frei umsortieren; „Natürlich sortieren“ stellt die Namenssortierung wieder her.
- „+ Hinzufügen“ über der Liste nimmt weitere Clips dazu; „Alle entfernen“ leert die Liste (die Dateien selbst bleiben unberührt).
- Jeder Clip zeigt ein Vorschaubild, Dauer, Aufnahmedatum/-zeit und – wenn vorhanden – die Kamera aus den Metadaten. Defekte/unlesbare Clips werden erkannt und beim Zusammenfügen übersprungen (mit Hinweis).

Sichten und aussortieren

Ein Klick auf einen Clip zeigt ihn rechts in der Vorschau. So triffst du schnell die Auswahl fürs Endmaterial:

- Durchsehen: einfach die Maus über das Vorschaubild bewegen – der Clip wird über einen Filmstreifen (12 Bilder) im Schnelldurchlauf gezeigt. Ein Klick auf ein Bild im Streifen springt dorthin.
- Abspielen: „Abspielen“ (oder Doppelklick auf den Clip) spielt ab dem gerade gezeigten Bild ab – mit Ton. Für Formate, die die Vorschau nicht direkt kann (z. B. MXF, MTS), wird einmalig eine kleine Vorschaudatei erzeugt.
- Häkchen vorne in der Clip-Liste („Im Export“, Taste X): abgewählte Clips bleiben in der Liste (abgedunkelt), kommen aber nicht ins Endmaterial. Größe, Länge und Uploadzeit rechnen nur mit den ausgewählten Clips.
- Tastatur: ↑/↓ Clip wechseln · Leertaste Abspielen/Pause · X ins Export ein/aus · G Gesichter verpixeln · K Kennzeichen verpixeln.
- Einzel-Fix (Knopf in der Vorschau): verarbeitet nur den gewählten Clip separat und normalisiert dessen erste Video- und Tonspur – hilfreich bei problematischen Dateien (z. B. Sony-XAVC mit

zusätzlichem Metadaten-Stream). Ergebnis: <name>_fix.mp4.

4 · Export-Einstellungen

Bitrate

4 / 8 / 12 Mbit/s (Standard 12) oder ein eigener Wert. Höhere Bitrate = bessere Qualität und größere Datei.

Dateiname

Format JJJJMMTT_<Freitext>_<Laufzeit>.mp4, z. B. 20261026_HagelunwetterRT_3min50.mp4. Datum ist heute, die Laufzeit (Minuten/Sekunden der fertigen Datei) wird automatisch ermittelt. Der Freitext wird automatisch gesäubert: Leerzeichen werden zu „_“, Umlaute umgeschrieben (ä→ae …), Sonderzeichen entfernt. Die Live-Vorschau zeigt den fertigen Namen.

Ausgabeordner

Frei wählbar; vorbelegt mit dem Ordner des ersten Clips bzw. dem zuletzt genutzten.

Uploadzeit (Netz testen)

Optional: „Netz testen“ misst kurz die Upload-Geschwindigkeit deiner Verbindung. Daraus und aus der geschätzten Dateigröße wird die voraussichtliche Upload-Dauer berechnet und – praktisch für die Bitratenwahl – bei jedem Bitraten-Wechsel aktualisiert.

5 · Verbesserungen (optionale Schalter)

„Audio verbessern“ und „Video stabilisieren“ gelten für den ganzen Export und werden gemerkt; das Verpixeln von Gesichtern/Kennzeichen wählst du pro Clip. Alle Optionen verlängern die Verarbeitung, weil zusätzliche Schritte durchlaufen werden.

Audio verbessern

Reduziert Störgeräusche – Wind, Hintergrund, Rauschen – mit dem neuronalen Verfahren DeepFilterNet und gleicht anschließend die Lautstärke an (EBU R128). Ideal für leise oder verrauschte Interviews aus dem Feld.

- Das Audio wird dafür auf Mono / 48 kHz verarbeitet (sprachoptimiert).
- Läuft vollständig offline auf dem Gerät – nichts wird hochgeladen.

Video stabilisieren

Glättet verwackelte Handaufnahmen.

- Windows: vidstab (Zwei-Pass: erst Bewegungsanalyse, dann Korrektur – genauer).
- macOS: deshake (Ein-Pass, eingebaut).
- Das Bild wird dabei leicht hineingezoomt (minimaler Randbeschnitt).
- Achtung: Die Stabilisierung macht den Export etwa 2–3× langsamer als ohne – daher behutsam und nur gezielt einsetzen (bei wirklich wackligem Material).

Gesichter / Kennzeichen verpixeln (pro Clip)

Für einzelne Clips lassen sich Gesichter und/oder Kfz-Kennzeichen automatisch unkenntlich machen – etwa bei Blaulicht-Material. Du entscheidest pro Clip: in der Liste über die Symbole Person (Gesichter) und Auto (Kennzeichen) oder in der Vorschau über die Haken.

- Für alle auf einmal: „Alle Gesichter“ bzw. „Alle Kennzeichen“ in der Leiste über der Clip-Liste schaltet die Option bei allen Clips ein – ein zweiter Klick bei allen wieder aus. Danach lassen sich einzelne Clips wie gewohnt abweichend einstellen.

- Die Erkennung läuft mehrmals pro Sekunde über den ganzen Clip und folgt dadurch auch bewegten Personen und Fahrzeugen. Jede Fundstelle wird grob verpixelt (Gesichter als Ellipse, Kennzeichen als Rechteck).
- Nur angehakte Clips werden analysiert; alle anderen bleiben unverändert.
- Läuft vollständig offline auf dem Gerät – nichts wird hochgeladen.
- Rechenzeit: Das Verpixeln braucht natürlich Rechenzeit – jedes Bild wird analysiert. Angehakte Clips brauchen etwa doppelt so lange wie ohne Anonymisierung; der Export dauert dadurch spürbar länger. Daher nur die Clips anhaken, die es wirklich brauchen.
- Wichtig: Die automatische Erkennung ist eine Hilfe, keine Garantie. Sehr kleine, stark verdeckte oder extrem schräge Gesichter/Kennzeichen können übersehen werden. Das Ergebnis vor der Weitergabe bitte immer selbst sichten.

6 · Zusammenfügen und Fortschritt

- Mit „Zusammenfügen“ starten. Die Anzeige zeigt die aktuelle Phase (Analyse → Kodieren → Entrauschen → Mischen), den Fortschritt in Prozent sowie ETA und Geschwindigkeit.
- „Abbrechen“ stoppt die laufende Verarbeitung.
- Nach Erfolg zeigt „Im Finder zeigen“ (Windows: „Im Explorer zeigen“) die fertige Datei direkt im Dateimanager.
- Existiert die Zieldatei schon, wird vorher gefragt, ob überschrieben werden soll.
- Unter „ffmpeg-Protokoll“ lassen sich bei Bedarf die technischen Details aus-/einklappen (bei Fehlern automatisch geöffnet).

7 · Hinweise und Fehlerbehebung

- Defekte Clips: werden automatisch übersprungen und am Ende als „übersprungen“ gemeldet.
- 10-Bit-Material (z. B. HEVC Main 10): wird automatisch auf 8-Bit gewandelt, damit das Ergebnis überall abspielbar ist.
- macOS „… ist beschädigt“: nicht wirklich beschädigt, nur das Download-Quarantäne-Flag der unsignierten App. Fix im Terminal: xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/7aMergeCast.app" (Pfad anpassen), dann öffnen. Bei „unbekannter Entwickler“ genügt Rechtsklick → „Öffnen“. Windows: SmartScreen → „Trotzdem ausführen“.
- Speicherplatz: Auch wenn die App auf ein anderes Laufwerk installiert wird, braucht Windows Platz auf C: – für das Entpacken bei der Installation und für Zwischendateien beim Zusammenfügen. Meldet der Installer „Error writing to file“, ist meist C: voll. Ein paar GB frei halten.
- Verarbeitung wirkt eingefroren? Auf Windows nicht ins Konsolenfenster klicken (QuickEdit-Modus pausiert Prozesse) – einmal Esc drücken.
- Handbuch und Version: Knopf „Handbuch“ oben rechts öffnet dieses PDF; „Über“ zeigt Version und Build-Zeit (wichtig bei Rückfragen, weil sich die Versionsnummer nicht bei jedem Build ändert). Auf dem Mac zusätzlich: Menü „Hilfe“ → „Benutzerhandbuch“.
- Debug-Bericht: Nach einem Lauf (auch nach Fehler oder Abbruch) speichert „Debug-Bericht speichern“ alle technischen Details als Textdatei in den Ausgabeordner – Quelldateien, Spuren und Längen, alle ffmpeg-Aufrufe und Meldungen. Diese Datei bei Problemen einfach mitschicken. Sie enthält keine Videodaten.

8 · Kurz zur Technik

7aMergeCast ist eine schlanke Tauri-App (Rust-Kern, Web-Oberfläche). ffmpeg/ffprobe und DeepFilterNet sind als mitgelieferte Programme eingebunden und laufen lokal. Kodiert wird plattformabhängig: macOS nutzt die Hardwarebeschleunigung VideoToolbox, Windows den

Software-Encoder libx264. Das Zusammenfügen erfolgt über den ffmpeg-concat-Demuxer mit Neukodierung auf die gewählte Zielbitrate.