Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Licenciatura en Ingeniería de Software

Arquitectura de Computadoras

Práctica 04

Conversión de Decimal a Binario en Ensamblador x86

Alumno: Edson Joel Carrera Avila

Grupo: 302

Profesor: Prof. Mtro. Omar Nieto Crisóstomo

Fecha: April 26, 2026

Contents

1 Introducción **2**

2 Organización del programa **2**

3 Código fuente **4**
3.1 Código C++ (main.cpp) 4
3.2 Código ensamblador (conversion.asm) 4

4 Instrucciones x86 utilizadas **6**

5 El rol de los registros **6**

6 Ejemplo de ejecución **7**

7 Repositorio GitHub **8**

8 Conclusiones **8**

1 Introducción

Esta práctica consiste en escribir un programa que combine **C++** y **lenguaje ensamblador x86**: C++ se encarga de la interacción con el usuario (leer el número y mostrar el resultado), mientras que una función escrita en ensamblador realiza la conversión del número decimal a su representación en binario, operando directamente sobre los bits del valor.

El objetivo principal no es simplemente "convertir un número", sino entender cómo el procesador manipula los datos en su forma más elemental, bit por bit. Para lograrlo, es necesario comprender dos conceptos fundamentales: la **representación binaria de los números** y las **operaciones de desplazamiento de bits**.

¿Qué es la representación binaria?

Las computadoras almacenan y procesan todos sus datos en **sistema binario**: únicamente con los dígitos 0 y 1. Cada dígito binario se llama *bit*. Un número entero de 32 bits es simplemente una secuencia de 32 ceros y unos, donde cada posición representa una potencia de 2:

$$45_{10} = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 101101_2 \tag{1}$$

¿Qué es un desplazamiento de bits (SHL)?

La instrucción `SHL` (*Shift Left*) mueve todos los bits de un registro un lugar hacia la izquierda. El bit que "se cae" por el extremo izquierdo no desaparece: el procesador lo atrapa en una bandera interna llamada **Carry Flag (CF)**, que puede leerse en el siguiente ciclo. Esta es la mecánica que permite extraer los bits de un número uno por uno, de mayor a menor.

2 Organización del programa

El proyecto consta de dos archivos que trabajan en conjunto:

Archivo	**Qué hace**
`main.cpp`	Pide al usuario un número decimal, llama a la función ensamblador y muestra el resultado binario en pantalla.
`conversion.asm`	Recibe el número entero, localiza su bit más significativo, extrae cada bit de mayor a menor y construye la cadena de texto binaria en un buffer de memoria.

Table 1: Archivos del proyecto

El programa se divide internamente en cuatro fases:

- **Preservar registros:** antes de usar `EBX` y `EDI`, sus valores se guardan en la pila para no interferir con C++.
- **Caso especial (cero):** si el número es 0, se escribe directamente `'0'` en el buffer y se termina.
- **Localizar el MSB:** la instrucción `BSR` encuentra la posición del bit más significativo; el número se alinea a la izquierda con `SHL` para preparar la extracción.
- **Ciclo de escritura:** en cada vuelta, `SHL` extrae un bit hacia la *Carry Flag*; `SETC` lo lee y `ADD` lo convierte al carácter `'0'` o `'1'`.

El flujo general del programa es el siguiente:



Figure 1: Diagrama de flujo del algoritmo de conversión decimal a binario

1. C++ lee el número del usuario y llama a `decimalABinario` pasándolo como parámetro.
2. El ensamblador verifica si el número es cero (caso especial).
3. `BSR` localiza el bit más alto; `SHL` alinea el número para que ese bit quede en el extremo izquierdo de `EAX`.

4. El ciclo extrae bit por bit con `SHL`: cada bit que "se derrama" por la izquierda es capturado por `SETC` y escrito como `'0'` o `'1'` en el buffer.

5. Al terminar el ciclo, se coloca el terminador de cadena y se retorna la dirección del buffer a C++.

6. C++ recibe el puntero e imprime la cadena resultante.

3 Código fuente

3.1 Código C++ (main.cpp)

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

extern "C" char* decimalABinario(int numero);

int main() {
    int decimal;

    cout << "Ingresa un numero decimal: ";
    cin >> decimal;

    char* binario = decimalABinario(decimal);

    cout << "DEC: " << decimal << endl;
    cout << "BIN: " << binario << endl;

    return 0;
}
```

Listing 1: main.cpp — Interfaz con el usuario

3.2 Código ensamblador (conversion.asm)

```asm
.586
.model flat, C

.data
    buffer  BYTE  33 DUP(0)      ; 32 bits + terminador nulo

.code

decimalABinario PROC numero:DWORD

    push ebx                     ; Guardamos EBX en la pila
    push edi                     ; Guardamos EDI en la pila

    mov  eax, numero             ; EAX = numero a convertir
    lea  edi, buffer             ; EDI apunta al buffer de salida
```

```

    test eax, eax                ; ?El numero es cero?
    jz   caso_cero               ; Si es cero, caso especial

    bsr  ecx, eax                ; ECX = posicion del bit mas
        significativo

    mov  edx, 31
    sub  edx, ecx                ; EDX = cuantos lugares desplazar
    push ecx                     ; Guardamos ECX (SHL sobreescribira CL)
    mov  cl, dl                  ; CL = lugares a desplazar
    shl  eax, cl                 ; Alineamos el MSB al extremo izquierdo
    pop  ecx                     ; Recuperamos el contador de bits
    inc  ecx                     ; +1 para incluir el MSB en el ciclo

escribir_bits:
    shl  eax, 1                  ; El bit mas alto cae a la Carry Flag
    setc bl                      ; BL = 1 si CF=1, BL = 0 si CF=0
    add  bl, '0'                 ; Convertimos a caracter '0' o '1'
    mov  BYTE PTR [edi], bl      ; Escribimos en el buffer
    inc  edi                     ; Avanzamos el puntero
    dec  ecx                     ; Un bit menos
    jnz  escribir_bits           ; Repetir si quedan bits
    jmp  fin_funcion

caso_cero:
    mov  BYTE PTR [edi], '0'
    inc  edi

fin_funcion:
    mov  BYTE PTR [edi], 0       ; Terminador de cadena
    lea  eax, buffer             ; Retornamos la direccion del buffer
    pop  edi
    pop  ebx
    ret

decimalABinario ENDP

END
```

Listing 2: conversion.asm — Conversión de decimal a binario

4 Instrucciones x86 utilizadas

Instrucción	Qué hace en términos simples
`MOV`	Copia un valor de un lugar a otro (entre registro y memoria).
`LEA`	Carga en un registro la *dirección* de una variable, no su contenido.
`TEST`	Compara un valor consigo mismo sin modificarlo; activa la bandera de cero si el resultado es 0.
`JZ`	Salta si la bandera de cero está activa (el valor comparado era 0).
`JNZ`	Salta si la bandera de cero *no* está activa (el valor no era 0).
`JMP`	Salta incondicionalmente a otra parte del código.
`BSR`	Busca de derecha a izquierda el primer bit en 1 y guarda su posición.
`SHL`	Desplaza todos los bits hacia la izquierda; el bit que "se cae" queda en la *Carry Flag*.
`SETC`	Escribe 1 en un registro si la *Carry Flag* está activa; escribe 0 si no.
`ADD`	Suma dos valores y guarda el resultado en el primero.
`INC`	Incrementa en 1 el valor del operando.
`DEC`	Decrementa en 1 el valor del operando.
`PUSH`	Guarda un valor en la pila de memoria.
`POP`	Recupera el último valor guardado en la pila.
`RET`	Regresa el control al código que llamó a esta función.

Table 2: Instrucciones x86 utilizadas en el programa

5 El rol de los registros

En este programa intervienen varios registros del procesador, cada uno con una responsabilidad específica:

- **EAX** (*Extended Accumulator Register*): contiene el número a convertir. A medida que el ciclo avanza, sus bits van siendo extraídos uno por uno mediante desplazamientos.
- **ECX** (*Extended Counter Register*): actúa como contador del ciclo. Se inicializa con la cantidad de bits significativos del número y se decrementa en cada iteración.
- **EDX** (*Extended Data Register*): almacena temporalmente la cantidad de lugares a desplazar para la alineación inicial del número.

- **EBX / BL**: `BL` (byte bajo de `EBX`) recibe el bit extraído vía `SETC` y lo convierte al carácter de texto correspondiente antes de escribirlo.
- **EDI** (*Extended Destination Index*): actúa como puntero de escritura sobre el buffer. Avanza un byte en cada iteración.
- **CL**: byte bajo de `ECX`; es el único registro que `SHL` acepta como operando de desplazamiento variable.

La variable `buffer` se declara en `.data` con 33 bytes inicializados en 0: 32 para los dígitos binarios y 1 para el terminador de cadena que C++ necesita para saber dónde termina la cadena.

6 Ejemplo de ejecución

Para el número decimal **45**:

Iteración	Bit extraído (CF)	BL	Carácter escrito	ECX restante
1	1	1	'1'	5
2	0	0	'0'	4
3	1	1	'1'	3
4	1	1	'1'	2
5	0	0	'0'	1
6	1	1	'1'	0

Table 3: Extracción bit a bit de $45 = 101101_2$



Figure 2: Conversión de 45 DEC a BIN, donde buffer registra los cambios.



Figure 3: Salida en consola: DEC 45 → BIN 101101

7 Repositorio GitHub

https://github.com/7mo-ArquitecturaComputadoras/Practica04_ConversionDecimalBinario

8 Conclusiones

- El programa demuestra que **convertir a binario es leer los bits de un número uno por uno**: la computadora no "calcula" la representación binaria, simplemente expone los bits que ya estaban ahí desde el principio.
- La instrucción `BSR` permite encontrar el bit más significativo en un solo paso de hardware, evitando ceros innecesarios a la izquierda sin necesidad de un ciclo adicional.
- El uso combinado de `SHL` y `SETC` es un patrón idiomático en ensamblador para extraer bits de forma secuencial: cada desplazamiento a la izquierda "derrama" un bit hacia la *Carry Flag*, donde puede leerse directamente.
- La **interfaz entre C++ y ensamblador** mediante `extern "C"` ilustra cómo los lenguajes de alto nivel pueden delegar operaciones críticas de bajo nivel a rutinas escritas directamente en ensamblador.
- Esta práctica evidencia que lo que un lenguaje como Python hace con `bin(45)` produce exactamente la misma secuencia de bits que este programa extrae manualmente: la diferencia es que aquí el proceso es completamente visible y controlado por el programador.