

```
1  using MauiAppMinhasCompras.Models;
2  using SQLite;
3
4  namespace MauiAppMinhasCompras.Helpers
5  {
6      1 referência
      public class SQLiteDatabaseHelper
7      {
8          readonly SQLiteAsyncConnection _conn;
9          0 referências
          public SQLiteDatabaseHelper(string path)
10         {
11             _conn = new SQLiteAsyncConnection(path);
12             _conn.CreateTableAsync<Produto>().Wait();
13         }
14
15         0 referências
16         public Task<int> Insert(Produto p)
17         {
18             return _conn.InsertAsync(p);
19         }
20         0 referências
21         public Task<List<Produto>> Update(Produto p)
22         {
23             string sql = "UPDATE Produto SET Descricao = ?, Quantidade = ?, Preco = ? WHERE Id = ?";
24
25             return _conn.QueryAsync<Produto>(
26                 sql, p.Descricao, p.Quantidade, p.Preco, p.Id
27             );
28         }
29         0 referências
30         public Task<int> Delete(int id)
31         {
32             return _conn.Table<Produto>().DeleteAsync(i => i.Id == id);
33         }
34         0 referências
35         public Task<List<Produto>> GetAll()
36         {
37             return _conn.Table<Produto>().ToListAsync();
38         }
39
40         0 referências
41         public Task<List<Produto>> Search(string q)
42         {
43             string sql = "SELECT * FROM Produto WHERE Descricao LIKE '%" + q + "%'";
44
45             return _conn.QueryAsync<Produto>(sql);
46         }
47     }
48 }
```

