```
┌─────────────────────────────────────┐
│      v8::internal::ZoneObject        │
├─────────────────────────────────────┤
│                                      │
├─────────────────────────────────────┤
│ + operator new()                     │
│ + operator new()                     │
│ + operator delete()                  │
│ + operator delete()                  │
└─────────────────────────────────────┘
                   △
                   │
┌─────────────────────────────────────┐
│    v8::internal::LiteralProperty     │
├─────────────────────────────────────┤
│ # key_and_is_computed                │
│ _name_                               │
│ # value_                             │
├─────────────────────────────────────┤
│ + key()                              │
│ + value()                            │
│ + is_computed_name()                 │
│ + NeedsSetFunctionName()             │
│ # LiteralProperty()                  │
└─────────────────────────────────────┘
                   △
                   │
┌─────────────────────────────────────┐
│     v8::internal::ClassLiteral       │
│             Property                 │
├─────────────────────────────────────┤
│ + private_or_computed                │
│ _name_proxy_                         │
│ + auto_accessor_info_                │
│ - Zone                               │
│ - kind_                              │
│ - is_static_                         │
│ - is_private_                        │
│ - @10                                │
├─────────────────────────────────────┤
│ + kind()                             │
│ + is_static()                        │
│ + is_private()                       │
│ + is_auto_accessor()                 │
│ + set_computed_name_proxy()          │
│ + computed_name_var()                │
│ + SetPrivateNameProxy()              │
│ + private_name_var()                 │
│ + auto_accessor_info()               │
│ - ClassLiteralProperty()             │
│ - ClassLiteralProperty()             │
└─────────────────────────────────────┘
```