```
TorqueGeneratedFunctionTemplateInfo
```

```
v8::internal::FunctionTemplate
Info< FunctionTemplateInfo,
  TemplateInfoWithProperties >
```

+ PrototypeProviderTemplate
+ NamedPropertyHandler
+ InstanceTemplate
+ AccessCheckInfo
+ kFunctionOverloadEntrySize

+ DECL_RARE_ACCESSORS()
+ DECL_RARE_ACCESSORS()
+ DECL_RARE_ACCESSORS()
+ DECL_RARE_ACCESSORS()
+ DECL_PRIMITIVE_GETTER()
+ SetInstanceType()
+ SetAllowedReceiverInstance
TypeRange()
+ GetParent()
+ IsTemplateFor()
+ IsTemplateFor()
and 10 more...
+ GetOrCreateSharedFunction
Info()
+ GetOrCreateSharedFunction
Info()
+ SealAndPrepareForPromotion
ToReadOnly()
+ TryGetCachedPropertyName()
- DECL_EXTERNAL_POINTER
_ACCESSORS_MAYBE_READ
_ONLY_HOST()
- set_relaxed_flag()
- DECL_PRIMITIVE_SETTER()
- EnsureFunctionTemplateRare
Data()
- AllocateFunctionTemplate
RareData()