```
┌─────────────────────────────┐
│ TorqueGeneratedDescriptor   │
│ Array< DescriptorArray,     │
│        HeapObject >         │
├─────────────────────────────┤
│                             │
├─────────────────────────────┤
│                             │
└─────────────────────────────┘
               △
               │
┌─────────────────────────────────┐
│ v8::internal::Descriptor        │
│          Array                  │
├─────────────────────────────────┤
│ + kNotFound                     │
│ + kSizeOfRawGcState             │
│ + kEntryKeyIndex                │
│ + kEntryDetailsIndex            │
│ + kEntryValueIndex              │
│ + kEntrySize                    │
│ + kEntryKeyOffset               │
│ + kEntryDetailsOffset           │
│ + kEntryValueOffset             │
├─────────────────────────────────┤
│ + number_of_slack_descriptors() │
│ + number_of_entries()           │
│ + fast_iterable()               │
│ + set_fast_iterable()           │
│ + set_fast_iterable_if()        │
│ + ClearEnumCache()              │
│ + CopyEnumCacheFrom()           │
│ + GetKey()                      │
│ + GetKey()                      │
│ + GetStrongValue()              │
│ and 30 more...                  │
│ + InitializeOrChangeEnumCache() │
│ + CopyUpTo()                    │
│ + CopyUpToAddAttributes()       │
│ + Allocate()                    │
│ + SizeFor()                     │
│ + OffsetOfDescriptorAt()        │
│ + ToDetailsIndex()              │
│ + ToKeyIndex()                  │
│ + ToValueIndex()                │
│ - SetKey()                      │
│ - SetValue()                    │
│ - SetDetails()                  │
│ - BinarySearch()                │
│ - LinearSearch()                │
│ - CopyFrom()                    │
│ - SetSortedKey()                │
│ - SwapSortedKeys()              │
└─────────────────────────────────┘
```