```
┌─────────────────────────────┐
│ BodyDescriptor final        │
│ public BodyDescriptorBase   │
├─────────────────────────────┤
│                             │
├─────────────────────────────┤
│                             │
└─────────────────────────────┘
```

BodyDescriptor final
public BodyDescriptorBase

v8::internal::SwissNameDictionary

+ table
+ key
+ value
+ details
+ entry_out
+ entry
+ new_capacity
+ kIsOrderedDictionaryType
+ kNotFoundSentinel
+ kGroupWidth
+ kUseSIMD
+ kInitialCapacity
+ kDataTableEntryCount
+ kDataTableKeyEntryIndex
+ kDataTableValueEntryIndex
+ kMetaTableElementCountField Index
+ kMetaTableDeletedElement CountFieldIndex
+ kMetaTableEnumerationData StartIndex
+ kMax1ByteMetaTableCapacity
+ kMax2ByteMetaTableCapacity

+ requires()
+ requires()
+ requires()
+ FindEntry()
+ FindEntry()
+ ToKey()
+ KeyAt()
+ NameAt()
+ ValueAt()
+ TryValueAt()
and 21 more...
+ IterateBody()
+ SizeOf()
+ IsKey()
+ ShallowCopy()
+ IsValidCapacity()
+ CapacityFor()
+ MaxUsableCapacity()
+ MaxCapacity()
+ SizeFor()
+ MetaTableSizePerEntryFor()
and 10 more...
- requires()
- PropertyDetailsTable()
- ClearDataTableEntry()
- SetKey()
- DetailsAtPut()
- ValueAtPut()
- DetailsAt()
- ValueAtRaw()
- KeyAt()
- ToKey()
and 15 more...
- IsEmpty()
- IsFull()
- IsDeleted()
- IsEmptyOrDeleted()
- probe()
- SetMetaTableField()
- GetMetaTableField()

v8::internal::SmallOrdered HashTable< Derived >

+ IterateBody()
+ SizeOf()