```
┌─────────────────────────────────┐
│    v8::internal::AstNode        │
├─────────────────────────────────┤
│ # bit_field_                    │
│ - position_                     │
├─────────────────────────────────┤
│ + node_type()                   │
│ + position()                    │
│ + AsIterationStatement()        │
│ + AsMaterializedLiteral()       │
│ # AstNode()                     │
└─────────────────────────────────┘
                △
                │
┌─────────────────────────────────┐
│   v8::internal::Statement       │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
├─────────────────────────────────┤
│ # Statement()                   │
└─────────────────────────────────┘
                △
                │
┌─────────────────────────────────┐
│ v8::internal::BreakableStatement│
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
├─────────────────────────────────┤
│ # BreakableStatement()          │
└─────────────────────────────────┘
                △
                │
┌─────────────────────────────────┐
│      v8::internal::Block        │
├─────────────────────────────────┤
│ - Zone                          │
│ - statements_                   │
│ - scope_                        │
├─────────────────────────────────┤
│ + statements()                  │
│ + ignore_completion_value()     │
│ + is_breakable()                │
│ + is_initialization_block       │
│ _for_parameters()               │
│ + scope()                       │
│ + set_scope()                   │
│ + InitializeStatements()        │
│ # Block()                       │
│ # Block()                       │
└─────────────────────────────────┘
```