v8::internal::wasm ::Decoder

+ kNoValidation
+ kFullValidation
# start_
# pc_
# end_
# buffer_offset_
# error_
- format
- kMaxErrorMsg
- buffer
- args
- len
- error_

+ Decoder()
+ Decoder()
+ Decoder()
+ ~Decoder()
+ read_u8()
+ read_u16()
+ read_u32()
+ read_u64()
+ read_u32v()
+ read_i32v()
and 43 more...
- PRINTF_FORMAT()
- va_start()
- va_end()
- CHECK_LT()
- onFirstError()
- read_little_endian()
- consume_little_endian()
- read_leb()
- read_leb_slowpath()
- read_leb_tail()

v8::internal::compiler ::anonymous_namespace {wasm-inlining-into-js.cc} ::WasmIntoJSInlinerImpl

- module_
- mcgraph_
- body_
- parameters_
- graph_
- trusted_data_node_
- gasm_
- source_position_table_
- instruction_start_
- inlining_id_
- is_inlineable_

+ WasmIntoJSInlinerImpl()
+ Param()
+ TryInlining()
- ParseAnyConvertExtern()
- ParseExternConvertAny()
- ParseLocalGet()
- ParseStructGet()
- ParseStructSet()
- ParseRefCast()
- ParseArrayLen()
- ParseArrayGet()
- ParseArraySet()
- ReadOpcode()
- TypeNode()
- SetSourcePosition()