```
┌─────────────────────────────────────┐
│  v8::internal::DecoderVisitor        │
├─────────────────────────────────────┤
│                                      │
├─────────────────────────────────────┤
│  + ~DecoderVisitor()                 │
└─────────────────────────────────────┘
                  △
                  │
┌─────────────────────────────────────┐
│  v8::internal::Disassembling         │
│              Decoder                 │
├─────────────────────────────────────┤
│  # buffer_                           │
│  # buffer_pos_                       │
│  # buffer_size_                      │
│  # own_buffer_                       │
├─────────────────────────────────────┤
│  + DisassemblingDecoder()            │
│  + DisassemblingDecoder()            │
│  + ~DisassemblingDecoder()           │
│  + GetOutput()                       │
│  # ProcessOutput()                   │
│  # AppendRegisterNameToOutput()      │
│  # Format()                          │
│  # Substitute()                      │
│  # SubstituteField()                 │
│  # SubstituteRegisterField()         │
│  # SubstituteImmediateField()        │
│  # SubstituteLiteralField()          │
│  # SubstituteBitfieldImmediate       │
│  Field()                             │
│  # SubstituteShiftField()            │
│  and 15 more...                      │
└─────────────────────────────────────┘
                  △
                  │
┌─────────────────────────────────────┐
│  v8::internal::PrintDisassembler     │
├─────────────────────────────────────┤
│  - stream_                           │
├─────────────────────────────────────┤
│  + PrintDisassembler()               │
│  + ~PrintDisassembler()              │
│  + ProcessOutput()                   │
└─────────────────────────────────────┘
```