

Aceasta este o problemă clasică de tip „Reverse Engineering” sau „Capture The Flag” (CTF), unde trebuie să înțelegi ce „așteaptă” acel script ca să ajungă pe ramura de cod care afișează mesajul dorit.

Deși nu poți modifica fișierul, **poți și trebuie să îl citești** pentru a-i înțelege logica.

Iată pașii și sugestiile de analiză pentru a găsi soluția:

Pasul 1: Inspectează codul scriptului

Chiar dacă nu ai voie să îl modifici, folosește `cat`, `less` sau `head/tail` ca să vezi ce conține:

```
cat /home/student/1000deda.sh
```

În timp ce citești codul, caută instrucțiunile condiționale (de tip `if` sau `case`) care duc la afișarea textului "Noice!". De regulă, scriptul va verifica una dintre următoarele variante:

Varianta A: Așteaptă un argument (parametru) specific

Scriptul s-ar putea să verifice dacă i-ai dat o anumită valoare când l-ai rulat.

- *Ce să cauți în cod:* Linii de genul `if [ "$1" = "ceva" ]` sau `case $1 in`.
- *Cum testezi:* Rulează scriptul pasându-i diverse argumente, de exemplu:

```
/home/student/1000deda.sh test  
/home/student/1000deda.sh 1000deda
```

Varianta B: Verifică o variabilă de mediu (Environment Variable)

Uneori, scripturile de test caută o variabilă de sistem care trebuie să fie definită înainte de rulare.

- *Ce să cauți în cod:* Linii de genul `if [ "$NUME_VARIABILA" = "valoare" ]` sau doar verificarea existenței ei `if [ -z "$SECRET" ]`.
- *Cum rezolvi:* Dacă găsești o astfel de variabilă (să o numim `TOKEN`), rulează scriptul definind-o în aceeași linie:

```
TOKEN="valoare_din_script" /home/student/1000deda.sh
```

Varianta C: Verifică existența unui fișier sau a unui director

Este posibil ca scriptul să verifice dacă în directorul curent sau în `/tmp` există un fișier cu un anumit nume sau cu un anumit conținut.

- *Ce să cauți în cod:* Linii de tipul `if [ -f "/cale/fisier" ]` (verifică dacă e fișier) sau `if [ -d "/cale/director" ]`.
- *Cum rezolvi:* Creezi fișierul sau directorul cerut folosind `touch` sau `mkdir` înainte de a rula scriptul.

Varianta D: Așteaptă un input interactiv (Standard Input)

Scriptul poate folosi comanda `read` pentru a-ți cere o parolă sau un răspuns la o întrebare.

- *Ce să cauți în cod:* Comanda `read` (de exemplu: `read -p "Introdu codul: " raspuns`).

- *Cum rezolvi:* Rulezi scriptul și introduci valoarea corectă când ți se cere, sau trimiți valoarea direct prin pipe:
`echo "raspunsul_corect" | /home/student/1000deda.sh`

Cum să abordezi problema chiar acum?

1. Rulează cat /home/student/1000deda.sh.
2. Uită-te după cuvântul Noice! în textul scriptului.
3. Identifică blocul if sau case care îl înconjoară.
4. Dacă nu ești sigur de logica aceluia if, copiază acea porțiune de cod aici și o descifrăm împreună în câteva secunde!