

window.location.href/replace/reload()--页面跳转+替换+刷新 - dapeng888 - 博客园

dapeng888 粉丝 - 22 关注 - 23 + 加关注

原文地址：<http://jun1986.iteye.com/blog/1176909>

一、最外层top跳转页面，适合用于iframe框架集

```
top.window.location.href("${pageContext.request.contextPath}/Login_goBack");
```

二、window.location.href和window.location.replace的区别

1.window.location.href="url"：改变url地址；

2.window.location.replace("url")：将地址替换成新url，该方法通过指定URL替换当前缓存在历史里（客户端）的项目，因此当使用replace方法之后，你 cannot 通过“前进”和“后退”来访问已经被替换的URL，这个特点对于做一些过渡页面非常有用！

三、强制页面刷新

1.window.location.reload()：强制刷新页面，从服务器重新请求！

四、window.location.reload();页面实现跳转和刷新

```
1 history.go(0)
2 location.reload()
3 location=location
4 location.assign(location)
5 document.execCommand('Refresh')
6 window.navigate(location)
7 location.replace(location)
8 document.URL=location.href
```

这几个都可以刷新

window.location.reload();刷新

window.location.href=window.location.href;刷新

window.close();关闭窗口，不弹出系统提示，直接关闭

window.close()相当于self属性是当前窗口

window.parent.close()是parent属性是当前窗口或框架的框架组

页面实现跳转的九种方法实例：

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>navigate</title>
<script language="javascript">
    setTimeout('window.navigate("top.html");',2000);
    setTimeout('window.document.location.href="top.html";',2000);
    setTimeout('window.document.location="top.html";',2000);
    setTimeout('window.location.href="top.html";',2000);
    setTimeout('window.location="top.html";',2000);
    setTimeout('document.location.href="top.html";',2000);
    setTimeout('document.location="top.html";',2000);
    setTimeout('location.href="top.html";',2000);
    setTimeout('location.replace("top.html");',2000);
//window对象
```

```
//document对象
//location对象
//href属性
//1.window.document.location.href
//2.window.document.location
//3.window.location.href
//4.window.location

//5.document.location.href
//6.document.location
//7.location.href
//8.window.navigate
//9.location.replace
//只要使用location方法，和任意的window对象，location对象，href属性连用，都可以页面的跳转////
</script>
</head>

<body>
页面将在2秒后跳转
</body>
</html>
```

解释：

location是个对象，比如本页的document.location和window.location的属性有

location.hostname = community.csdn.net

location.href = http://community.csdn.net/Expert/topic/4033/4033372.xml?temp=2.695864E-02

location.host = community.csdn.net

location.hash =

location.port =

location.pathname = /Expert/topic/4033/4033372.xml

location.search = ?temp=2.695864E-02

location.protocol = http:

可见href是location的属性，类别是string。