

购物车



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

1. 掌握v-for指令的使用
2. 掌握对象取值的使用
3. 掌握数组删除元素的方法
4. 掌握显示/隐藏标签的指令
5. 掌握数据驱动页面的思想

练习

购物车

需求：完成如下效果

需求1: 根据初始数据, 铺设表格页面

需求2: 点击删除按钮, 删除对应的数据

需求3: 当没有数据时, 显示一条提示信息

| 编号 | 品牌名称 | 创立时间 | 操作 |
|----|------|------------|---------------------|
| 1 | 奔驰 | 2020-08-01 | <button>删除</button> |
| 2 | 宝马 | 2020-08-02 | <button>删除</button> |
| 3 | 奥迪 | 2020-08-03 | <button>删除</button> |

步骤

购物车

1. 准备标签, 样式和固定数据, 从md笔记里复制
2. 核对数据和标签的对应关系
3. 使用v-for循环数据和生成对应标签, 放入数据显示
4. 设置v-if以及变量, 是否显示无数据提示
5. 给删除按钮, 绑定点击事件和方法, 传递对应id值
6. 事件方法中, 通过id找到数组里索引, 删除对应元素
7. 判断剩余数组长度为0, 让无数据提示标签出现



传智教育旗下高端IT教育品牌

