### **FreeSaber**

在这个世界上,没有什么事儿是一行代码解决不了的,如果有,那就是两行!

昵称: FreeSaber 园龄: 5年7个月 粉丝: 112 关注: 69 +加关注

搜索 談找看

谷歌搜索

随笔分类

Android/Xamarin(7)
Asp.Net(26)

C#/.NET(26)

C++(1)

Core(4)

HTML/XML(5)

Java(1)

JavaScript(41)

PhotoShop(3)

Sql/数据库(34)

Web服务/WCF(8)

...

WinForm(21) 测试/TDD(2)

股票/金融(2)

汇编/操作系统(3)

架构师(4)

企业信息化(16)

收藏/其他(17)

算法/数据结构

协议(2)

## 积分与排名

积分 - 168681

排名 - 1035

QQ-2738237745

### 阅读排行榜

- 1. MVC中的Repository模式(16052)
- 2. EasyUl-dialog(13487)
- 3. Git本地仓库(13415)
- 4. Chrome 控制台console的用法(12300)
- 5. CSS浮动(8153)
- 6. C#操作qq邮箱SMTP服务器来为 你的网站实现用户注册的邮件回复 功能(7321)
- 7. DataGridView操作(6775)
- 8. D触发器(6465)
- 9. 数据库水平切分的实现原理解

析——分库,分表,主从,集群,

负载均衡器 (转) (6196)

10. Windows下搭建基于SSH的Git 服务器(5947)

## 评论排行榜



- 1. M/C中的Repository模式(18)
- 2. 小白也能用Git管理团队项目了: 百度云同步+Git Extensions+Git
- Source Control Provider(16)
- 3. C#调用BarTender .NET SDK 打印条码(5)
- 4. CSS浮动(5)
- 5. Chrome 控制台console的用法(4)


博客园 博问 闪存 新随笔 联系 管理

随笔-433 评论-67 文章-0 trackbacks-0

Windows下搭建基于SSH的Git服务器

## Git客户端安装

客户端要同时安装在远程服务器和自己的电脑上,下载地址: http://msysgit.github.io/



选择安装组件:也可以默认选择;

- 图标组件(Addition icons):选择是否创建快速启动栏图标 或者 是否创建桌面快捷 完計.
- 桌面浏览(Windows Explorer integration):浏览源码的方法,单独的上下文浏览 只使用bash 或者 只用Git GUI工具;高级的上下文浏览方法 使用git-cheetah plugin插件;
- 关联配置文件:是否关联git配置文件,该配置文件主要显示文本编辑器的样式;
- 关联shell脚本文件:是否关联Bash命令行执行的脚本文件;
- 使用TrueType编码:在命令行中是否使用TruthType编码,该编码是微软和苹果公司制定的通用编码;








设置环境变量:选择使用什么样的命令行工具,一般情况下我们默认使用Git Bash即可,默认选择:

- Git自带:使用Git自带的Git Bash命令行工具;
- 系统自带CMD:使用Windows系统的命令行工具;
- 二者都有:上面二者同时配置,但是注意,这样会将windows中的find.exe 和 sort.exe 工具覆盖,如果不懂这些尽量不要选择;



### 选择换行格式:


- 检查出windows格式转换为unix格式:将windows格式的换行转为unix格式的换行在进行提交;
- 检查出原来格式转为unix格式:不管什么格式的,一律转为unix格式的换行在进行根心:
- 不进行格式转换: 不进行转换, 检查出什么, 就提交什么;






# 安装copshh

这个软件要安装在远程服务器上面,注意不要使用默认的Program Files下的安装路径,也不要在路径中带空格,否则会引起不必要的麻烦导致失败,例如我就装在C:\SSH。下载: http://download.csdn.net/detail/narutoboygg/8379851




安装过程会创建一个名为SvcCOPSSH的系统用户用于启动Copssh的服务,这里默认即可,提醒一点,如果卸载重装Copssh要记得手动删除系统用户SvcCOPSSH(windows用户),否则Copssh服务将无法正常启动。




# 配置copshh

从开始菜单打开copshh:





应该看到服务处于运行状态:



然后在Windows中添加一个用户,在下面选择该用户。











在C:\SSH\home目录下,找到UIAdmin文件夹,为其添加系统用户对其完全控制的权限(上面选择的用户)。



点击上步的ForWard按钮,完成密钥文件的创建。



生成的私钥文件UIAdminkey.ppk,对应的authorized\_keys已经自动生成在 C:\SSH\home\<用户名>\.ssh 目录下

# 配置git到SSH Server

复制几个必要的文件到C:\SSH\bin下

从git安装目录下的\libexec\git-core文件夹下将git.exe, git-receive-pack.exe, git-upload-archive.exe, git-upload-pack.exe 复制到 $C:\SSH\$ 


从git安装目录下的\bin\libiconv-2.dll复制到C:\SSH\bin下。

# 创建git仓库

来到C:\SSH\home\<用户名>\文件夹下,新建一个文件夹作为git仓库,例如C:\SSH\home\UlAdmin\code

```
Administrator@AY1306281700482 /c
$ cd c:/ssh/home/gitadmin/code
Administrator@AY1306281700482 /c/ssh/home/gitadmin/code
$ git init --bare
Initialized empty Git repository in c:/ssh/home/gitadmin/code/
```

通过下面的方法测试连通性, 出现端口错误: ssh -t git@<del>it.it.it.it.it.</del> ssh: connect to host <del>110 134 37 361</del> port 22: Bad file number



## 通过客户端访问



□ 注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。

【推荐】50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】融云即时通讯云一豆果美食、Faceu等亿级APP都在用

- YouTube明年推互联网电视服务 囊括ESPN等优质频道
- 苹果手机在中国份额萎缩 美国高通成为最大受益者
- Facebook Messenger推加密聊天 另提供阅后即焚功能
- Twitter自救新药方: 获取NBA等体育赛事视频版权
- Pokémon Go下载过度致服务器崩溃 国际扩张暂停
- » 更多新闻...



ĴPush 消息推送领导品牌全面升级 ❷ jiguang i級米



### 最新知识库文章:

- ·抽象:程序员必备的能力
- 编程同写作,写代码只是在码字
- ·遇见程序员男友
- 设计师的视觉设计五项修炼
- ·我听到过的最精彩的一个软件纠错故事
- » 更多知识库文章...

Powered by: 博客园 模板提供: 沪江博客 Copyright ©2016 FreeSaber