#### 三酷

- 文章
- 站点
- 主题
- 公开课
- 活动
- 客户端 茬
- 周刊
  - 。 编程狂人
  - 设计匠类
  - o 创业周刊
  - o 科技周刊
  - Guru Weekly
  - o 一周拾遗

搜索

## Groovy学习笔记一 安装及配 · 登录

## 置Groovy环境

时间 2015-01-05 10:05:26 ITeye-博客

原文 http://bsr1983.iteye.com/blog/2172616

主题 Groovy

1. 下载

下载地址为: http://groovy.codehaus.org/Download

我下载的是最新版本的Groovy 2.4.0-rc-1, 地址为:

http://dl.bintrav.com/groovy/mayen/groovy-binary-2.4.0-rc-1.zip

2. 安装

将下载的groovy-binary-2.4.0-rc-1.zip解压,然后配置环境变量

我使用的是windows,在环境变量中增加GROOVY\_HOME=解压后的groovy-binary-2.4.0-rc-1.zip所在文件夹,比如E:\DevTools\groovy-2.4.0-rc-1

然后在PATH变量中增加% GROOVY\_HOME %/bin;当然JAVA\_HOME等java相关的环境变量也是需要提前配置的。

3. 运行

打开命令行,运行groovy -version,此时,出现了如下错误:

C:\>groovy -version

java.lang.SecurityException: Prohibited package name: java.lang

at java. lang. ClassLoader. preDefineClass (ClassLoader. java: 650)

at java. lang. ClassLoader. defineClass (ClassLoader. java: 786)

at java. security. SecureClassLoader. defineClass (SecureClassLoader. java:142)

at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)

- at java.net.URLClassLoader.access\$100(URLClassLoader.java:71)
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:361)
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:355)
- at java. security. AccessController. doPrivileged (Native Method)
- at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
- at org. codehaus. groovy. tools. RootLoader. oldFindClass (RootLoader. java: 172)
- at org. codehaus. groovy. tools. RootLoader. loadClass (RootLoader. java: 144)
- at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357)
- at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
- at java. lang. ClassLoader. defineClass (ClassLoader. java: 792)
- at java. security. SecureClassLoader. defineClass (SecureClassLoader. java: 142)
- at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
- at java.net.URLClassLoader.access\$100(URLClassLoader.java:71)
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:361)
- at java.net.URLClassLoader\$1.run(URLClassLoader.java:355)
- at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
- at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
- at org. codehaus. groovy. tools. RootLoader. oldFindClass (RootLoader. java:172)
- at org. codehaus. groovy. tools. RootLoader. loadClass (RootLoader. java: 144)
- at java. lang. ClassLoader. loadClass (ClassLoader. java: 357)
- at org. codehaus. groovy. tools. GroovyStarter. rootLoader (GroovyStarter. java:96)
- at org. codehaus. groovy. tools. GroovyStarter. main (GroovyStarter. java: 128)

参照 <a href="https://jira.codehaus.org/browse/GR00VY-1386">https://jira.codehaus.org/browse/GR00VY-1386</a> 中的解决办法,修改 groovy-2.4.0-rc-1/bin/ startGroovy.bat,将92行修改为if exist "%JAVA\_HOME%\lib\tools.jar" set TOOLS\_JAR="",保存,重新运行,异常依旧。


多次尝试后,发现是环境变量中配置了CLASSPATH导致的,去掉该环境变量之后,运行groovy - version, 输出

Groovy Version: 2.4.0-rc-1 JVM: 1.7.0\_40 Vendor: Oracle Corporation OS: Windows 7 证明安装成功。

4. 运行Groovy Console

打开bin目录,运行groovyConsole.bat即可打开 Groovy Console,可以在这里编写,运行groovy代码

编写println "hello world",点击Script->Run,或者使用Ctrl+R,则可以运行并得到如下图所示的输出










#### 推荐文章

- 1. 在你的代码之外,响应时间超时的三个追查方向(下)
- 2. Mybatis There is no getter for property named 'id' in class jav...
- 3. <u>IVM 内存的那些事</u>
- 4. Java 容器的简单总结
- 5. <u>LinkedList源码简介</u>
- 6. 每日一博 | 微信支付 微信红包 Java 版本

#### 相关推刊



我来评几句

请输入评论内容	
	登录后评论

已发表评论数(0)


相关站点



#### ITeye-博客

+订阅 热门文章

- 1. 在你的代码之外,响应时间超时的三个追查方向(下)
- 2. JVM 内存的那些事
- 3. Mybatis There is no getter for property named 'id' in class java. lang
- 4. Java 容器的简单总结
- 5. LinkedList源码简介



# handone 一次付费 永久免费定制 为你解决管理和工作上的所有痛点















收藏到推刊

收 藏 取消

创建推刊



### 友情链接

tuicoo12012

人人都是产品经理 PM256 移动信息化 行晓网 智城外包网 虎嗅 IT耳朵 创媒工场 经理人分 享 市场部网 砍柴网 CocoaChina 北风网 云智慧 我赢职场 大数据时代 奇笛网 咕噜网 红联 linux Win10之家 鸟哥笔记 爱游戏 投资潮 31会议网 极光推送 Teambition 硅谷网 leangoo ZEALER中国 OpenSNS 小牛学堂 handone Scrum中文网 比戈大牛 又拍云 更多链接>>