



DOCUMENTACIÓN SERVICIOS WEB DE PUNTOS PICKUP



Puntos PickUp

En este tipo de envíos, existe una red de puntos a los que se llevan los paquetes. Es el destinatario real el que posteriormente acude al punto indicado a recoger sus paquetes. Existen puntos Por España peninsular, Baleares, Canarias y Portugal.

Un envío Pickup tiene 2 partes:

1. Consultar punto:

El método **ConsultaPuntosConveniencia** retorna un listado de los puntos disponibles en base al código postal y la población.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
    <ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <ID>{36D9D0B2-FA32-4644-A9A0-49AD83D75EAA}</ID>
    </ROClientIDHeader>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <WebServiceService___ConsultaPuntosConveniencia xmlns="http://tempuri.org/">
      <strCP>28830</strCP>
      <strPoblacion>San Fernando de Henares</strPoblacion>
      <strCodPais>ES</strCodPais>
    </WebServiceService___ConsultaPuntosConveniencia>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ilustración 1 - Request BuscaPuntosConveniencia

El parámetro que deben recuperar es el identificador del punto <puId>

```
<SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
  <v1:WebServService__ConsultaPuntosConvenienciaResponse>
    <v1:strXMLPuntosConvenienciaOut>
      <PUNTOS_CONVENIENCIA/>
        <data_element>
          <depot>28<depot/>
          <postalCode>28830<postalCode/>
          <code>731<code/>
          <name>OH QUE PERRO<name/>
          <type>U</type>
          <address>RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO<address/>
          <cityName>SAN FERNANDO DE HENARES<cityName/>
          <puId>ES17165<puId/>
          <latitude>40.42729<latitude/>
          <longitude>-3.5266<longitude/>
          <streetType>CL<streetType/>
          <streetNumber>7<streetNumber/>
          <openingTime>
            <weekDays_element>
              <day>monday<day/>
              <openingHours>10:00-12:00, 12:00-14:00<openingHours/>
            <weekDays_element/>
            <weekDays_element>
              <day>tuesday<day/>
              <openingHours>10:00-12:00, 12:00-14:00<openingHours/>
            <weekDays_element/>
          </openingTime>
        </data_element>
      </PUNTOS_CONVENIENCIA>
    </v1:strXMLPuntosConvenienciaOut>
  </v1:WebServService__ConsultaPuntosConvenienciaResponse>
</SOAP-ENV:Body>
```

Ilustración 2 - BuscaPuntosConveniencia Response

IMPORTANTE

Este método puede retornar **error** en algunas llamadas **debido a saturación**. Recomendamos que apliquen un **control de errores para asegurar las respuestas**. Por ejemplo, repetir la llamada hasta un máximo de dos/tres veces en caso de recibir error.

2. Generar envío:

Los **valores de algunos de los campos son distintos**. En la siguiente tabla explicativa se apreciarán:

Además de los campos estrictamente necesarios para todos los envíos, los siguientes deben introducirse siempre

CAMPO	VALORES
strCodTipoServ	50 para pickup
strCPDes	Código Postal de donde esté el punto Pickup
strDirDes	Dirección del punto Pickup
strEmailDes strDesMoviles	Dirección email y Número de móvil (sin prefijos ni espacios)
strPersContacto	Es la persona que recogerá el paquete
strPobDes	Población en la que se encuentra el punto Pickup
strNomDes	Nombre del punto Pickup (kiosko Alpha, papelería Beta...)
StrCodPuntoConveniencia	Código del punto Pickup

En el siguiente Request podéis ver que hemos rellenados los datos mínimos para Grabar un envío con con los datos proporcionados por el primer punto que ha devuelto el Response anterior.

```
<SOAP-ENV:Body xmlns:ro="http://tempuri.org/">
  <v1:WebServService___ConsultaPuntosConvenienciaResponse>
    <v1:strXMLPuntosConvenienciaOut>
      <PUNTOS_CONVENIENCIA/>
      <data_element>
        <depot>28<depot/>
        <postalCode>28830<postalCode/>
        <code>731<code/>
        <name>OH QUE PERRO<name/>
        <type>U</type>
        <address>RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO<address/>
        <cityName>SAN FERNANDO DE HENARES<cityName/>
        <pudoId>ES17165<pudoId/>
        <latitude>40.42729<latitude/>
        <longitude>-3.5266<longitude/>
        <streetType>CL<streetType/>
        <streetNumber>7<streetNumber/>
        <openingTime>
```

Ilustración 3 - Pudo Item Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem=
...
  <soapenv:Header>
    <tem:ROClientIDHeader>
      <!--Optional:-->
      <tem:ID>{D65E7D7A-3CC0-44A6-AEBA-A225DA5CE1D5}</tem:ID>
    </tem:ROClientIDHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <tem:WebServiceService___GrabaEnvio24>
      <tem:strCodAgeCargo>000000</tem:strCodAgeCargo>
      <tem:strCodAgeOri>000000</tem:strCodAgeOri>
      <tem:strCodCli>33333</tem:strCodCli>
      <tem:dtFecha>2023-11-21</tem:dtFecha>
      <tem:strCodTipoServ>50</tem:strCodTipoServ>

      <!--Datos del cliente -->
      <tem:strPersContacto>Nombre Cliente</tem:strPersContacto>
      <tem:strDesDirEmails>prueba@mail.com</tem:strDesDirEmails>
      <tem:strDesMoviles>666555444</tem:strDesMoviles>

      <!-- Datos del Punto Pickup -->
      <tem:strCodPuntoConveniencia>ES17165</tem:strCodPuntoConveniencia>
      <tem:strCPDes>28830</tem:strCPDes>
      <tem:strPobDes>Madrid</tem:strPobDes>
      <tem:strNomDes>OH QUE PERRO</tem:strNomDes>
      <tem:strDirDes>RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO, 7</tem:strDirDes>

      <!-- DATOS DE ORIGEN DEL PAQUETE -->
      <tem:strNomOri>Pruebas Informatica</tem:strNomOri>
      <tem:strDirOri>Avenida Castilla</tem:strDirOri>
      <tem:strPobOri>San Fernando de Henares</tem:strPobOri>
      <tem:strCPOri>28830</tem:strCPOri>
      <tem:strTlfOri>666555444</tem:strTlfOri>
      <tem:strCodPais>Es</tem:strCodPais>
      <tem:strContenido>Esto es de prueba</tem:strContenido>
      <tem:intPaq>1</tem:intPaq>
      <tem:boInsert>true</tem:boInsert>
    </tem:WebServiceService___GrabaEnvio24>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ilustración 4 - Request de GrabaEnvio