

Solution no – 01

```
KD1-86660-pratik@>select * from orders where odate in('1990-10-03');
+-----+-----+-----+-----+-----+
| onum | amt   | odate   | cnum | snum |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3001 | 18.69 | 1990-10-03 | 2008 | 1007 |
| 3003 | 767.19 | 1990-10-03 | 2001 | 1001 |
| 3002 | 1900.10 | 1990-10-03 | 2007 | 1004 |
| 3005 | 5160.45 | 1990-10-03 | 2003 | 1002 |
| 3006 | 1098.16 | 1990-10-03 | 2008 | 1007 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
KD1-86660-pratik@>select * from orders where odate='1990-10-04';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| onum | amt   | odate   | cnum | snum |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3009 | 1713.23 | 1990-10-04 | 2002 | 1003 |
| 3007 | 75.75 | 1990-10-04 | 2004 | 1002 |
| 3008 | 4723.00 | 1990-10-04 | 2006 | 1001 |
| 3010 | 309.95 | 1990-10-04 | 2004 | 1002 |
| 3011 | 9891.88 | 1990-10-04 | 2006 | 1001 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Solution no – 03

```
KD1-86660-pratik@>select * from customers where ascii(cname)>64 and ascii(cname)<72;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Cnum | Cname  | City    | Rating | Snum |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2002 | Giovanni | Rome    | 200    | 1003 |
| 2004 | Grass    | Berlin  | 300    | 1002 |
| 2006 | Clemens  | London  | 100    | 1001 |
| 2008 | Cisneros | San Jose | 300    | 1007 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

Solution no – 04

```
KD1-86660-pratik@>select * from customers where cname like 'C%';  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| cnum | cname   | city    | rating | snum |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 2006 | Clemens | London  | 100    | 1001 |  
| 2008 | Cisneros | San Jose | 300    | 1007 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.00 sec)
```

Solution no – 05

```
KD1-86660-pratik@>select * from orders where amt not in (0,null);  
Empty set (0.05 sec)
```