

Q1) create table salespeople(

snum int(4),

sname varchar(10),

city varchar(10),

comm float(3,2));

insert into salespeople values(1002,'Serres','San Jose',.13);


insert into salespeople values(1004,'Motika','London',.11);

INSERT into salespeople values(1007,'Rifkin','Barcelona',.15);

INSERT into salespeople values(1003,'Axelrod','New York',.10);

insert into salespeople values(1001,'Peel','London',.12);

Select * from Salespeople;



```
Command Prompt - mysql -u KD3_86734_Omkar -p
KD3_86734_Omkar@>select * from salespeople;
+-----+-----+-----+-----+
| snum | sname | city   | comm |
+-----+-----+-----+-----+
| 1002 | Serres | San Jose | 0.13 |
| 1004 | Motika | London  | 0.11 |
| 1007 | Rifkin | Barcelona | 0.15 |
| 1003 | Axelrod | New York | 0.10 |
| 1001 | Peel   | London  | 0.12 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Q2)

create table customers(

cnum int(4)

,cname varchar(10),

city varchar(10),

rating int(4),

snum int(4));

insert into customers values(2001,'Hoffman','London',100,1001);

insert into customers values(2002,'Giovanni','Rome',200,1003);

insert into customers values(2003,'Liu','San Jose',200,1002);

insert into customers values(2004,'Grass','Berlin',300,1002);

insert into customers values(2006,'Clemens','Lomdon',100,1001);

insert into customers values(2008,'Cisneros','San Jose',300,1007);

insert into customers values(2007,'Pereira','Rome',100,1004);

```
KD3_86734_Omkar@>select *from customers;
```

cnum	cname	city	rating	snum
2001	Hoffman	London	100	1001
2002	Giovanni	Rome	200	1003
2003	Liu	San Jose	200	1002
2004	Grass	Berlin	300	1002
2006	Clemens	Lomdon	100	1001
2008	Cisneros	San Jose	300	1007
2007	Pereira	Rome	100	1004

7 rows in set (0.00 sec)

Q3) Create table orders(

Onum int(4)

Amt float(7,2)

Odate date

Cnum int(4)

Snum int(4));

Command Prompt - mysql -u KD3_86734_Omkar -p

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3001,18.69,'1990-10-03',2008,1007);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3003,767.19,'1990-10-03',2001,1001);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3002,1900.10,'1990-10-03',2007,1004);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3005,5160.45,'1990-10-03',2003,1002);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3006,1098.16,'1990-10-03',2008,1002);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3009,1713.23,'1990-10-04',2002,1003);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3007,75.75,'1990-10-04',2004,1002);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3008,4723.00,'1990-10-05',2006,1001);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3010,1309.95,'1990-10-06',2004,1002);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>insert into orders values(3011,9891.88,'1990-10-06',2006,1001);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

KD3_86734_Omkar@>select *from orders;

onum	amt	odate	cnum	snum
3001	18.69	1990-10-03	2008	1007
3003	767.19	1990-10-03	2001	1001
3002	1900.10	1990-10-03	2007	1004
3005	5160.45	1990-10-03	2003	1002
3006	1098.16	1990-10-03	2008	1002
3009	1713.23	1990-10-04	2002	1003
3007	75.75	1990-10-04	2004	1002
3008	4723.00	1990-10-05	2006	1001
3010	1309.95	1990-10-06	2004	1002
3011	9891.88	1990-10-06	2006	1001

10 rows in set (0.00 sec)