

Agent 操作手册

更新日期：2026-06-29

这是外部 agent 接入本系统时唯一需要优先阅读的手册。本文同时包含标准 workflow、接口入口、权限边界、EventGraph 新闻事件操作、策略草案与审批流程。

如果你是 agent，请只把本文作为操作入口； `agent-interface-design.md` 是开发者架构设计，不是日常执行手册。

0. Agent 定位

agent 在本系统中的职责是：

观察 -> 检索 -> 归纳 -> 提案 -> 风控/模拟 -> 提交人工确认

agent 不能做：

自我授权
自我审批
绕过风控
直接实盘执行
修改自己的权限
把 `SYSTEM_DERIVED` 事件当成人工核验事实
在权限不足时改走非受控接口绕过限制

系统分工：

agent 负责研究、检索、整理、草案、解释、提交
系统负责权限、风控、审计、冻结快照和执行边界
人类负责确认、资金、权限、批准、拒绝和最终执行开关

1. 连接入口

默认服务地址：

http://127.0.0.1:5001

常用页面：

页面	URL	用途
Dashboard	/	总览、市场查询、策略监控入口
EventGraph	/event-graph	事件图谱、新闻事件和市场信号
AgentMonitor	/agent-monitor	agent 总览、内置 Agent、外接 Agent、审计日志
Settings	/settings	人类设置 agent 权限、预算、单笔上限
Strategy Workspace	/strategies/<strategy_id>/workspace	单个策略工作台
Ledger	/ledger	订单、仓位、账本诊断
Watchlist	/watchlist	浏览器本地自选市场

agent 的受控接口都在：

/api/agent/*

普通 EventGraph 查询接口也存在，但外部 agent 应优先使用 /api/agent/event-graph/* ，这样权限和审计才一致。

所有 POST / PATCH / DELETE 请求使用：

Content-Type: application/json

标准响应：

```
{
  "ok": true,
  "data": {}
}
```

错误响应：

```
{
  "ok": false,
  "error": "agent capability disabled by settings: event.news.search"
}
```

2. 身份与权限

默认 agent 身份：

```
{
  "actor_type": "agent",
  "actor_id": "agent_strategy_assistant"
}
```

GET 接口通常会默认使用这个身份。写接口必须显式带上它。

每次任务第一步必须调用：

```
GET /api/agent/capabilities
```

必须检查：

- enabled 是否为 true 。
- allow 里是否包含本任务需要的 capability。
- deny 里是否禁止目标动作。
- limits.max_strategy_budget_usdc 单策略资金上限。
- limits.max_single_order_usdc 单笔资金上限。
- limits.max_daily_spend_usdc 单日资金上限。
- limits.require_human_approval 是否要求人工审批。
- market_query_capabilities 市场查询能力。
- strategy_observation_capabilities 策略观察能力。
- event_graph_capabilities EventGraph 与新闻事件能力。
- strategy_submission_template 策略提交说明模板。

权限不足时，agent 只能报告权限不足，不能绕过设置端。

3. 通用任务骨架

所有任务都按下面三段执行：

```
Preflight
-> Workflow Body
-> Closeout
```

3.1 Preflight

必调接口：

```
GET /api/agent/capabilities
POST /api/agent/activity
GET /api/agent/dashboard?limit=50
```

建议 agent 在同一个 workflow 内复用同一个 `run_id`，并在每个写请求里带上 `workflow_id`。如果未提供，后端会自动为单次请求生成 `run_id` 和 `step_id`，但多接口 workflow 就无法自然串起来。

推荐上下文字段：

```
{
  "run_id": "run_<client_generated_id>",
  "workflow_id": "D_MARKET_TO_STRATEGY_DRAFTS",
  "actor_type": "agent",
  "actor_id": "agent_strategy_assistant"
}
```

标准步骤：

1. 调用 `/api/agent/capabilities`。
2. 检查 `enabled=true`。
3. 检查本 workflow 所需 capability 是否在 `allow`。
4. 检查 `deny` 是否命中目标动作。
5. 读取预算、单笔、审批、默认扫描分类等限制。
6. 调用 `/api/agent/activity` 写入开始状态。
7. 调用 `/api/agent/dashboard` 读取未处理审批、草案和活动。

活动模板：

```
{  
  "actor_type": "agent",  
  "actor_id": "agent_strategy_assistant",  
  "state": "AI_DRAFTING",  
  "message": "开始执行 workflow: <workflow_id> - <short goal>",  
  "ref_type": "workflow",  
  "ref_id": "<workflow_id>"  
}
```

Preflight 停止条件:

- agent 未启用。
- 缺少本 workflow 必需 capability。
- 人类要求的动作在 deny 中。
- 任务要求直接实盘执行、直接批准或修改 agent 权限。

3.2 Closeout

结束前必须向人类输出:

workflow_id

目标

使用的主要接口

读取/写入的对象数量

生成的 draft / approval / event 数量

失败或跳过原因

需要人类确认的事项

下一步建议

如果生成审批单，必须明确:

我已经提交到 WAITING_HUMAN_CONFIRM，不会自己批准。

4. 标准 Workflow

固定 workflow_id:

workflow_id	名称
A_GLOBAL_NEWS_REFRESH	全球新闻事件刷新
B_TOPIC_RESEARCH	指定事件/主题研究
C_DAILY_EVENT_RADAR	EventGraph 每日巡检
D_MARKET_TO_STRATEGY_DRAFTS	热门市场到策略草案
E_SINGLE_EVENT_STRATEGY_DRAFT	单事件到单策略草案
F_STRATEGY_HEALTH_CHECK	策略运行巡检
G_APPROVAL_REVIEW	审批跟进
H_ERROR_HANDLING	错误处理

agent 写 activity 时应把 workflow_id 放进 ref_id 。

4.1 AgentMonitor 与调用链

AgentMonitor 分成四个视图：

视图	用途
总览	聚合待确认策略、策略草案、内置调查、风控阻断计数。
内置 Agent	显示 internal_agent 、EventGraph investigation/proposal 类记录。
外接 Agent	显示外部 agent 的策略审批、策略草案和最近活动。
审计日志	显示完整流水，支持搜索、类别筛选和清除当前筛选。

后端会把 agent 调用保存为三层：

```
agent_runs
-> agent_run_steps
-> agent_audit_events
```

每次 /api/agent/* 成功或失败都会至少生成一个 run 和一个 step。失败请求也会保存 status=failed 、 error_json 、 endpoint 、 method 、 status_code ，用于后期 debug。

调试接口：

```
GET /api/agent/runs?limit=100
GET /api/agent/runs?agent_kind=internal
GET /api/agent/runs?agent_kind=external
GET /api/agent/runs/{run_id}/steps
GET /api/agent/audit?run_id={run_id}
GET /api/agent/audit?agent_kind=internal
```

agent_kind 约定：

agent_kind	来源
internal	内置 EventGraph 调查 Agent， actor_type=internal_agent 。
external	外接 agent，兼容旧 actor_type=agent ，也支持 external_agent 。
human	人类审批、修改、拒绝、清理审计等动作。
system	后台系统任务。

5. Workflow A：全球新闻事件刷新

适用任务：

```
刷新全球热门新闻
更新 EventGraph 新闻事件库
看看现在世界上有什么大事
```

目标：把全球热门新闻写入 Data/EventGraph.db ，形成 observation 和 derived event。

必需 capability：

```
event.read
event.news.refresh
```

接口顺序：

```
GET /api/agent/capabilities
POST /api/agent/activity
POST /api/agent/event-graph/news/refresh
GET /api/agent/event-graph/news/status
GET /api/agent/event-graph/events?limit=30
GET /api/agent/event-graph?include_news=1&news_limit=30
```

请求模板：

```
{
  "actor_type": "agent",
  "actor_id": "agent_strategy_assistant",
  "limit_per_source": 24
}
```

输出模板：

全球新闻刷新完成：

- sources_attempted:
- sources_ok:
- observations_seen:
- observations_inserted:
- events_upserted:
- 当前 EventGraph 新闻事件数：
- 当前 observations 数：

高热度事件：

1. <event title> | heat=<heat> | sources=<n> | observations=<n>
2. ...

注意：

- 这些是 SYSTEM_DERIVED 新闻事件，不是人工核验事实。
- 如果要进入策略流程，需要继续执行 Workflow C / D / E。

6. Workflow B：指定事件 / 主题研究

适用任务：

检索某个新闻主题
研究某个事件是否正在发酵
查看某个关键词相关的市场和新闻

必需 capability:

event.read
event.news.search
market.search

输入:

q = 关键词, 例如 "Iran ceasefire" / "Fed rate cut" / "Bitcoin ETF"

接口顺序:

POST /api/agent/event-graph/news/search
GET /api/agent/event-graph/events?q=<q>&limit=20
GET /api/agent/event-graph/observations?q=<q>&limit=30
GET /api/agent/event-graph?q=<q>&include_news=1&news_limit=20
GET /api/agent/markets?q=<q>&sort=volume24h&order=desc&limit=30

请求模板:

```
{  
  "actor_type": "agent",  
  "actor_id": "agent_strategy_assistant",  
  "q": "<topic>",  
  "limit_per_source": 30  
}
```

输出模板:

事件研究：<q>

1. 新闻侧

- 新增 **observations**:
- 主要来源:
- 最新发布时间:
- 代表性标题:

2. EventGraph 侧

- 匹配 **derived events**:
- 最高 **heat**:
- 相关 **signal**:

3. 市场侧

- **Polymarket** 相关市场数量:
- 最高 **24h volume** 市场:
- 流动性最高市场:
- **spread** 风险:

4. 初步判断

- 正在升温 / 已高热 / 信息不足 / 市场未跟随
- 需要继续观察的触发点:

5. 限制

- 新闻事件是 **SYSTEM_DERIVED**。
- 市场价格不是事实确认。
- 当前不自动创建策略，除非用户要求继续执行 **Workflow D** 或 **E**。

停止条件:

- q 为空。
- 新闻检索失败且没有已有 **observations**。
- 市场搜索权限关闭时，只输出新闻侧，不输出市场侧。

7. Workflow C: EventGraph 每日巡检

适用任务:

每天定时更新事件库
给我今日全球事件摘要
检查哪些事件可能影响金融资产

目标：形成“今日事件雷达”，但不自动生成策略。

必需 capability：

event.read
event.news.refresh
market.search

接口顺序：

POST /api/agent/event-graph/news/refresh
GET /api/agent/event-graph?include_news=1&news_limit=50&limit=80
GET /api/agent/event-graph/events?limit=50
GET /api/agent/markets?category=Politics,Crypto,Elections,Economics,Geopolitics,World&sort=volu

输出模板：

今日事件雷达：

新闻高热事件：

1. ...

市场高热事件：

1. ...

新闻与市场可能重合：

1. <news event> <-> <market question>

可能影响的资产/变量：

- BTC / ETH / SOL
- US rates
- Gold
- Oil
- US equity index
- Geopolitical risk

建议：

- 仅观察：
- 建议深入研究：
- 可以进入策略扫描：

停止条件：

- 该 workflow 不直接创建策略。
- 只有用户明确要求“生成策略草案”时，才能进入 Workflow D 或 E。

8. Workflow D：热门市场扫描到策略草案

适用任务：

扫描热门市场并生成策略草案
根据当前事件生成小额策略
把合适机会提交给我确认

目标：从事件/市场候选生成策略草案，并提交 WAITING_HUMAN_CONFIRM 。

必需 capability：

```
market.hot_scan
strategy.batch.propose
risk.check
strategy.simulate
strategy.submit
```

接口顺序：

```
GET /api/agent/capabilities
POST /api/agent/activity
POST /api/agent/market-scan
POST /api/agent/market-scan/propose-strategies
GET /api/agent/approvals?status=WAITING_HUMAN_CONFIRM&limit=100
```

请求模板：

```
{
  "actor_type": "agent",
  "actor_id": "agent_strategy_assistant",
  "categories": ["Elections Politics", "World", "Geopolitics"],
  "sorts": ["volume24h", "volume", "liquidity", "spread"],
  "price_filters": {
    "yes_ask": { "min": 0.20, "max": 0.45 },
    "no_bid": { "min": 0.55 }
  },
  "limit": 30,
  "candidate_limit": 20,
  "max_drafts": 5,
  "selection_mode": "yes",
  "budget_usdc": 20,
  "max_single_order_usdc": 5,
  "submit_for_approval": true
}
```

候选过滤标准：

active = true
accepting_orders = true
volume_24h 足够
liquidity 足够
spread 不过大
Ask/Bid 在请求指定范围内
规则清楚
事件不是纯噪声
预算不超限
单笔不超限

提交前必须有 agent_report 五项：

strategy_reason
market_observation
parameter_rationale
risk_control
human_review_focus

输出模板：

策略草案提交流程完成：

- 扫描市场数：
- 候选数：
- 生成 draft 数：
- 风控通过：
- 风控阻断：
- 已提交 WAITING_HUMAN_CONFIRM：

待你确认：

1. <approval_id> - <strategy name> - budget=<...> - single_order=<...>
2. ...

我不会批准自己的策略，也不会实盘执行。

停止条件：

- 风控失败时不能提交审批。
- submit_for_approval=false 时只保留草案，不进入审批。
- 审批单生成后 agent 必须停止等待人类。

9. Workflow E：单事件到单策略草案

适用任务：

围绕这个事件帮我做一个策略草案

这个 Polymarket 市场怎么看，给我一个草案

目标：围绕单个事件/市场创建一个可审阅策略草案。

必需 capability：

```
event.read
market.search
strategy.draft.create
risk.check
strategy.simulate
strategy.submit
```

接口顺序：

```
POST /api/agent/event-graph/news/search          # 如果输入是新闻事件
GET  /api/agent/event-graph?q=<q>
GET  /api/agent/markets?q=<q>&sort=volume24h&order=desc&yes_ask_min=0.20&yes_ask_max=0.45&limit=
POST /api/agent/strategy-drafts
POST /api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/risk-check
POST /api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/simulate
POST /api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/submit
```

单草案必须包含：

```
name
strategy_code
thesis
agent_report
markets
budget
execution_rules
exit_rules
params
risk_notes
```

输出模板：

单事件策略草案：

- 事件：
- 新闻证据：
- 选择市场：
- 方向：
- fair_price：
- entry_edge：
- 预算：
- 单笔：
- 风控结果：
- 模拟结果：
- approval_id：

需要你确认：

- 事件理解是否正确。
- 市场问题和方向是否正确。
- AgentMonitor 中 `Side Bid/Ask`、`All Bid/Ask` 是否支持该入场价。
- fair_price 是否符合你的主观判断。

停止条件：

- 找不到明确市场。
- 市场规则不清楚。
- fair_price 无法解释。
- 风控失败。

10. Workflow F：策略运行巡检

适用任务：

帮我看看今天策略运行情况

检查哪些策略异常

总结当前 PnL / Action / State

目标：读取策略运行态，生成巡检报告，不直接改策略。

必需 capability：


```
strategy.read_all
strategy.detail.read
strategy.workspace.read
strategy.events.read
strategy.state.read
pnl.read          # 如果要输出收益字段
```

接口顺序：

```
GET /api/agent/strategies?limit=100
GET /api/agent/strategies/<strategy_id>
GET /api/agent/strategies/<strategy_id>/workspace?include_events=1
GET /api/agent/strategies/<strategy_id>/events?limit=50
GET /api/agent/strategies/<strategy_id>/state
```

输出模板：

策略巡检：

整体：

- 策略数：
- Virtual：
- Real：
- Stop：
- auto：
- stop_loss_locked：

收益：（仅 `pnl.read=true`）

- 总 PnL：
- 最大正贡献：
- 最大负贡献：

异常：

- 无盘口：
- 风控阻断：
- 连续 HOLD：
- stop_loss_locked：
- stale data：

需要人类处理：

1. ...

停止条件：

- `pn1.read=false` 时不能输出 PnL / ROI / profit / fee。
- 巡检 workflow 不直接暂停、删除、平仓或改 state。

11. Workflow G：审批跟进

适用任务：

看看有哪些 agent 草案等我确认
列出待审批策略
解释某个 approval

目标：整理待确认事项，帮助人类审批。

必需 capability：

`approval.status`
`audit.read`

接口顺序：

```
GET /api/agent/approvals?status=WAITING_HUMAN_CONFIRM&limit=100
GET /api/agent/approvals/<approval_id>
GET /api/agent/audit?limit=100
```

输出模板：

待人工确认：

1. <approval_id>

- 策略：
- 市场：
- 方向：
- 预算：
- 单笔：
- 风控：
- 模拟：
- agent 理由：
- 人类重点检查：

建议处理：

- 可考虑批准：
- 建议要求修改：
- 建议拒绝：

注意：最终 approve / reject / request-changes 必须由人类执行。

停止条件：

- agent 不能调用 approve / reject / request-changes。
- 如果审批已过期或状态不是 WAITING_HUMAN_CONFIRM ，必须重新读取最新详情。

12. Workflow H：错误与权限不足处理

适用任务：

任何 workflow 中遇到错误

标准处理：

1. 记录失败接口、HTTP 状态、错误消息。
2. 判断是否是权限不足。
3. 判断是否是网络/外部源失败。
4. 判断是否是风控失败。
5. 不绕过。
6. 给人类一个可执行建议。

输出模板：

workflow 失败：

- workflow_id:
- step:
- endpoint:
- error:
- 已完成步骤:
- 未完成步骤:

判断：

- 权限不足 / 外部源失败 / 风控失败 / 数据为空 / 参数错误

建议：

- 打开 Settings 中的 <permission>
- 修改预算或单笔
- 换关键词重新搜索
- 等待外部源恢复

13. 接口速查

能力与活动

方法	路径	用途
GET	/api/agent/capabilities	读取权限、限制、模板、能力
GET	/api/agent/dashboard?limit=50	AgentMonitor 总览
GET	/api/agent/activity?limit=50	agent 活动列表
POST	/api/agent/activity	写入 agent 当前活动
GET	/api/agent/audit?limit=100	审计日志
GET	/api/agent/runs?limit=100	agent workflow/run 列表
GET	/api/agent/runs/{run_id}/steps	单个 run 的步骤、审计详情

EventGraph 与新闻事件

方法	路径	用途
GET	/api/agent/event-graph	查询图谱，包含新闻事件和市场事件
GET	/api/agent/event-graph/news/status	新闻事件库状态
POST	/api/agent/event-graph/news/refresh	刷新全球新闻
POST	/api/agent/event-graph/news/search	按 q 检索新闻
GET	/api/agent/event-graph/events	查询 derived news events
GET	/api/agent/event-graph/observations	查询新闻 observations

市场查询

方法	路径	用途
GET	/api/agent/market-categories	市场类别
GET	/api/agent/markets	按 q/category/sort/order/limit 查市场
GET	/api/agent/markets/resolve	解析 condition_id / slug
POST	/api/agent/market-scan	多排序热门扫描
POST	/api/agent/market-scan/propose-strategies	扫描并生成策略草案

/api/agent/markets 和 /api/agent/market-scan 都支持盘口范围过滤：

```
yes_ask_min / yes_ask_max
yes_bid_min / yes_bid_max
no_ask_min / no_ask_max
no_bid_min / no_bid_max
```

POST JSON 也可使用：

```
{
  "price_filters": {
    "yes_ask": { "min": 0.20, "max": 0.45 },
    "no_bid": { "min": 0.55 }
  }
}
```

这些范围来自当前缓存/快照 bid/ask，用于筛候选；审批页 AgentMonitor 会显示 Side Bid/Ask 和 All Bid/Ask 供人工复核。

策略观察

方法	路径	用途
GET	/api/agent/strategies?limit=100	策略列表
GET	/api/agent/strategies/<strategy_id>	策略详情
GET	/api/agent/strategies/<strategy_id>/workspace	策略工作台数据
GET	/api/agent/strategies/<strategy_id>/usedata	策略 UseData
GET	/api/agent/strategies/<strategy_id>/events?limit=50	Action / trade / print 日志
GET	/api/agent/strategies/<strategy_id>/state	machine / runtime / user / system state

草案与审批

方法	路径	用途
GET	/api/agent/strategy-drafts?limit=100	草案列表
POST	/api/agent/strategy-drafts	创建草案
GET	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>	草案详情
PATCH	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>	修改未提交草案
DELETE	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>	删除未提交草案
POST	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/risk-check	风控检查
POST	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/simulate	模拟

方法	路径	用途
POST	/api/agent/strategy-drafts/<draft_id>/submit	提交人工确认
GET	/api/agent/approvals	审批列表
GET	/api/agent/approvals/<approval_id>	审批详情

人类审批接口：

```
POST /api/approvals/<approval_id>/approve
POST /api/approvals/<approval_id>/reject
POST /api/approvals/<approval_id>/request-changes
```

这些接口不是给 agent 自己批准用的。agent 不应以 actor_type=agent 调用审批完成动作。

14. 权限名称速查

设置页权限	capability	影响
读取市场与审批状态	market.read	读市场、审批状态
搜索市场	market.search	/api/agent/markets
热门市场扫描	market.hot_scan	/api/agent/market-scan
查看全部策略列表	strategy.read_all	策略列表
查看策略详情	strategy.detail.read	单策略详情
查看策略工作台 / UseData	strategy.workspace.read / strategy.usedata.read	工作台和 UseData
查看策略 Action 日志	strategy.events.read	events
查看策略 State	strategy.state.read	state
批量生成策略草案	strategy.batch.propose	扫描并生成草案
新增策略草案	strategy.draft.create	创建草案
修改策略草案	strategy.draft.update	修改草案
删除未提交草案	strategy.draft.delete	删除未提交草案

设置页权限	capability	影响
执行风控检查	risk.check	risk-check
执行策略模拟	strategy.simulate	simulate
提交人工确认	strategy.submit	submit
读取收益	pnl.read	PnL / ROI / profit / fee
读取审计日志	audit.read	audit
读取 EventGraph / 新闻事件	event.read	EventGraph、events、observations
刷新全球新闻事件	event.news.refresh	全球新闻 RSS refresh
检索指定新闻事件	event.news.search	指定关键词新闻 search

15. 最小接入检查清单

agent 开始工作前：

- [] base URL 是 http://127.0.0.1:5001
- [] GET /api/agent/capabilities 成功
- [] enabled=true
- [] 所需 capability 在 allow 中
- [] deny 中没有命中目标动作
- [] 知道 max_strategy_budget_usdc
- [] 知道 max_single_order_usdc
- [] 知道 require_human_approval

agent 创建策略前：

- [] 已读取市场规则和盘口
- [] 已写 agent_report 五个字段
- [] 预算未超限
- [] 单笔未超限
- [] 已准备 risk-check
- [] 已准备 simulate
- [] 只提交 WAITING_HUMAN_CONFIRM

agent 汇报前：

- [] 说明执行了哪个 `workflow`
- [] 说明用了哪些接口
- [] 说明哪些权限限制生效
- [] 说明哪些策略需要人类确认
- [] 说明哪些结果是 `SYSTEM_DERIVED`
- [] 不输出无权限字段
- [] 不承诺确定性收益

16. 常见错误

capability disabled

说明 Settings 里对应权限关闭。agent 应报告权限不足，不要尝试其他绕过路径。

risk check failed

说明草案违反资金、市场、滑点、订单类型或其他限制。agent 应修改草案参数，或请求人类调整设置。

SELF_APPROVAL_FORBIDDEN

说明 agent 试图批准自己提交的策略。正确做法是等待人类在 AgentMonitor 操作。

approval is not waiting for human confirm

说明审批单状态已经变化，agent 应重新读取审批详情。

q is required

说明新闻检索或主题研究缺少关键词。agent 应向用户请求明确事件/主题。

外部新闻源失败

说明 RSS / Search 源暂时不可用。agent 应报告外部源失败，并可建议稍后重试或换关键词。

17. 当前实现边界

已经落地：

- /api/agent/capabilities
- /api/agent/activity
- /api/agent/event-graph
- /api/agent/event-graph/news/refresh
- /api/agent/event-graph/news/search
- /api/agent/event-graph/events
- /api/agent/event-graph/observations
- /api/agent/market-scan
- /api/agent/market-scan/propose-strategies
- /api/agent/strategy-drafts/*
- /api/agent/approvals/*
- /api/agent/audit
- /api/agent/runs
- /api/agent/runs/{run_id}/steps
- AgentMonitor 四视图：总览、内置 Agent、外接 Agent、审计日志
- agent run/step/audit 三层持久化，失败请求也会入库

还没有落地：

- Event merge proposal。
- Event relation proposal。
- Event rollback UI。
- 内置 EventGraph Investigation Agent 的任务领取、报告和 proposal 表。
- 新闻可信度评分。
- 多 agent 分工调度。
- 独立 agentctl CLI。

当前 agent 写操作主要是：

新闻 observation/event derived cache
策略 draft
审批 request
activity / audit

正式事实确认、资金确认和执行确认仍由人类负责。

18. 一句话执行顺序

agent 接入本系统时，默认按这个顺序工作：

capabilities

- > activity
- > event/news/market/strategy observation
- > create draft or batch propose
- > risk-check
- > simulate
- > submit
- > WAITING_HUMAN_CONFIRM
- > 等待人类在 AgentMonitor 审批

agent 能完成研究和提案闭环，但不能越过人类确认和后端风控。