



东莞市麟森机电有限公司

Dongguan OMA Motor Technology Co Ltd

BP105 压轴电机规格书

客户名称: _____

产品用途: 电动四轮滑板车电机

产品类型: ☐性能样品

☐功能样品

☐封样样品

抽样数量: _____台

报告描述

产品名称	微自平衡智能型电机
型号规格	5535-BP105/36V/350W
检测数量	--- 台
检测依据	
检测项目	√外观 √外形尺寸 √安规及环境检测 √性能数据
检测结论	
备 注	

制作：

审核：

会签：

批准：

1. 外观检测

序号	检测项目		技术要求	检测结果	单项判定	备 注
1	电机规格		5535-105mm	OK	符 合	
2	电机型式		微自平衡智能	OK	符 合	
3	电机轮径		105*63mm	OK	符 合	
4	表面质量		无明显缺陷	OK	符 合	
5	颜 色		铝阳极黑色	OK	符 合	
6	条形码		公司标准		符 合	
7	电机编码		公司标准		符 合	
8	端盖螺纹规格		—	—	—	
9	电机转向(出线端视)		顺时针	顺时针	符 合	左出线
10	轴向间隙(mm)		≤0.2	无窜动	符 合	
11	相 位		120°	120°	符 合	
12	相 序		按匹配状态	OK	符 合	按本公司常规状态
13	磁极对数		10 对极	OK	符合	35*9*2.8
	磁钢性能		退磁率≤3%	OK	符合	烤箱 120°
14	漆包线规格型号		QZ-2/185-0.37	OK	符合	
15	接插件	相 线	MR30 母头加护套	OK	符 合	
		信号线	HP2.0-5 芯扣	OK	符 合	
16		插件线序排列	按厂家指定要求	OK	符 合	和控制器匹配

17	引出线	线长 (mm)	净长 280mm	280MM	符 合	
----	-----	---------	----------	-------	-----	--

2、外形尺寸检测

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	轮胎宽 (mm)	62 (+0.5/-1)	62.5	OK	
2	轮辋中心偏移量 (mm)	--	-	-	
3	电机轴材料	AL	AL	OK	
4				OK	
5	轮辋轴向跳动 (mm)	≤0.4	0.15	OK	
6	出轴开档要求 (mm)	12*36 方柄	--	--	
7				OK	
8	轴总长 (mm)	112	112	OK	
9	轴承规格	Z4 级	Z4	OK	
	轴承性能	防水型, 耐温 150 度	符合	OK	
10	出线端装车配件		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			/	/	/
11	非出线端装车配件		-	-	-
			/	/	/
			-	-	-
			/	/	/

3、安规及环境检测

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ)	≥50	500	符 合	
2	电机防护等级	IP55	—	—	本电机未检测
3	耐电压	1000V , 3s	OK	符 合	
4	匝间耐压	1000V, 1s	OK	符 合	
5	噪 音 dB (A)	≤40	25	符 合	

4、性能参数测试

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	额定电压 (V)	36V	36 V	符 合	
2	控制器限流值(A)	30 A±1A	30A	符 合	
3	控制器类型	正弦波控制	正弦波控制	符 合	
4	空载电流(A)	≤0.8	0.75	符 合	不带测功盘
5	空载转速(rpm)	2550±4%	2570	符 合	
6	额定电流(A)	≤8	8.5	符 合	
7	额定转速(rpm)	≥2050	2060	符 合	
8	额定点速降(rpm)	—	—	符 合	
9	额定转矩(N. m)	≥4.0	4.2	符 合	
10	系统最高效率 (%)	≥75	80	符 合	
11	70%效率平台(N. m)	3.8	3.5-3.8	符 合	
12	最大输出功率 (W)	450W	450W	符 合	带测功盘
13	扭矩@100rpm	≥2.5	3.0	符 合	
14	扭矩@50rpm	≥2.7	2.75	符 合	
15	最大转矩(N. m)	≥4.0	4.2	符 合	参考
16					

5. 电机总成外观



