

後端網站開發人員證書 持續評估-習作(個案分析)

學員姓名： _____ 日期： _____
課程編號及班別： _____ 得分： _____ / 15 分

本實務習作的總分為 15 分，佔課程整體評核 15%。

學員以個人形式，運用課堂所學的知識及技巧，按以下題材進行內容輸出，並將輸出提交予導師進行評估。

創建一個六合彩 (Mark Six) 遊戲：

1. 創建一個名為 `pool` 的陣列(Array)，其中包含從 1 到 49 的 49 個數字。
2. 在遊戲開始前，在控制台(Console)上顯示 `pool` 中的號碼(number)，以便檢查。
3. 每一秒從 `pool` 中隨機(Randomly)抽取一個號碼，並顯示在控制台上。

為了防止抽到重複的號碼，每抽中一個號碼，需要將該號碼在 `pool` 中移除。

(* 提示：使用 `splice()`)

4. 重複步驟 3 直至抽出七個號碼。
5. 在抽取七個號碼後，顯示 `pool` 中剩餘的號碼。

```

Full Pool:
[
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
  45, 46, 47, 48, 49
]
Mark Six result:
39
49
7
12
45
3
Special Number:
26
The remaining pool:
[
  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
  24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
  35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46,
  47, 48
]

```

預期輸出：

模板如下：

```

let pool = [ ];
/* create the pool with 49 numbers */ console.log("Full
Pool: ") console.log(pool);

let index = 0;
let i = 0;
let Interval;
console.log("Mark Six result: ");
Interval = setInterval(() => {

/* write your code here */
/* display the drawn number on console */
/* remove the drawn number from pool[] */

```

```
/* don't forget the exit condition for setInterval loop
*/

}, 1000); // repeat the action every 1 second

setTimeout(() => {
  console.log("The remaining pool: ")
  console.log(pool);

}, 7500); // delay 7.5 seconds to ensure the game is
done
```