uc/os-iii　　学习笔记 -OSTaskCreate

《嵌入式实时操作系统　　us/os-iii　　》

　　必须为该任务分配一个任务控制块（　　OS_TCB　　）。

static OS_TCB AppTaskStartTCB

　　每个任务都必须有属于自己的栈（　　CPU_STK　　）。

static CPU_STK AppTackStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE]

举例

```
void main(void)
{
   OS_ERR err;
   BSP_InitDisALL();          //                  首先调用   BSP函数关闭所有中断
   OSInit(&err);              //                  调用  OSInit   函数初始化   UCOS-III，函数会建立至少   2
                                                 // 个任务： 空闲任务和时钟节拍任务。    空闲任务是在其   /
                                                 / 他任务都不就绪的时候运行,     一般为变量的   ++, 时钟节
                                                 // 拍任务负责时间管理。    必须在调用其他任何    UCOS-III
                                                 // 函数前调用   OSInit()   ;
   void  OSTaskCreate (OS_TCB       *p_tcb,    //                  任务控制块地址
                       CPU_CHAR     *p_name,   //                  任务的名字
                       OS_TASK_PTR   p_task,   //                  任务代码起始地址
                       void         *p_arg,    //                  第一次运行收到的参数
                       OS_PRIO       prio,     //                  任务优先级
                       CPU_STK      *p_stk_base,//                 栈空间的基址
                       CPU_STK_SIZE  stk_limit, //                 任务栈深度标记,   任务可用的栈
                                                //                 空间深度
                       CPU_STK_SIZE  stk_size,  //                 栈空间大小
                       OS_MSG_QTY    q_size,    //
                       OS_TICK       time_quanta,
                       void         *p_ext,
                       OS_OPT        opt,
                       OS_ERR       *p_err)
}
OSStart(&err);//      开始多任务系统的管理,     ucos-iii     会首先运行在调用    OSStart   之前已经
创建的优先级最高的任务。
```