

8533 移动计算-复习资料

说明：题号不连续是正常的

1、填空题

1)、创建程序时，填写的 表示应用名称。

正确答案：ApplicationName

3)、Android 工程中 目录下存放所有 Java 代码文件。

正确答案：src

4)、 控件可以输入文字，且可以通过 inputType 属性控制输入的内容只能是数字或者字母等。

正确答案：EditText

5)、当主题和样式中的属性发生冲突时， 的优先级要低于 。

正确答案：主题、样式

6)、Android UI 开发中， 布局是 Android4.0 新增的布局，它实现了控件的交错显示，能够避免因布局嵌套对设备性能的影响，更利于自由布局的开发。

正确答案：网格

8)、 布局是 Android 布局中最简单的一种，为每个加入其中的控件创建一个空白区域（称为一帧，每个控件占据一帧）。

正确答案：帧

9)、Android UI 开发中，TableLayout 的行数由 对象控制的。

正确答案：TableRow

11)、主题与样式在代码结构上是一样的，不同之处在于主题的引用要在 文件中引用。

正确答案：AndroidManifest.xml

12)、Android 系统中， 用于定义控件的风格。

正确答案：style

14)、 布局需要通过指定 x、y 坐标来控制每一个组件的位置，放入该布局的组件需要通过 `android:layoutx` 和 `android:layouty` 两个属性指定其准确的坐标值，并显示在屏幕上。

正确答案：绝对

15)、`Toast.makeText(context,text,time)` 中的 是显示文本消息

正确答案：text

16)、 布局的标签是 `GridLayout`

正确答案：网格

18)、 布局的标签是 `FrameLayout`

正确答案：帧

19)、 布局的标签是 `TableLayout`

正确答案：表格

20)、 控件通常用于访问网络展示 loading 对话框以及下载文件时显示的进度。

正确答案：ProgressBar

21)、Android 中 `BaseAdapter` 中的 `getCount( )` 方法作用是获取数据集中的列表项的

正确答案：个数

22)、Android 中 `BaseAdapter` 中的 方法作用是获取用于显示相应位置的数据 View

正确答案：getView

23)、Android 中的 控件是以可滚动的列表的形式展示数据。

正确答案：Listview

25)、在 Android 中, 通常使用 把 List 集合中的 Map 类型数据填充在 ListView 上。

正确答案：SimpleAdapter

26)、在 Activity 代码中同样也可以引用自定义主题，只需要在 Activity 类 `onCreate()` 方法内添加 方法即可。

正确答案：setTheme

27)、通过 方法可以获取到 **Intent** 对象。

正确答案: **getIntent**

28)、 是 **Android** 程序各个组件进行交互的一种重要方式，它不仅可以指定当前组件要执行的动作，还可以在不同组件之间进行数据传递。

正确答案: **Intent**

29)、**Android** 中 **Intent** 寻找目标组件的方式分为两种，分别是 意图和意图。

正确答案: 显示、隐式

31)、通常一个应用程序对应一个任务栈，默认情况下每启动一个 都会入栈，并处于栈顶位置。

正确答案: **Activity**

32)、**Activity** 的启动模式有四种，分别是 **standard**、**singleTop**、**singleTask** 和 。

正确答案: **singleInstance**

33)、在 **Activity** 生命周期的方法中， 方法是在 **Activity** 实例对象被创建后用来自初始化这个实例对象的。

正确答案: **onCreate**

34)、在 **Android** 中通常使用 传递数据。

正确答案: **Intent**

35)、在 **Activity** 中使用 方法开启目标 **Activity**，并期待目标 **Activity** 返回数据。

正确答案: **startActivityForResult**

36)、在 **Activity** 中使用 方法接收目标 **Activity** 返回的数据。

正确答案: **onActivityResult**

37)、创建 **Activity** 时需要继承父类 或者其子类。

正确答案: **android.app.Activity**

38)、**Android** 中 **SimpleAdapter** 数据适配器继承 类

正确答案: **BaseAdapter**

39)、在 Android 中,通常使用 把数组中的数据填充在 ListView 上。
正确答案: ArrayAdapter

41)、 是一个数据库访问类,该类封装了一系列数据库操作的 API,可以对数据进行增删改查操作。
正确答案: SQLiteDatabase

42)、Android 系统中所使用的数据库是 。
正确答案: SQLite

43)、 是一个抽象类,该类用于创建数据库和数据库版本更新。
正确答案: SQLiteOpenHelper

44)、Android 中使用 方法获取到 SharedPreferences 实例对象。
正确答案: getSharedPreferences

45)、Android 中数据存储常用目录是 。
正确答案: /sdcard/Android/data/cache

46)、Android 中 isChecked 方法用来判断 控件是否选中。
正确答案: CheckBox

47)、Android 中把数据存储到 sd 卡对应的目录是 。
正确答案: Environment.getExternalStorageState

49)、在 Android 中有 种存储数据的方式。
正确答案: 5

50)、在 Activity 中,可以使用 方法可以打开 txt 文件的输出流对象。
正确答案: openFileOutput

2、单项选择题

51)、下面自定义 style 的方式正确的是 ()
A、<style name="myStyle">

 <itme name="android:layout_width">fill_parent</item>

</style>

B、<resources>

```
<itme name="android:layout_width">fill_parent</item>
</resources>
```

C、<resources>

```
<style name="myStyle">
    <itme name="android:layout_width">fill_parent</item>
</style>
</resources>
```

D、<resources>

```
<style name="android:layout_width">fill_parent</style>
</resources>
```

正确答案：C

53)、WebView 中可以用来处理 js 中警示，确认等对话框的是()

- A、WebSettings
- B、WebViewClient
- C、WebChromeClient
- D、WebViewChrome

正确答案：C

54)、Android 解析 xml 的方法中，将整个文件加载到内存中进行解析的是()

- A、SAX
- B、PULL
- C、DOM
- D、JSON

正确答案：C

55)、下列不是手机操作系统的是()

- A、Android
- B、Window Mobile

C、Apple iPhone IOS

D、Windows Vista

正确答案：D

57)、Math.round(11.5)等于多少. Math.round(-11.5)等于多少()

A、11 ,-11

B、11 ,-12

C、12 ,-11

D、12 ,-12

正确答案：C

58)、AndroidXML 解析主要有三种方式，其中不包括()

A、SAX

B、DOM

C、PULL

D、KXML

正确答案：D

59)、下列哪些语句关于内存回收的说明是正确的()

A、程序员必须创建一个线程来释放内存

B、内存回收程序负责释放无用内存

C、内存回收程序允许程序员直接释放内存

D、内存回收程序可以在指定的时间释放内存对象

正确答案：B

61)、下列哪项属于 Andriod 开发语言的复合数据类型()

A、无符号整数类型

B、联合类型

C、接口

D、整型

正确答案：C

62)、Android 中启动模拟机 AVD 的命令是()

A、adb

B、android

C、avd

D、emulator

正确答案：D

63)、Android 中完成模拟器文件与电脑文件的相互复制以及安装应用程序的命令是()

- A、adb
- B、android
- C、avd
- D、emulator

正确答案：A

64)、下列关于 Android 工程项目中的 AndroidManifest 清单文件说法不正确的是()

- A、AndroidManifest 清单文件是每个 Android 项目所必需的，它是整个 Android 应用的全局 描述文件
- B、AndroidManifest 清单文件说明了该应用的名称、所使用的图标以及包含的组件等
- C、AndroidManifest 清单文件中包含了应用程序使用系统所需的权限声明，也包含了其他程序访问该程序所需的权限声明
- D、AndroidManifest 清单文件的根元素是< application >，所包含的组件如 Activity、Service 等都包含在元素内。

正确答案：D

66)、Android 中的四大组件通常都会在 AndroidManifest 清单文件中进行注册，以下哪一个组件可以不在清单文件中注册也能使用()

- A、Activity
- B、Service
- C、ContentProvider
- D、BroadcastReceiver

正确答案：D

67)、下列描述中，不正确的是()

- A、Android 应用的 gen 目录下的 R.java 被删除后会自动生成
- B、Android 项目中 res 目录是一个特殊目录，用于存放应用中的各种资源，命名规则可以支持大小写字母(a-z , A-Z)、数字(0-9)以及横线(_)
- C、AndroidManifest 清单文件是每个 Android 项目必须有的，是项目应用的全局描述，通过包名+组件名可以指定组件的完整路径
- D、Android 项目的 assets 和 res 目录都能存放资源文件，但是与 res 不同的是 assets 支持任意深度的子目录，在它里面的文件不会在 R.java 里生成任何资源 ID

正确答案：B

68)、下面哪一个不属于 Android 体系结构中的应用程序层()

- A、电话簿
- B、日历
- C、SQLite

D、SMS 程序

正确答案：C

69)、下面哪条语句可以构造正确的对话框()

A、AlertDialog dialog = new AlertDialog(context)

B、AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context)

C、ProgressDialog dialog = new ProgressDialog()

D、ProgressDialog.Builder builder = new ProgressDialog.Builder(context)

正确答案：B

70)、下列哪个可做 EditText 编辑框的提示信息()

A、android:inputType

B、android:text

C、android:digits

D、android:hint

正确答案：D

71)、Android 中常用的五种布局，其中不包括()

A、FrameLayout

B、RelativeLayout

C、AbsoluteLayout

D、Page layout

正确答案：D

72)、在一个布局文件中,对一个 EditText 进行设置,以下哪项设置能实现输入框默认提示内容的效果()

A、android:capitalize

B、android:hint

C、android:singleLine

D、android:text

正确答案：B

75)、下列说法错误的是()

A、Button 是普通按钮组件，除此外还有其他的按钮组件

B、TextView 是显示文本的组件，TextView 是 EditText 的父类

C、EditText 是编辑文本的组件，可以使用 EditText 输入特定的字符

D、ImageView 是显示图片的组件，可以通过设置显示局部图片

正确答案：D

76)、关于 **AlertDialog** 的说法不正确的是()

- A、要想使用对话框首先要使用 **new** 关键字创建 **AlertDialog** 的实例
- B、对话框的显示需要调用 **show** 方法
- C、**setPositiveButton** 方法是用来加确定按钮的
- D、**setNegativeButton** 方法是用来加取消按钮的

正确答案: A

77)、**Android manifest** 的文件扩展名是()

- A、.jar
- B、.xml
- C、.apk
- D、.java

正确答案: B

78)、以下哪个不是 **Android** 显示提示信息的方式()

- A、对话框
- B、**TableView**
- C、**Toast**
- D、通知栏

正确答案: B

79)、在 **Android** 中, 共有()种布局方式

- A、2
- B、3
- C、5
- D、4

正确答案: C

81)、给一个 **TextView** 设置红色字体, 应该使用以下哪种写法()

- A、**setTextColor(0xffff0000)**
- B、**setColor("0xffff0000")**
- C、**setTextColor("0xffff0000")**
- D、**setColor("red")**

正确答案: A

82)、如果使用 **LinearLayout** 实现组件垂直排列, 那么在 **xml** 中应添加什么属性进行设置()

- A、**android:orientation="vertical"**
- B、**android:vertical="true"**
- C、**android:orientation="horizontal"**
- D、**android:horizontal="true"**

正确答案: A

83)、在 android 程序中, Log.w()用于输出什么级别的日志信息()

- A、调试
- B、信息
- C、警告
- D、错误

正确答案: C

84)、在 Android 应用程序中, 图片应放在那个目录下()

- A、raw
- B、values
- C、layout
- D、drawable

正确答案: D

85)、Android 项目工程下面的 assets 目录的作用是什么()

- A、放置应用到的图片资源
- B、主要放置多媒体等数据文件
- C、放置字符串, 颜色, 数组等常量数据
- D、放置一些与 UI 相应的布局文件, 都是 xml 文件

正确答案: B

86)、关于 res/raw 目录说法正确的是()

- A、这里的文件是原封不动的存储到设备上, 不会转换为二进制的格式
- B、这里的文件是原封不动的存储到设备上, 会转换为二进制的格式
- C、这里的文件最终以二进制的格式存储到指定的包中
- D、这里的文件最终不会以二进制的格式存储到指定的包中

正确答案: A

87)、在开发 AppWidget 窗口小部件时, 需要继承()类

- A、AppWidgetReceiver
- B、AppWidgetConfigure
- C、AppWidgetManager
- D、AppWidgetProvider

正确答案: D

88)、下列不属于 android 布局的是()

- A、FrameLayout
- B、LinearLayout
- C、BorderLayout
- D、TableLayout

正确答案：C

89)、下列哪个是 **AbsoluteLayout** 中特有的属性()

- A、android:layout_height
- B、android:layout_x
- C、android:layout_above
- D、android:layout_toRightOf

正确答案：B

91)、在 **android** 中使用 **RadioButton** 时，要想实现互斥的选择需要用的 组件是()

- A、ButtonGroup
- B、RadioButtons
- C、CheckBox
- D、RadioGroup

正确答案：D

92)、能够自动完成输入内容的组件是()

- A、TextView
- B、EditText
- C、ImageView
- D、AutoCompleteTextView

正确答案：D

93)、创建子菜单的方法是()

- A、add
- B、addSubMenu
- C、createSubMenu
- D、createMenu

正确答案：B

94)、进度条中哪个属性是设置进度条大小格式的()

- A、android:secondaryProgress
- B、android:progress (设置值)
- C、android:max
- D、style

正确答案：D

95)、下列用以显示一系列图像的是()

- A、ImageView
- B、Gallery
- C、ImageSwitcher

D、GridView

正确答案：B

96)、表示下拉列表的组件是()

A、Galler

B、Spinner

C、GridView

D、ListView

正确答案：B

97)、关于 AlertDialog 的说法不正确的是()

A、要想使用对话框首先要使用 new 关键字创建 AlertDialog 的实例

B、对话框的显示需要调用 show 方法

C、setPositiveButton 方法是用来加确定按钮的

D、setNegativeButton 方法是用来加取消按钮的

正确答案：A

98)、以下控件中，不是直接或间接继承自 ViewGroup 类的是()

A、GridView

B、ListView

C、ImageView

D、ImageSwitcher

正确答案：C

100)、android 中常用的布局是()

A、framlayout, linenarlayout, relativelayout 和 tablelayout

B、activiey, service, broadcast 和 contentprovide

C、FlowLayout, BorderLayout, GridLayout 和 CardLayout

D、broadcast, linenarlayout, relativelayout 和 contentprovide

正确答案：A

101)、在 android 中使用 Menu 时不需要重写的方法有()

A、onCreateOptionsMenu()

B、onCreateMenu()

C、onOptionsItemSelected()

D、onContextItemSelected ()

正确答案：B

102)、在 android 中使用 Menu 时可能需要重写的方法有()

A、onCreateOptionsMenu()、onOptionsItemSelected()

B、onCreateMenu()、onOptionsItemSelected()

C、onOptionsItemSelected()、onItemSelected()

D、onItemSelected()

正确答案：A

103)、下列关于 Intent 启动组件说法错误的是()

A、startActivity()

B、startService()

C、startBroadcastReceiver()

D、startActivityForResult()

正确答案：C

104)、下列选项哪个不是 Activity 启动的方法()

A、goToActivity

B、startActivity

C、startActivityFromChild

D、startActivityForResult

正确答案：A

105)、Activity 和 Task 的启动模式有哪些()

A、standard、singleTop

B、singleTop、singleTask

C、singleTask、singleInstance

D、standard、singleTop、singleTask、singleInstance

正确答案：D

107)、以下哪个不是 Activity 启动时的正确标志()

A、FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP

B、FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TASK

C、FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP

D、FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK

正确答案：B

108)、遇到下列哪种情况时需要把进程移到前台()

A、进程正在运行一个与用户交互的 Activity，它的 onResume()方法被调用

B、进程有一正在运行的 BroadcastReceiver，它的 onReceive()方法正在执行

C、进程有一个 Service，该 Service 对应的 Activity 正在与用户交互

D、所有选项均正确

正确答案：D

109)、FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 标记的作用是什么()

A、如果 Activity 已经在任何栈中启动，则不做任何操作

- B、如果 **Activity** 已经在当前栈中启动，则不做任何操作
- C、如果 **Activity** 已经在当前栈中启动，则所有在该 **Activity** 之上的 **Activity** 都会被销毁
- D、如果 **Activity** 已经在任何栈中启动，则所有在该 **Activity** 之上的 **Activity** 都会被销毁

正确答案：C

110)、下面哪种进程最重要，最后被销毁()

- A、服务进程
- B、后台进程
- C、可见进程
- D、前台进程

正确答案：D

111)、关于 **Intent** 对象说法错误的是()

- A、在 **android** 中，**Intent** 对象是用来传递信息的
- B、**Intent** 对象可以把值传递给广播或 **Activity**
- C、利用 **Intent** 传值时，可以传递一部分值类型
- D、利用 **Intent** 传值时，它的 **key** 值可以是对象

正确答案：D

112)、系统收到 **intent** 发起的启动 **Activity** 的请求时，根据什么来选择最合适的 **Activity**()

- A、**category**
- B、**data**
- C、**action**
- D、都可以

正确答案：D

114)、关于 **Activity** 的说法不正确的是()

- A、**Activity** 是为用户操作而展示的可视化用户界面
- B、一个应用程序可以有若干个 **Activity**
- C、**Activity** 可以通过一个别名去访问
- D、**Activity** 可以表现为一个漂浮的窗口

正确答案：C

115)、**Android Activity** 生命周期中调用的第一个方法是()

- A、**onInit()**
- B、**onStart()**
- C、**onCreate()**
- D、**onBegin()**

正确答案: C

116)、Intent intent =
new Intent(Intent.ACTION.VIEW,Uri.parse("http://mail.google.com"))对于这句话的作用,下面陈述正确的是()

- A、发送 Email
- B、在浏览器浏览这个网址
- C、发送短信
- D、其它项不正确

正确答案: B

117)、发起一个由以下代码初始化的 Intent, 会发生什么情况() Intent intent =
new Intent(); intent.addCategory(Intent.CATEGORY_BROWSABLE);
intent.setAction(Intent.ACTION_MAIN);

- A、如果系统中有多浏览器, 则会让用户选择浏览器
- B、如果系统有多浏览器, 并且设置了默认的, 则会打开默认浏览器
- C、如果系统中只有一个浏览器, 则会打开该浏览器
- D、都正确

正确答案: D

118)、当 Activity 由于资源不足被回收时, 哪个函数会被调用()

- A、onSaveInstanceState()
- B、onSuspend()
- C、onSaveState()
- D、onStop()

正确答案: A

120)、Activity 生命周期最开始的方法调用顺序是()

- A、onCreate(), onResume(), onStart()
- B、onCreate(), onRestart(), onResume()
- C、onStart(), onResume(), onCreate()
- D、onCreate(), onStart(), onResume()

正确答案: D

121)、按 HOME 按钮后, 系统查找哪类 Activity()

- A、设置了 ACTION_MAIN 和 ATEGORY_LAUNCHER 的 Activity
- B、设置了 ACTION_MAIN 或 ATEGORY_LAUNCHER 的 Activity
- C、设置了 ACTION_MAIN 的 Activity
- D、设置了 ATEGORY_LAUNCHER 的 Activity

正确答案: A

122)、在 Android 工程中新建了一个 Activity 需要在哪个 xml 文件中声明一下()

- A、main.xml
- B、string.xml
- C、AndroidMainifest.xml
- D、layout.xml

正确答案: C

123)、如果需要启动一个 Activity, 并在 Activity 结束时可立即获取结果的方法是()

- A、调用 startActivityForResult()
- B、在启动的 Activity 中注册 receiver, 在被启动的 Activity 中发起 broadcast 消息
- C、两个选项都不正确
- D、两个选项都正确

正确答案: D

124)、关于 Intent 的说法, 错误的是()

- A、可以用来激活一些组件
- B、表示程序想做某事的意图
- C、只能用于一个组件内部
- D、不同组件之间通信的“媒介”, 专门提供组件互相调用的相关信息

正确答案: C

125)、下列选项哪个不是 Activity 启动的方法()

- A、startActivity
- B、goToActivity
- C、startActivityForResult
- D、startActivityFromChild

正确答案: B

127)、下列属于 Intent 的作用的是()

- A、实现应用程序间的数据共享
- B、是一段长的生命周期, 没有用户界面的程序, 可以保持应用在后台运行, 而不会因为切换页面而消失
- C、可以实现界面间的切换, 可以包含动作和动作数据, 连接四大组件的纽带
- D、处理一个应用程序整体性的工作

正确答案: C

128)、我们都知道 Handler 是线程与 Activity 通信的桥梁, 如果线程处理不当, 你的机器就会变得越慢, 那么线程销毁的方法是()

- A、onDestroy()
- B、onClear()
- C、onFinish()

D、onStop()

正确答案：A

129)、下面退出 Activity 错误的方法是()

A、System.exit()

B、onStop()

C、抛异常强制退出

D、Finish()

正确答案：A

130)、使用 Toast 提示时,关于提示时长,下面说法正确的是()

A、显示时长只有 2 种设置

B、可以自定义显示时长

C、传入 30 时,提示会显示 30 秒钟

D、当自定义显示时长时,比如传入 30,程序会抛出异常

正确答案：B

131)、下面哪个不属于调用 Activity (窗口) 的 Action()

A、拨号

B、从应用中回到 Home 界面 (Android 的桌面)

C、获取联系人信息

D、浏览网页

正确答案：C

134)、在 Activity 中需要找到一个 id 是 bookName 的 TextView 组件,下面哪种语句写法是正确的()

A、TextView tv=this.findViewById(R.id.bookName);

B、TextView tv=(TextView)this.findViewById(R.id.code);

C、TextView tv=(TextView)this.findViewById(R.id.bookName)

D、TextView tv=(TextView)this.findViewById(R.string.bookName);

正确答案：C

135)、Activity 生命周期中,第三个需要执行的方法是什么()

A、onStart

B、onCreate

C、onReStart

D、onResume

正确答案：D

136)、退出 **activity** 对一些资源以及状态的操作保存，可以在生命周期 的哪个函数中进行()

- A、 onPause()
- B、 onCreate()
- C、 onResume()
- D、 onStart()

正确答案： A

137)、 **activity** 对一些资源以及状态的操作保存，最好是保存在生命周期的哪个函数中进行()

- A、 onPause()
- B、 onCreate()
- C、 onResume()
- D、 onStart()

正确答案： D

138)、 **activity** 一般会重载哪些方法用来维护其生命周期()

- A、 onCreate(),onStart(),onDestory(),onrestart(),onresume(),onpause(),onstop()
- B、 onCreateView(),onStart(),onDestory(),onrestart(),onresume(),onpause(),onstop()
- C、 onCreateView(),onStart(),onDestory(),onrestart(),onresume(),onstop()
- D、 onCreateView(),onStart(),onrestart(),onresume(),onpause(),onstop()。

正确答案： A

140)、 假设设置 **MainActivity** 的 **lauchMode** 属性值为 **singleInstance**，并且 **MainActivity** 已经存在于栈中，此时当前的 **Activity** 跳转到 **MainActivity**，将会首先调用 **MainActivity** 的什么方法()

- A、 onCreate()
- B、 onResume()
- C、 onNewIntent()
- D、 onSaveInstanceState()

正确答案： C

141)、 下列方法中，哪个不是 **Activity** 生命周期里的方法()

- A、 onCreate()
- B、 onStart()
- C、 onStop()
- D、 onFinish()

正确答案： D

142)、在 **AndroidManifest.xml** 中描述一个 **Activity** 时，该 **Activity** 的 **label** 属性是指定什么的()

- A、指定该 **Activity** 的图标
- B、指定该 **Activity** 的显示标签
- C、指定该 **Activity** 和类相关联的类名
- D、指定该 **Activity** 的唯一标示

正确答案：B

143)、**Android** 中设置文本大小推荐使用的单位是()

- A、px
- B、dp
- C、sp
- D、pt

正确答案：C

144)、下列关于 **TextView** 和 **ImageView** 的说法正确的是()

- A、**TextView** 主要用于显示文字，可对文字大小、颜色等进行设置，**TextView** 除了设置背景图片外，不能在其上显示图片
- B、**ImageView** 主要用于显示图片，可设置图片的来源、缩放类型等，**ImageView** 上不能显示文字
- C、**ImageView** 从 **TextView** 继承而来，是对 **TextView** 的扩展
- D、在 **ImageView** 标签中设置 **android:text** 属性时，会直接报错

正确答案：B

145)、下列选项中，前后两个类不存在继承关系的是()

- A、**TextView**、**AutoCompleteTextView**
- B、**TextView**、**Button**
- C、**ImageView**、**ImageSwitcher**
- D、**ImageView**、**ImageButton**

正确答案：C

147)、下列属性中，不属于 **EditText** 文本编辑框的属性的是()

- A、**android:inputType**
- B、**android:hint**
- C、**android: scaleType**
- D、**android:minLines**

正确答案：C

148)、下列关于线性布局的描述正确的是()

- A、水平线性布局中所有的控件都是按照水平方向，一个挨着一个排列的，超出屏幕的宽度后，将会自动生成水平滚动条，拖动滚动条可查看其他控件。

B、水平线性布局中所有的控件都是按照水平方向，一个挨着一个排列的，超出屏幕的宽度后，将会自动换行显示其他控件。

C、水平线性布局中所有的控件都是按照水平方向，一个挨着一个排列的，超出屏幕的宽度后，将不会显示多余的控件。

D、水平线性布局中所有的控件都是按照水平方向，一个挨着一个排列的，超出屏幕的宽度后，再添加控件，程序运行时报错。

正确答案：C

149)、下列关于表格布局的描述不正确的是()

A、表格布局从线性布局继承而来。

B、表格布局中可明确指定包含多少行多少列。

C、表格布局中，可设置某一控件可占多列。

D、如果直接向表格布局中添加控件，而不是在 `TableRow` 中添加，则该控件将单独占一行。

正确答案：B

150)、表格布局中，设置某一列为可收缩列的正确做法是()

A、设置 `TableLayout` 的属性：`android:stretchColumns="x"`，x 表示列的序号。

B、设置 `TableLayout` 的属性：`android:shrinkColumns="x"`，x 表示列的序号。

C、设置具体列的属性：`android:stretchable="true"`。

D、设置具体列的属性：`android:shrinkable="true"`。

正确答案：B

152)、以下方法中，可以成功将 `ImageButton` 的背景设为透明的是()

A、设置 `ImageButton` 的 `android:alpha` 的属性值为 0。

B、设置 `ImageButton` 的 `android:alpha` 的属性值为 255。

C、设置 `ImageButton` 的 `android:background` 的属性值为：`#ffffff`。

D、设置 `ImageButton` 的 `android:background` 的属性值为：`#00000000`。

正确答案：D

153)、假设某张图片的大小为 1200*1200，现需将其显示在一个 300*200 的 `ImageView` 上，如果设置该 `ImageView` 的 `scaleType` 属性的值为 `fitCenter`，则图片的缩放比例为()

A、等比例缩放，缩放比例为 4

B、等比例缩放，缩放比例为 6

C、横轴缩放比列为 6，纵轴缩放比例为 4

D、横轴缩放比例为 4，纵轴缩放比列为 6

正确答案：B

155)、Android 中包含了很多 **Adapter** 相关类，下列选项中，哪一个类不是从 **BaseAdapter** 继承而来的是()

- A、ArrayAdapter
- B、SimpleAdapter
- C、CursorAdapter
- D、PagerAdapter

正确答案：D

156)、以下关于 **SimpleAdapter** 构造方法中参数的描述不正确的是()

- A、第一个参数为 **Context** 上下文对象，通常只需要传入当前的 **Activity** 对象即可。
- B、第二个参数为列表的数据来源，既可以是一个数组，也可以是一个集合。
- C、第三个参数为列表中每一项的布局文件，该布局中可以包含多个控件。
- D、第四个参数与第五个参数之间存在一一对应的关系，根据第四个参数获取的数据，将会在第 五个参数所指定的控件中显示，并且第五个参数中的元素，必须在第三个参数指定的布局文件中。

正确答案：B

157)、**ScrollView** 垂直滚动条中，最多可直接包含多少个子控件()

- A、0 个
- B、1 个
- C、2 个
- D、无数个

正确答案：B

158)、以下控件中，不是从 **Button** 继承而来的是()

- A、ImageButton
- B、RadioButton
- C、CheckBox
- D、ToggleButton

正确答案：A

160)、为复选框 **CheckBox** 添加监听是否选中的事件监听器，使用的方法是()

- A、setOnClickListener
- B、setOnCheckedChangeListener
- C、setOnMenuItemSelectedListener
- D、setCheckedListener

正确答案：B

161)、使用异步任务处理耗时操作时，**Android** 系统为我们提供了 **AsyncTask** 抽象类，继承该类时必须实现 **AsyncTask** 中的哪个方法()

- A、onPreExecute()
- B、doInBackground()
- C、onPostExecute()
- D、onProgressUpdate()

正确答案：B

162)、使用异步任务处理耗时操作时，不能在以下哪个方法中更改界面组件显示的是()

- A、onPreExecute()
- B、doInBackground()
- C、onPostExecute()
- D、onProgressUpdate()

正确答案：B

163)、以下创建 Message 对象的语句中，不正确的是()

- A、Message msg=new Message();
- B、Message msg=Message.obtain();
- C、Message msg=Message.obtain(Message message);
- D、Message msg=Message.copyFrom(Message message);

正确答案：D

164)、处理菜单项单击事件的方法不包含()

- A、使用 onOptionsItemSelected(MenuItem item)响应
- B、使用 onOptionsItemSelected(int featureId,MenuItem item)响应
- C、使用 onItemClick(MenuItem item)响应
- D、使用 onCreateOptionsMenu(Menu menu)响应

正确答案：D

165)、在 AsyncTask 中下列哪个方法是负责执行那些很耗时的后台计算工作的()

- A、run
- B、execute
- C、doInBackground
- D、onPostExecute

正确答案：C

167)、android 中文件操作模式中表示只能被本应用使用，写入文件会覆盖的是()

- A、MODE_APPEND
- B、MODE_WORLD_READABLE
- C、MODE_WORLD_WRITEABLE
- D、MODE_PRIVATE

正确答案：D

169)、SharedPreferences 存放的数据类型不支持()

- A、boolean
- B、int
- C、String
- D、double

正确答案：D

170)、下面关于 JSON 说法错误的是()

- A、json 是一种数据交互格式。
- B、json 的数据格式有两种为 { } 和 []
- C、json 数据用 { } 表示 java 中的对象，[] 表示 Java 中的 List 对象
- D、{ "1": "123", "2": "234", "3": "345" } 不是 json 数据

正确答案：D

171)、下面 SQL 语句不正确的是()

- A、Select * from user
- B、update user set username='zhangsan' where id='2'
- C、Delete * from user
- D、insert into user values(1,'zhang','pass');

正确答案：C

172)、对于 SharedPreferences 的下面正确的是()

- A、SharedPreferences pref = new SharedPreferences();
- B、Editor editor = new Editor();
- C、SharedPreferences 对象用于读取和存储常用数据类型
- D、Editor 对象存储数据最后都要调用 commit() 方法。

正确答案：D

173)、在多个应用中读取共享存储数据时，需要用到的 query 方法，是哪个对象的方法()

- A、ContentResolver
- B、ContentProvider
- C、Cursor
- D、SQLiteHelper

正确答案：A

174)、在使用 SQLiteOpenHelper 这个类时，它的哪一个方法是用来实现版本升级之用的()

- A、onCreate()

- B、onUpgrading()
- C、onUpdate()
- D、onUpgrade()

正确答案：D

175)、在 android 中使用 SQLiteOpenHelper 这个辅助类时，获取()

- A、getDatabase()
- B、openDatabase()
- C、getReadableDatabase()
- D、getAbleDatabase()

正确答案：C

177)、对于一个已经存在的 SharedPreferences 对象 setting,想向其中存入一个字符串"person",setting 应该先调用什么方法()

- A、edit()
- B、save()
- C、commit()
- D、putString()

正确答案：A

178)、关于 startService () 和 bindService(), 以下说法错误的是()

- A、通过 startService()启动服务，会调用如下生命周期方法：onCreate()---->onStart()---->onDestory()
- B、当采用 startService()方法启动服务，访问者与服务之间是没有绑定在一起的，访问者退出，服务还在运行
- C、如果是调用 bindService()启动服务，会调用如下生命周期方法：onCreate()---->onBind()---->onDestory()---->onUnBind()
- D、采用 bindService()方法启动服务时，访问者与服务是绑定在一起的，即访问者退出，服务也就终止，解除绑定

正确答案：C

179)、在 JDBC 连接数据库编程应用开发中，利用()可以实现连接数据库

- A、Connection 类
- B、PreparedStatement 类
- C、CallableStatement 类
- D、Statement

正确答案：A

180)、为了实现在 Java 的程序中调用带参数的 SQL 语句，应该采用()来完成

- A、Connection 类
- B、PreparedStatement 类

C、ResultSet 类

D、Statement

正确答案：B

181)、关于 SQLite3 数据库的操作，下面说法不正确的是()

A、Context 对象调用 openOrCreateDatabase 方法打开或者创建数据库

B、SQLiteDatabase 类的静态方法 openOrCreateDatabase 方法打开或者创建数据库

C、Context 对象的 closeDatabase 方法关闭数据库。

D、SQLiteDatabase 类的静态方法 deleteDatabase 方法删除数据库

正确答案：C

183)、关于 JSON 和 XML 说法，错误的是()

A、JSON 的速度要远远快于 XML

B、JSON 对数据的描述性比 XML 好

C、JSON 相对于 XML 来讲，数据的体积小

D、JSON 和 XML 同样拥有丰富的解析手段

正确答案：B

184)、SharedPreferences 和 Preferences 的修改支持事务吗，请分别回答()

A、支持，不支持

B、不支持，不支持

C、不支持，支持

D、支持，支持

正确答案：A

185)、内部存储和外部存储需要额外的权限吗（内部，外部分开回答）()

A、不需要，不需要

B、需要，不需要

C、需要，需要

D、不需要，需要

正确答案：D

186)、如果想存储一个键值对字符串，应该使用哪个类()

A、ContentResolver

B、SharedPreferences

C、Resources

D、Cookies

正确答案：B

187)、下列对 SharedPreferences 存、取文件的说法中不正确的是()

- A、属于移动存储解决方案
- B、sharePreferences 处理的就是 key-value 对
- C、读取 xml 文件的路径是/sdcard/shared_prefix
- D、信息的保存格式是 xml

正确答案: C

188)、数据源如果为 sqlite 数据库中查出的信息最适合的适配器为()

- A、SimpleAdapter
- B、SimpleCursorAdapter
- C、ArrayAdapter
- D、ListAdapter

正确答案: B

189)、下列哪个可用作 Android 数据存储()

- A、SQLite
- B、MySql
- C、Oracle
- D、DB2

正确答案: A

190)、读取文件内容的首要方法是()

- A、openFileOutput
- B、read
- C、write
- D、openFileInput

正确答案: D

192)、下列哪个是 SqlLite 下的命令()

- A、shell
- B、push
- C、quit
- D、keytool

正确答案: C

193)、android 的数据存储的方式()

- A、sharedpreference,文件
- B、SQLite
- C、contentprovider,网络
- D、以上全部

正确答案：D

194)、读取手机内置存储空间内文件内容时首先调用的方法是()

- A、openFileOutput()
- B、read()
- C、write()
- D、openFileInput()

正确答案：D

195)、对于一个已经存在的 SharedPreferences 对象 userPreference,想向其中存入一个字符串"name", userPreference 应该先调用什么方法()

- A、edit()
- B、save()
- C、commit()
- D、putString()

正确答案：A

196)、以下数据类型中，哪个不是 SQLite 内部支持的类型()

- A、BLOB
- B、INTEGER
- C、VARCHAR
- D、REAL

正确答案：C

198)、SQLiteOpenHelper 是 Android 中提供的管理数据库的工具类，用于管理数据库的创建、版本更新、打开等，它是一个抽象类，如果创建一个该类的子类，以下方法中，哪个不是必须要包含在新创建的类里的()

- A、构造方法
- B、onCreate()
- C、onUpgrade()
- D、getReadableDatabase()

正确答案：D

3、判断题

199)、Android 工程中 gen 目录是自动生成的，主要有一个 R.java 文件，该文件可手动修改

- T、T
- F、F

正确答案：F

201)、Android 操作系统并不是开源的

T、T

F、F

正确答案：F

202)、Android 系统是基于 Linux 平台开发的

T、T

F、F

正确答案：T

203)、创建程序时，填写的 **PackageName** 表示项目名称

T、T

F、F

正确答案：F

204)、**SDKManager.exe** 是 **AndroidSDK** 的管理器，双击它可以看到所有可下载的 **AndroidSDK** 版本

T、T

F、F

正确答案：T

206)、Android 系统采用分层架构，由高到低分为 **4** 层，依次是应用程序层、应用程序框架层、核心类库和 **Linux** 内核

T、T

F、F

正确答案：T

207)、栈是一种“先进先出”的数据结构

T、T

F、F

正确答案：F

208)、**XML** 是文件存储的一种形式

T、T

F、F

正确答案：T

210)、在 **AndroidUI** 开发中，通常情况下使用主题定义一个界面或者整个软件界面的风格，使用样式定义控件的风格

T、T

F、F

正确答案：T

211)、**AndroidUI** 开发中，线性布局默认为水平显示

T、T

F、F

正确答案：T

213)、`Toast.makeText(context,text,time)`必须在调用了 `show()`方法后才能把信息显示出来

T、T

F、F

正确答案：T

214)、**AndroidUI** 开发中，如果一个应用中使用了主题，同时应用下的 **View** 也使用了样式，那么当主题和样式中的属性发生冲突时，主题的优先级高于样式

T、T

F、F

正确答案：F

215)、**Android UI** 开发中，文本框可以在界面上显示文字，通常作为提示信息展示

T、T

F、F

正确答案：T

216)、**Android** 代码中加入 `Toast.makeText(Context,Text,Time);`即可显示 **Toast**

T、T

F、F

正确答案：F

217)、**AndroidUI** 开发中，相对布局通常有两种形式，一种是相对于容器而言的，一种是相对于控件而言的

T、T

F、F

正确答案：T

219)、TextView 控件通常用于在界面上显示文字信息

T、T

F、F

正确答案：T

220)、理论上绝对布局可以完成任何的布局设计，且灵活性很大,所以开发中推荐使用绝对布局

T、T

F、F

正确答案：F

221)、相对布局中的控件都是按照相对位置摆放的

T、T

F、F

正确答案：T

222)、绝对布局灵活性很大,可以完成任何的布局设计，所以开发中推荐使用绝对布局

T、T

F、F

正确答案：F

223)、在线性布局文件中，如果把方向设置为水平方向，控件会摆放在同一行

T、T

F、F

正确答案：T

224)、ProgressBar 通常用于访问网络展示 loading 对话框以及下载文件时显示的进度。它有两种表现形式，一种是水平的，另一种是环形的

T、T

F、F

正确答案：T

226)、Android 中用 isChecked()方法用来判断 CheckBox 控件是否选中

T、T

F、F

正确答案：T

227)、Android 中 BaseAdapter 的 getItemId()方法的作用是返回 Listview 一共有多少条目需要被显示

T、T

F、F

正确答案：F

228)、Android 中数组适配器 **ArrayAdapter** 显示数组的内容非常方便

T、T

F、F

正确答案：T

229)、Android 中 **BaseAdapter** 的 **getView** 方法的作用是返回 **Listview** 每个条目具体显示的内容

T、T

F、F

正确答案：T

230)、Android 中 **ListView** 控件显示数据和 **TextView** 一样

T、T

F、F

正确答案：F

231)、自定义数据适配器类时，继承的父类是 **DefaultAdapter**

T、T

F、F

正确答案：F

232)、**ListView** 通常用于在界面上显示一个垂直滚动的列表

T、T

F、F

正确答案：T

234)、使用 **ListView** 显示较为复杂的数据时最好用 **ArrayAdapter** 适配器

T、T

F、F

正确答案：F

235)、使用 **BaseAdapter** 控制 **ListView** 显示多少条数据是通过 **getView()** 方法设置

T、T

F、F

正确答案：F

236)、在 **Activity** 代码中同样也可以引用自定义主题，只需要在 **Activity** 类 **onCreate()**方法内添加 **setTheme()**方法即可

T、T

F、F

正确答案：T

237)、**Activity** 的生命周期分为五种状态，分别是启动状态、运行状态、暂停状态、停止状态和销毁状态

T、T

F、F

正确答案：F

238)、当 **Activity** 处于运行状态时，**Android** 会尽可能地保持它的运行，即使出现内存不足的情况，**Android** 也会先杀死栈底部的 **Activity**，来确保可见的 **Activity** 正常运行

T、T

F、F

正确答案：T

239)、**Activity** 默认的启动模式是 **standard**，在不指定启动模式的情况下，**Activity** 使用的都是 **standard** 模式

T、T

F、F

正确答案：T

240)、当 **Activity** 处于销毁状态时，将被清理出内存

T、T

F、F

正确答案：T

242)、在用户注册案例中展示用户信息 **Activity** 可以通过 **getIntent()**方法获取到 **Intent** 对象，然后通过该对象的 **getStringExtra()**方法拿到输入的用户名

T、T

F、F

正确答案：T

243)、**Activity** 可以不用在 **AndroidManifest.xml** 文件中注册就可以运行

T、T

F、F

正确答案：F

245)、关闭 **Activity** 的界面时会执行 **onPause**、**onStop**、**onDestroy** 方法

T、T

F、F

正确答案：T

246)、**Activity** 不是 **Context** 的子类

T、T

F、F

正确答案：F

248)、显式意图，即启动 **Activity** 时不需要指定 **Activity** 的名称

T、T

F、F

正确答案：F

249)、**standard** 是 **Activity** 默认的启动模式，在不指定 **Activity** 启动模式的情况下，所有 **Activity** 使用的都是 **standard** 这种模式

T、T

F、F

正确答案：T

250)、在目标 **Activity** 中，通常使用 **setResult** 方法设置返回数据

T、T

F、F

正确答案：T

251)、通常一个应用程序对应一个任务栈，默认情况下每启动一个 **Activity** 都会入栈，并处于栈顶位置

T、T

F、F

正确答案：T

252)、在用户注册案例中展示用户信息 **Activity** 可以通过 **getIntent()** 方法获取到 **Intent** 对象，然后通过该对象的 **getStringExtra()** 方法得到输入的用户名

T、T

F、F

正确答案：T

253)、当用 `startActivityForResult()` 启动 `activityB` 时，可以在 `onActivityResult()` 方法接收 `activityB` 回传的数据

T、T

F、F

正确答案：T

254)、使用 `Intent` 不能传递 `Parcelable` 类型的对象

T、T

F、F

正确答案：F

256)、`Intent` 一般只用于启动 `Activity`，不能开启广播和服务

T、T

F、F

正确答案：F

257)、`Intent` 可以用来开启 `Activity`，同样它也可以用来在 `Activity` 之间传递数据

T、T

F、F

正确答案：T

258)、`Activity` 默认的启动模式是 `singleTop` 模式

T、T

F、F

正确答案：F

259)、在数据传递时，如果需要获取返回的数据，需要使用 `onActivityResult()` 方法

T、T

F、F

正确答案：T

260)、`Fragment`（碎片）是一种可以嵌入在 `Activity` 中的 `UI` 片段，它能让程序更加合理地利用大屏幕空间

T、T

F、F

正确答案：T

261)、在 `openFileOutput()` 方法中，接收的第一个参数表示

`/data/data/com.itheima.savetofile/` 目录下的一个文件名，用于指定存储数据的文

件

T、T

F、F

正确答案：T

262)、Android 中数据存储方式只有一种

T、T

F、F

正确答案：F

263)、Android 中获取到 sp 对象的语句是：SharedPreferences sp = new SharedPreferences();

T、T

F、F

正确答案：F

264)、Android 中数据只能存储到 sd 卡上

T、T

F、F

正确答案：F

265)、要将数据序列化，首先要做的是创建与 XML 相对应的序列化器 (XmlSerializer)

T、T

F、F

正确答案：T

266)、序列化数据之前必须先初始化序列化器 XmlSerializer

T、T

F、F

正确答案：T

268)、Android 中我们可以通过 Xml.newSerializer()方式获取 xml 序列化对象

T、T

F、F

正确答案：T

270)、Android 中获取到 SQLiteDatabase 实例 db 后,可以通过 db.beginTransaction()开启事务

T、T

F、F

正确答案：T

271)、Android 中获取到 SQLiteDatabase 类实例后,可以对数据库进行增删改查操作。

T、T

F、F

正确答案：T

273)、getWritableDatabase()方法用于创建一个读写的数据库

T、T

F、F

正确答案：T

274)、db.beginTransaction()用于开启数据库的事务

T、T

F、F

正确答案：T

275)、关于 Android 中操作数据库,SQLiteOpenHelper 类是用于操作数据库的。

T、T

F、F

正确答案：F

277)、Android 中,通常先使用 sqlite3 命令行工具打开数据库,然后做增删改查的操作

T、T

F、F

正确答案：T

278)、创建一个数据库帮助类 TestDBHelper,需要继承父类 SQLiteOpenHelper 后才具有管理数据库版本的功能

T、T

F、F

正确答案：T

279)、SQLite 数据库的事务通常是在一组业务逻辑操作开始之前开启,在业务逻辑操作完成之后结束

T、T

F、F

正确答案：T

280)、SharedPreferences 本质上是一个 XML 文件，以 Map 形式存入文件中

T、T

F、F

正确答案：T

281)、文件存储是通过 I/O 流的形式把数据存储到文档中

T、T

F、F

正确答案：T

282)、XML 文件只能用来保存本地数据，不能在网络中传输

T、T

F、F

正确答案：F

283)、当用户将文件保存至 SD 卡时，需要在清单文件中添加权限 "android.permission".

T、T

F、F

正确答案：T

285)、SQLite 既支持 Android 的 API 又支持 SQL 语句进行增删改查操作

T、T

F、F

正确答案：T

4、简答题

286)、Android 开发环境（Android Studio）需安装什么？

正确答案：Java JDK：Java 开发环境，需配置环境变量； Android Studio：Android Studio 是开发 Android 应用程序的官方 IDE，基于 IntelliJ IDEA； Android SDK：对应版本的 Android 软件开发包；

287)、res 文件夹的作用是什么？其有什么特殊性？

正确答案：res 文件夹可存放项目的资源文件夹。如图片、文本等。 res 文件夹下

的所有资源，都会在 **R.java** 文件下生成对应的资源 ID（32 位二进制）。

288)、在布局文件中表示资源 ID 的方式是？

正确答案：基本格式为：属性="@*****/*****" 如
`android:drawableTop="@drawable/tab_menu_channel"` 如
`android:textColor="@color/tab_menu_text"`

289)、在 **java** 文件中表示资源 ID 的方式是？

正确答案：基本格式：**R.*****.*******(R.资源类型.资源名) 如
`setContentView(R.layout.activity_main);`

290)、**xml** 文件和 **java** 文件是怎么关联的？

正确答案：`setContentView(R.layout.activity_main);`

291)、如何给控件添加 ID 的别名？

正确答案：`android:id="@+id/submit"`

292)、如何在 **java** 文件中初始化控件？

正确答案：先声明对象的类型和名字；用 `findViewById` 方法初始化对象；参数：**R.id**.布局文件中标记的别名；

293)、请列举一些 **TextView** 控件的常用属性。

正确答案：`android:text` 设置显示的文本内容 `android:textSize` 设置字体大小
`android:textColor` 设置字体颜色 `android:background` 设置背景颜色

294)、如何在 **java** 文件中修改 **TextView** 的显示文本？

正确答案：根据布局文件中所需的属性，寻找对应的 **java** 方法。修改显示的文本对应属性：`android:text`，其对应方法为 `setText()`；

295)、如何在 **java** 文件中让 **RadioGroup** 在界面中不可见？

正确答案：`radioGroup.setVisibility(View.INVISIBLE);`

296)、列举几种常见的消息输出方式。

正确答案：**Toast** 类：以短小信息的形式通知给用户，在一段时间之后会自动消失。**Log** 类：**Android Studio** 中的日志工具类。**Log** 可以通过过滤器来进行筛选，方便用户查看。

297)、新建 **Activity** 时，默认会新建哪 2 个文件？作用是什么？

正确答案：布局文件：`activity_main.xml`，决定界面显示效果 **Java** 文件：`MainActivity.java`，实现逻辑功能

298)、描述使用匿名内部类的方式实现按钮单击事件的过程。

正确答案：初始化按钮控件；按钮控件调用 `setOn****Listener()` 方法实现单击事

件；

299)、什么是 **Activity**？

正确答案：**Activity** 是 **Android** 的四大组件之一，它是一种可以包含用户界面的组件，主要用于和用户进行交互。**Activity** 用于显示用户界面，用户通过 **Activity** 交互完成相关操作，一个 **App** 允许有多个 **Activity**。

300)、什么是 **Activity** 的生命周期？**Activity** 的生命周期共有几种状态？

正确答案：表示一个 **Activity** 从开始运行到最后销毁的过程。**Resumed**（运行状态）**Paused**（暂停状态）**Stopped**（停止状态）**Destroy**（销毁状态）

301)、**Activity** 有几种回调方法，各是什么？

正确答案：共有 7 种回调方法。**onCreate()** **onStart()** **onResume()** **onPause()** **onStop()** **onDestory()** **onRestart()**

302)、如何启动新的 **Activity**？

正确答案：在 **Activity** 与 **Activity** 中相互通信，即为 **Android** 的组件间的相互通信，必须通过 **Intent** 对象完成。初始化 **Intent** 对象，设置当前界面和需启动的界面；通过 **StartActivity** 方法启动界面；

303)、**SharedPreferences** 的数据是什么形式，存在哪儿？

正确答案：**Xml** 文件的形式，存放在 **data/data/包名/shared_prefs**

304)、**SQLite** 数据库存放路径是？

正确答案：**data/data/包名/database**

305)、调试 **SQLite** 数据库可用什么工具？

正确答案：可用 **SDK** 目录下 **platform-tools** 中的 **sqlite3.exe**