

web 应用开发(样卷)

上海开放大学课程教学专用，未经同意，请勿转发传播。

客观题

单项选择题(共 25 题,共 50 分)

1.下面对于 HTML 的元素描述错误的是：()。

- A、<!--.....-->为注释标记
- B、为链接图像标记
- C、
为换行标记
- D、<p>为分段元素

正确答案：B

2.下面哪项内容使用 request 对象无法实现？选择是_____。

- A、将页面重定向至 index.jsp 页
- B、获取表单提交的信息
- C、定义属性
- D、获取浏览器的版本号

正确答案：A

3.下面_____不是 HTML 元素的表示方法？

- A、<元素名>文件或超文本</元素名>
- B、<元素名 属性名= " 属性值 " >文本或超文本</元素名>
- C、</元素名 属性名= " 属性值 " >
- D、<元素名>

正确答案：C

4.对于标准的 Web 网页，表示响应信息是 HTML 格式的文本文件的定义是：()。

- A、text/css
- B、text/html
- C、application/vnd.ms-excel
- D、application/msword

正确答案：B

5.<jsp:useBean id="bean 的名称" scope="bean 的有效范围" class="包名.类名"/>动作标记中，scope 的值不可以是_____。

- A、page
- B、request
- C、session
- D、response

正确答案：D

6. 用于声明当前页为 error 页？正确的选择是_____。

- A、<%@ page errorPage="true" %>
- B、<%@ page info="error" %>
- C、<%@ page pageEncoding="error" %>
- D、<%@ page isErrorPage="true" %>

正确答案：D

7.以下哪一项不是 Page 命令中的有效属性？请选择_____。

- A、import
- B、export
- C、errorPage
- D、session

正确答案：B

8.下面引用指令的语法是正确的选项是 ()。

- A、<%@ include file= " hello.jsp " />
- B、<jsp:include file= " hello.jsp " />
- C、<%@ include file= " hello.jsp " flush= " true " />
- D、<jsp:include file= " hello.jsp?username=scott " />

正确答案: A

9.下列有关 session 对象的用途描述合理的是_____。

- A、在页面上输出数据
- B、抛出运行时的异常
- C、在多个程序中保存信息
- D、在用户会话中保持状态和用户认证

正确答案: D

10.我们通常使用_____来获取表单传来的参数。

- A、request.getParameter()
- B、request.getHeader()
- C、request.getServerInfo()
- D、request.getRemoteAddress()

正确答案: A

11.以下描述中, 哪个是 JSP 内置对象? 选择一个正确的结果是_____。

- A、config
- B、init
- C、object
- D、servlet

正确答案: A

12.out 对象是一个输出流, 其输出各种类型数据并换行的方法是_____。

- A、out.print()
- B、out.newLine()
- C、out.println()
- D、out.write()

正确答案: C

13.使用动作标记可以在 JSP 页面中得到 Bean 实例的属性值, 并将其转换为_____类型的数据, 发送到客户端。

- A、String
- B、Double
- C、Object
- D、Classes

正确答案: A

14.在 JSP 页面中使用 <jsp:setProperty name="beanid" property="bean 的属性" value="字符串" />格式给 Long 类型的 Bean 属性赋值, 会调用哪个数据类型转换方法? 选择是_____。

- A、Long.parseLong(String s)
- B、Integer.parseInt(String s)
- C、Double.parseDouble(String s)
- D、不确定

正确答案: A

15.下列哪个作用范围的 Bean, 请求响应完成则该 Bean 即被释放, 不同客户的 Bean 互不相同。_____

- A、application
- B、request
- C、page
- D、session

正确答案: B

16.在以下操作中，哪些是与使用 JavaBean 无关的？请选择一个正确的答案是_____。

A、jsp:include B、jsp:useBean C、jsp:setProperty D、jsp:getProperty

正确答案：A

17.对于 Servlet 的描述中_____是错的？

A、所有支持 JSP 的地方都支持 Servlet

B、我们一般实例化 Servlet，并编写其 doGet()和 doPost 方法

C、服务器停止时，将调用 destroy()方法

D、在 Servlet 的生命周期中，每次调用 Servlet 都需要初始化 Servlet 一次

正确答案：D

18.如果不希望 JSP 网页支持 Session，应该怎么办？ 正确的选择是_____。

A、调用 HttpSession 的 invalidate()方法

B、<%@ page session="false" >

C、<%@ page session >

D、<jsp:useBean id= "user" class= "UserData" scope= "session" />

正确答案：B

19.Java servlet 是运行于_____环境中。

A、服务器端 B、客户端 C、服务器端和客户端 D、浏览器

正确答案：A

20.过滤器的实例化和初始化是在所请求的 servlet 实例化和初始化_____。

A、之前 B、之后 C、同时 D、可以指定

正确答案：A

21.在 WEB 应用程序的目录结构中，在 WEB-INF 文件夹外的文件是_____。

A、jsp 文件 B、class 文件 C、jar 文件 D、web.xml 文件

正确答案：A

22.EL 表达式在对隐含对象进行查找时最先查找的是_____。

A、session B、page C、application D、cookie

正确答案：B

23.下面不是 EL 表达式特点的是_____。

A、访问 JavaBean 属性 B、访问 JSP 作用域 C、任何浏览器都支持 D、可直接进行运算

正确答案：C

24.下列哪个接口用于获取关于数据库的结构信息？请选择_____。

A、Statement B、PreparedStatement C、null D、DatabaseMetaData

正确答案：D

25.以下关于 EL 和 JSTL 说法错误的是？选择是_____。

A、EL 是一种简洁的数据访问语言

-
- B、EL 表达式基本形式: \${var}
- C、JSTL 的全称是 JavaServer Pages Standard Tag Library
- D、JSTL 只有一个 Core 核心标签库

正确答案: D

多项选择题(共 5 题,共 10 分)

26.以下哪些技术用于开发 Web 客户端? 选择是_____。(多选)

- A、JavaScript 技术 B、JDBC 技术 C、JavaBean 技术 D、Ajax 技术

正确答案: AD。

27.以下描述中, 哪些是作为 JSP 内置对象的作用范围? 它们是_____。(多选)

- A、package B、class C、session D、application

正确答案: CD。

28.JSP 标记符可以分为三大类, 它们是_____。(多选)

- A、表达式 B、指令 C、脚本元素 D、动作

正确答案: BCD。

29.以下哪些是 Servlet 编程接口? 选择是_____。(多选)

- A、HttpServletRequest
B、HttpSession
C、ServletInterface
D、RequestDispatcher

正确答案: ABD。

30. MVC 模式包括哪几个层? 它们是_____。(多选)

- A、模型层 B、管理层 C、视图层 D、控制层

正确答案: ACD。

判断题(共 15 题,共 30 分)

31.jsp:include 动作标记与 include 指令标记包含文件的处理时间和方式不同。()

正确答案: T。

32.页面成员方法不可以在页面的 Java 程序片中调用。()

正确答案: T。

33. 用户发布 Web 应用程序, 必须修改%TOMCAT_HOME%\conf\server.xml 文件。()

正确答案: T。

34.JSP 主要的指令有 page, import, include 等三个 ()

正确答案: F。

35.jsp:param 动作标记不能单独使用, 必须作为 jsp:include、jsp:forward 标记等的子标记使用, 并为它们提供参数。()

正确答案: T。

36.application 对象对所有用户都是共享的, 任何对它的操作都会影响到所有的用户。()

正确答案: T。

37.Bean 的属性必须声明为 private, 方法必须声明为 public 访问类型。()

正确答案: T。

38.Bean 中, 对于 boolean 类型的属性, 可以使用 is 代替方法名称中的 set 和 get 前缀, 创建 Bean 必须带有包名。()

正确答案: T。

39.一个客户端对 application 对象做出修改后, 其他客户端相同的应用都可以看到修改后的内容。()

正确答案: T。

40.ResultSet 结果集, 每一次 rs 可以看到一行, 要在看到下一行, 必须使用 next()方法移动当前行。()

正确答案: F。

41.在 MVC 模式中, 因为 Servlet 负责创建 Bean, 所以 Bean 的构造函数可以带有参数, 除了保留 get 和 set 规则外, 还可以有其他功能的函数。()

正确答案: T。

42.Connection.createStatement()不带参数创建 Statement 对象, 不能够来回的滚动读取结果集。()

正确答案: T。

43.Servlet 与 Applet 它们都运行在服务器端。()

正确答案: F。

44.url 重写可以把 session 对象的 id 作为 url 参数传过去, 可以使用 request 对象的 encodeURL("")。()

正确答案: F。

45.在 Servlet 中读取 HTTP 头信息非常容易, 只需调用 HttpServletRequest 的 getHeader 等方法即可。()

正确答案: T。

综合题(共 1 题,共 10 分)

46.(10 分)编写一个学校信息的 JavaBean，取名 SchoolBean。要求如下：

- (1) 定义一个包，将该 bean 编译后生成的类存入 com.bean 包中；
 - (2) 设计三个属性学校名称 (schoolName，字符串型)、地址 (address，字符串型) 和是否示范学校 (demonstrate，布尔型)；
 - (3) 设计访问属性的相应方法。
- 请按照 JavaBean 的规范编写程序。

参考答案：

```
package com.bean;
public class SchoolBean {                                //给出包及属性定义
    private String schoolName; //学校名称
    private String address;    //学校地址
    private boolean demonstrate; //是否示范性学校
    public String getSchoolName() { //给出属性的 set、get 方法
        return schoolName;
    }
    public void setSchoolName(String schoolName) {
        this.schoolName = schoolName;
    }
    public String getAddress() { //给出属性的 set、get 方法
        return address;
    }
    public void setAddress (String address) {
        this.address = address;
    }
    public boolean isDemonstrate () { //给出属性的 set、get 方法
        return demonstrate;
    }
    public void setDemonstrate (boolean demonstrate) {
        this.demonstrate = demonstrate;
    }
}
```